SYMBOLS DESCRIPTION
Full explanation of symbols used on Kerr packaging is located at:
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

	Use dry*
Max 10'000 rpm	Right Revolution (clockwise rotation): maximum RPM indicated on the label.

CONTENTS

	1. Disc Ø 9.6 mm
	2. Disc Ø 12.6 mm
	3. Disc Ø 15.9 mm
	4. Short Mandrel
	5. Standard Mandrel

Fig. 1



Fig. 2



en - ENGLISH

OptiDisc™
Finishing and Polishing Discs

GENERAL INFORMATION
OptiDisc™ is a single use device. It is available as a 4-grit system for contouring, finishing, polishing and high gloss polishing. OptiDisc is designed to fit on the OptiDisc mandrel (available in standard and short size, Fig. 2) that connects the device to the latch-type dental handpiece. The flush-mounted mandrel and patented retention system ensure precise operation, protecting neighboring teeth from scratching and soft tissue damage. Mandrel is autoclavable for multiple uses.

OptiDisc discs are recommended for the anterior and posterior convex/flat area and inter-proximal area. They are suitable for finishing and polishing of restorative materials such as composites, glass ionomers, amalgams, semiprecious and precious metals.

Intended Purpose: Finishing and polishing of dental restorations.

Intended Users: This product is to be used by qualified dental professionals.

Intended Patient Population: The device is for use in a general population of patients in need of a restoration due to missing tooth structure.

Clinical Benefits: Aids in restoration of tooth anatomy and function.

PRODUCT COMPOSITION
OptiDisc discs are composed of: polyethylene, synthetic polymers, aluminum oxide, epoxy resin glue.
The OptiDisc mandrels are composed of brass with nickel plating.
The shank geometry is Type 1 according to ISO 1797.

INDICATIONS FOR USE
OptiDisc discs are indicated for the gross reduction, contouring, finishing and polishing of human dental restorations to rebuild the healthy anatomical shape of the tooth.

CONTRAINDICATIONS
OptiDisc should not be used on patients who have a history of severe allergic reaction to any of their components or materials (see "Product Composition"). If skin rash, irritation, sensitization or allergic reactions occur, seek immediate medical attention.

WARNINGS
- Although the mandrel is not intended for direct patient contact, patients with nickel allergies should be warned that it contains nickel-plating. The dental professional should inform the patient that nickel is known to cause an allergic reaction.
- Kerr OptiDisc discs are for single use only. Re-using discs may result in cross-contamination or breakage.
- OptiDisc mandrels are sold non-sterile and need to be processed prior to first use and reprocessed after each patient use according to the "Cleaning, Disinfection, and Sterilization" section.
- OptiDisc mandrels are reusable but are subject to wear which may affect the efficacy and safety of the product. The device must be examined prior to each use. If conditions such as corrosion, discoloration or material embrittlement are observed, the device MUST be discarded.
- When using this device, observe adequate Revolutions Per Minute (RPM) and the correct direction of the revolutions to prevent potential device malfunction and tooth overheating due to excessive RPMs. The use of the device at speeds higher than recommended could result in shattering or detachment of the disc, which might result in injury.
- To ensure the correct operation of the product and to avoid undesirable detaching of parts during use, OptiDisc discs should be used only with Kerr OptiDisc mandrels.

PRECAUTIONS
- Use of personal protective equipment is recommended when using this device.
- As much as possible to prevent soft tissue injury, do not use this device in contact with soft tissues.
- Handle the device carefully during use. Dropping, pulling or over twisting could damage the device.
- Discard the device if deformation, breakages, discoloration or missing parts are noticed.

ADVERSE EVENTS
If a serious incident occurs with this medical device, report it to the legal manufacturer, Kerr Italia, S.r.l., and to the competent authority for that country in which the user and/or patient is established.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS
Limitations of Use
- The step-by-step working instructions cannot be applied.
- In restorations with deep anatomy.
- If there is risk of injuring the gingival tissues.

1. Select the appropriate grit size according to the polishing sequence. See the table below.

Extra Coarse (Dark Brown)	Coarse-Medium (Light Brown)	Fine (Orange)	Extra-Fine (Yellow)
Gross Reduction/ Contouring	Finishing	Polishing	High Gloss Polishing

2. Connect OptiDisc mandrel to the latch-type dental contra-angle. Owing to the patented technology that identifies the correct side, the active side (Fig.1) is easily recognized by a solid ring around the center of the disc. Discs can be mounted with abrasive side either way depending on need. Gently push OptiDisc onto the mandrel and verify that OptiDisc is set flat and secure on the mandrel (Fig.2).
3. Set the RPM at clockwise rotation – a maximum of 10'000 RPMs for all discs. Polishing time is left at the discretion of the clinician.
4. Use light pressure when polishing to allow the disc to do its work.
5. Use disc only for the contouring, finishing, and polishing of dental restorations.
6. After each grit use, it is recommended that you rinse the powder debris away from the restoration and tooth structure.
Note: Skipping a grit size during the polishing procedure might reduce the quality finish of the restoration.
7. Discard the OptiDisc disc after single use.
8. Clean, disinfect, and sterilize the reusable OptiDisc mandrel after each use on a patient by following instructions in the "Cleaning, Disinfection, and Sterilization" section.

CLEANING, DISINFECTION, AND STERILIZATION

Instructions for Cleaning/Disinfecting/Sterilizing the OptiDisc mandrel	
WARNINGS	• Start the reprocessing procedure immediately after use because dried contaminants may negatively influence the cleaning effort. • To avoid undesired breakages, firmly lock the instrument when placing it into a washer-disinfector. • During sterilization, avoid direct contact with the metallic part of the autoclave as the temperature there can exceed the pre-set temperature.
Limitations on Processing	• Do not use chemical autoclave or cold sterilization solutions.
Initial treatment at the point of use	• Remove OptiDisc mandrel from the contra-angle and remove OptiDisc disc from the mandrel. • Dispose of OptiDisc disc in accordance with local or national laws.
Cleaning and Disinfection: Automated[2]	Use only a properly maintained, inspected, calibrated and approved washer-disinfector in compliance with ISO 15883-1. Perform a cleaning/disinfection program cycle: • 4 min. pre-wash with cold water; • 10 min. wash with alkaline detergent at 55°C ±2°C (131±3°F); • 1 min. enzymatic neutralization in cold tap water, if recommended by the manufacturer of the cleaning agent used; • 3 min. rinse with cold water; • 5 min. thermal disinfection at 93°C (199°F) with demineralized water; • 35 min. drying at 100°C (212°F).
Cleaning: Manual	• Remove any visible debris or organic matter from the component by scrubbing in warm tap water (> 40°C (104°F)) until no visible debris is observed. Never use metal brushes or wire wool. • With the naked eye, inspect instrument for debris. Repeat previous step if there is still debris. • Thoroughly scrub the component surfaces for at least 1 minute with a soft brush dampened with an enzymatic solution[1] following the manufacturer's instructions for the dilution, water quality, and temperature. Do not use detergents containing strong alkalizers, strong acids, hydrogen peroxide or organic solvents. • Soak the component in an enzymatic solution following the manufacturer's instructions[1] for the dilution, water quality, temperature and duration. Do not use detergents containing strong alkalizers, strong acids, hydrogen peroxide or organic solvents. • Alternatively to the previous step, place the component in an ultrasonic cleaner with a cleaning or enzymatic agent following manufacturer's instructions[1] for the dilution, water quality, temperature, duration and how to prepare the ultrasonic bath.
Drying	Dry with clean, debris-free soft cloth.
Maintenance, Inspection and Testing	Inspect and discard the instrument if there is evidence of deformations or cracks, bent parts, brittle material or missing parts. The examination can be made with the naked eye or with a magnifier under normal lighting conditions.
Packaging	Paper / plastic steam sterilization pouches may be used. Use a pouch that is FDA-cleared or ISO 11607 compliant.
Sterilization	Place the component in a sterilization pouch suitable for steam sterilization following the instructions of the pouch manufacturer. Pay attention to the tip of the instruments as it may damage the packaging during handling, distribution or storage. Proper packaging protects the sterilized instruments from bacterial recontamination during handling and storage. Use a steam autoclave with distilled water. Do not exceed 135°C (275°F).

Autoclave Parameters

Region	Autoclave Type	Cycle Temperature	Exposure Time	Minimum Dry Time
EU	Pre-vacuum	134°C (273°F)	3 minutes	14 minutes
US	Gravity (Wrapped)	121°C (250°F)	30 minutes	15-30 minutes
US	Pre-Vacuum (Wrapped)	135°C (275°F)	3 minutes	16 minutes

Note: Ensure that your sterilizer is subjected to a preventive maintenance plan according to the indications given by the manufacturer of the steam sterilizer. The use of a steam sterilizer complying with EN 285 or EN 13060 is highly recommended. Health care facilities are responsible for the training of staff on infection control and sterilization according to the manufacturers' instructions.

Storage	When the product is taken out of the autoclave and before use, check the package for damage. In case of perforated package, re-pack the product and repeat the sterilization procedure. Store according to "Storage and Disposal".
Manufacturer Contact	See Manufacturer contact details on the IFU.

[1]Process validated with EmPower™ enzymatic solution:
- Concentration: 30ml/3L
- Temperature: 35°C ± 2°C (95°F±3°F)

[2]Process validated with Miele Vario TD program:
- Cleaning agent: neodisher® MediClean

STORAGE AND DISPOSAL
Keep away from sunlight. Refer to outer package for expiration date. Do not use after expiration date.

For proper disposal always follow local and national regulations.

DISCLAIMER OF LIABILITY
Kerr Italia, technical advice, whether verbal or in writing, is designed to assist dentists in using Kerr Italia, products. The dentist assumes all risk and liability for damages arising out of the improper use of Kerr Italia, products. In the event of a defect in material or workmanship, Kerr Italia, liability is limited, at Kerr Italia, option, to replacement of the defective product or part thereof, or reimbursement of the actual cost of the defective product. In order to take advantage of this limited warranty, the defective product must be returned to Kerr Italia, in no event shall Kerr Italia, be liable for any indirect, incidental, or consequential damages.

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, THERE ARE NO WARRANTIES, BY KERR ITALIA, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES WITH RESPECT TO DESCRIPTION, QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

©2024 Kerr Corporation. Trademarks applicable to Kerr Corporation and/or Metrex Research, LLC, are property of Kerr Corporation and/or Metrex Research, LLC. All other trademarks are property of their respective owners. All Rights Reserved.

fr - FRANÇAIS

OptiDisc™
Disques de finition et de polissage

INFORMATIONS GÉNÉRALES
OptiDisc™ est un dispositif à usage unique. Il est disponible sous forme de système à 4 degrés d'abrasivité pour la mise en forme, la finition et le polissage haute brillance. OptiDisc est conçu pour être fixé au mandrin OptiDisc (disponible en taille standard et courte, Fig. 2) qui connecte le dispositif à la pièce à main dentaire à verrouillage. Le mandrin au ras du disque et le système de rétention breveté assurent un fonctionnement précis, en protégeant les dents voisines contre les rayures et les dommages aux tissus mous. Le mandrin est autoclavable pour de multiples usages.

Les disques OptiDisc sont recommandés pour les zones antérieure et postérieure convexes/planes et la zone interproximale. Ils conviennent à la finition et au polissage des matériaux de restauration tels que les composites, les ciments au verre ionomère, les amalgames, les métaux semi-précieux et précieux.

Utilisation prévue : finition et polissage de restaurations dentaires.

Utilisateurs prévus : ce produit est destiné aux professionnels de la santé dentaire qualifiés.

Population de patients prévue : ce dispositif est destiné à être utilisé sur une population générale de patients nécessitant la restauration de leurs structures dentaires manquantes.

Avantages cliniques : améliore la restauration de l'anatomie de la dent et ses fonctions.

COMPOSITION DU PRODUIT
Les disques OptiDisc sont composés de polyéthylène, de polymères synthétiques, d'oxyde d'aluminium et de colle résine époxy. Les mandrins OptiDisc sont composés de laiton avec un placage en nickel.
La géométrie de la tige est de Type 1, conformément à la norme ISO 1797.

CONSIGNES D'UTILISATION
Les disques OptiDisc sont indiqués pour la réduction grossière, la mise en forme, la finition et le polissage des restaurations dentaires humaines afin de reconstruire la forme anatomique saine de la dent.

CONTRE-INDICATIONS
OptiDisc ne doit pas être utilisé sur des patients présentant des antécédents de réactions allergiques graves à l'un des composants ou matériaux (voir « Composition des produits »). En cas d'éruption cutanée, d'irritation ou de réaction allergique, consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENTS
- Bien que le mandrin ne soit pas prévu pour être en contact direct avec le patient, les patients souffrant d'allergies au nickel doivent être avertis que l'outil contient du nickel. Le professionnel en soins dentaires doit informer le patient que le nickel est susceptible de provoquer une réaction allergique.
- Les disques Kerr OptiDisc sont à usage unique. Réutiliser les disques peut entraîner une contamination croisée ou une rupture.
- Les mandrins OptiDisc sont vendus non stériles et doivent être traités avant utilisation, puis traités à nouveau après chaque patient conformément à la section « Nettoyage, désinfection et stérilisation ».
- Les mandrins OptiDisc sont réutilisables, mais sujets à l'usure, ce qui peut affecter l'efficacité et la sécurité du produit. Ce dispositif doit être examiné avant chaque utilisation. En cas d'apparition de signes de corrosion, de décoloration ou de fragilisation des matériaux, le dispositif DOIT être mis au rebut.
- Pour toute utilisation de ce dispositif, observer un nombre adéquat de tours par minute (RPM) ainsi que la direction correcte des tours pour éviter tout dysfonctionnement du dispositif et la surchauffe de l'émail dentaire dû à un RPM excessif. L'utilisation de l'appareil à des vitesses supérieures à celles recommandées pourrait entraîner la cassure ou le détachement du disque, ce qui pourrait provoquer des blessures.
- Pour assurer le bon fonctionnement du produit et éviter tout détachement indésirable des pièces pendant l'utilisation, les disques OptiDisc doivent être utilisés exclusivement avec des mandrins Kerr OptiDisc.

PRÉCAUTIONS
- Il est recommandé de porter un équipement de protection personnelle adapté pour l'utilisation de ce dispositif.
- Afin de prévenir autant que possible les blessures sur les tissus mous, éviter les contacts avec les tissus mous lors de l'utilisation de ce dispositif.
- Manipuler le dispositif avec précaution pendant son utilisation. Éviter de faire tomber, de tirer sur le dispositif ou de le tordre, car cela risquerait de l'endommager.
- Jeter le dispositif s'il est déformé, fissuré, décoloré ou s'il manque des pièces.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
Si un incident grave survient dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif médical, le signaler au fabricant, Kerr Italia, S.r.l. et aux autorités compétentes du pays de l'utilisateur et/ou du patient.

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE
Limites d'utilisation
- Lorsque les instructions de travail étape par étape ne peuvent pas être appliquées.
- Dans les restaurations avec anatomie profonde.
- En cas de risques d'endommagement des tissus gingivaux.

1. Choisissez la taille de grain appropriée en fonction de la séquence de polissage. Voir tableau ci-dessous.

Très grossier (brun foncé)	Moyennement grossier (brun clair)	Fin (orange)	Ultrafin (jaune)
Réduction/mise en forme grossière	Finition	Polissage	Poli haute brillance

2. Connecter le mandrin OptiDisc à un contre-angle dentaire à verrouillage. Grâce à la technologie brevetée qui identifie la bonne face, la face active (Fig.1) est facilement reconnaissable à son anneau solide autour du centre du disque. Les disques peuvent être montés avec une face abrasive dans un sens ou dans l'autre selon les besoins. Pousser délicatement OptiDisc sur le mandrin, puis vérifier qu'OptiDisc est posé à plat et fixé sur le mandrin (Fig.2).
3. Définir le RPM en rotation dans le sens horaire – un maximum de 10 000 RPM pour tous les disques. La durée de polissage est laissée à la discrétion du clinicien.
4. Appliquer une légère pression lors du polissage pour permettre au disque de faire son travail.
5. Utiliser le disque uniquement pour la mise en forme, la finition et le polissage des restaurations dentaires.
6. Après chaque utilisation, il est recommandé de rincer les résidus de poudre pour les éloigner de la restauration et de la structure de la dent.
Remarque : le fait de sauter une taille de grain pendant la procédure de polissage peut réduire la qualité de finition de la restauration.
7. Jeter le disque OptiDisc après une utilisation.
8. Nettoyer, désinfecter et stériliser le mandrin OptiDisc réutilisable après chaque utilisation sur un patient en suivant les instructions indiquées dans la section « Nettoyage, désinfection et stérilisation ».

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

Instructions pour nettoyer/désinfecter/stériliser le mandrin OptiDisc	
AVERTISSEMENTS	• Commencer la procédure de retraitement immédiatement après l'utilisation, car des contaminants séchés pourraient avoir des conséquences négatives sur le nettoyage. • Pour éviter toute rupture accidentelle, verrouiller fermement l'instrument au moment de le placer dans un laveur-désinfecteur. • Pendant la stérilisation, éviter le contact direct avec la pièce métallique de l'autoclave, car la température à cet endroit peut excéder la température préréglée.
Limites du traitement	• N'utilisez pas d'autoclave chimique ni de solutions de stérilisation à froid.
Traitement initial au point d'utilisation	• Retirer le mandrin OptiDisc du contre-angle, puis retirer le disque OptiDisc du mandrin. • Mettre OptiDisc au rebut conformément aux directives locales ou nationales.
Nettoyage et désinfection : automatiques[2]	Utiliser uniquement un appareil de lavage-désinfection correctement entretenu, inspecté, étalonné et approuvé conformément à la norme ISO 15883-1. Exécutez un cycle du programme nettoyage/désinfection : • prélaver 4 minutes à l'eau froide ; • 10 min de lavage à l'aide d'un détergent alcalin à 55 °C ± 2 °C (131 ± 3 °F) ; • neutralisation enzymatique de 1 minute à l'eau froide du robinet, si recommandée par le fabricant de l'agent de nettoyage utilisé ; • rincer 3 minutes à l'eau froide ; • 5 minutes de désinfection thermique à 93 °C (199 °F) avec de l'eau déminéralisée ; • sécher 35 minutes à 100 °C (212 °F).
Nettoyage : manuel	• Éliminer tout débris visible ou toute matière organique du composant en frottant avec de l'eau tiède du robinet (> 40 °C (104 °F)) jusqu'à l'élimination de tout débris visible. Ne jamais utiliser de brosses métalliques ou de laine d'acier. • À l'œil nu, inspecter l'instrument à la recherche de débris. Répéter l'étape précédente si des débris sont toujours présents. • Nettoyer minutieusement les surfaces du composant pendant au moins 1 minute à l'aide d'une brosse souple imbibée d'une solution enzymatique[1] en respectant les instructions du fabricant relatives à la concentration et à la température. Ne pas utiliser de détergents contenant des alcaliseurs puissants, des acides puissants, du peroxyde d'hydrogène ou des solvants organiques. • Tremper le composant dans une solution enzymatique en respectant les directives du fabricant[1] en ce qui a trait à la concentration, à la température et à la durée. Ne pas utiliser de détergents contenant des alcaliseurs puissants, des acides puissants, du peroxyde d'hydrogène ou des solvants organiques. • En remplacement de l'étape précédente, placer le composant dans un nettoyeur à ultrasons avec un agent nettoyant ou enzymatique en respectant les directives du fabricant[1] en ce qui a trait à la concentration, à la température et à la durée.
Séchage	Sécher à l'aide d'un linge doux, propre et non pelucheux.
Entretien, inspection et test	Inspecter et jeter l'instrument en présence de déformations ou de fissures, de parties pliées, de matériaux cassants ou de pièces manquantes. L'examen peut être effectué à l'œil nu ou avec une loupe dans des conditions d'éclairage normales.
Conditionnement	Possibilité d'utiliser des sachets de stérilisation à la vapeur en papier/plastique. Utiliser un sachet validé par la FDA ou conforme à la norme ISO 11607.
Stérilisation	Placer le composant dans un sachet de stérilisation approprié pour la stérilisation à la vapeur en respectant les directives du fabricant du sachet. Prêter attention à l'extrémité des instruments, car elle risque d'endommager le conditionnement pendant la manutention, la distribution ou l'entreposage. Un conditionnement approprié protège les instruments stérilisés contre la recontamination bactérienne pendant la manutention et l'entreposage. Utiliser un autoclave à vapeur avec de l'eau distillée. Ne pas dépasser 135 °C (275 °F).

Paramètres de l'autoclave

Région	Autoclave Type	Température du cycle	Temps d'exposition	Temps de séchage minimum
UE	Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	14 minutes
États-Unis	Gravité (emballé)	121 °C (250 °F)	30 minutes	15 à 30 minutes
États-Unis	Pré-vide (emballé)	135 °C (275 °F)	3 minutes	16 minutes

Remarque : s'assurer que le stérilisateur fait l'objet d'un régime d'entretien préventif, conformément aux instructions données par le fabricant du stérilisateur à vapeur. L'utilisation d'un stérilisateur à vapeur conforme aux normes EN 285 ou EN 13060 est hautement recommandée. Les établissements de santé sont tenus de former le personnel à la lutte contre les infections et aux procédures de stérilisation appropriées.

Stockage	Lorsque le produit est sorti de l'autoclave et avant son utilisation, vérifier le conditionnement pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé. Si l'emballage est perforé, remballez le produit et répétez la procédure de stérilisation. Entreposer conformément à la section « Conservation et mise au rebut ».
Coordonnées du fabricant	Consulter les coordonnées du fabricant dans le mode d'emploi.

[1]Processus validé avec la solution enzymatique EmPower™ :
- Concentration : 30 ml/3 L
- Température : 35 °C ± 2 °C (95 °F ± 3 °F)

[2]Processus validé avec le programme Miele Vario TD :
- Agent de nettoyage : neodisher® MediClean

ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT
Garder à l'abri de la lumière du soleil. Consultez l'emballage extérieur pour la date limite d'utilisation. Ne pas utiliser ce produit au-delà de sa date limite d'utilisation.

Pour une élimination correcte, toujours respecter les réglementations locales et nationales.

REJET DE RESPONSABILITÉ
Les conseils techniques de Kerr Italia, oraux ou écrits, sont destinés à aider les dentistes lors de l'utilisation d'un produit Kerr Italia. Le dentiste assume tous les risques et l'entière responsabilité des dommages découlant de l'utilisation incorrecte d'un produit Kerr Italia. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, la responsabilité de Kerr Italia est limitée, à la discrétion de Kerr Italia, au remplacement de la pièce ou du produit défectueux ou au remboursement du coût réel du produit défectueux. Afin de bénéficier de cette garantie limitée, le produit défectueux doit être retourné à Kerr Italia. Kerr Italia ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages directs, indirects ou accessoires.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST CLAIREMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, KERR ITALIA N'EST TENU À AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE, RELATIVE NOTAMMENT À LA DESCRIPTION DU PRODUIT, SA QUALITÉ OU SON ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

©2024 Kerr Corporation. Les marques commerciales applicables à Kerr Corporation et/ou à Metrex Research, LLC sont la propriété de Kerr Corporation et/ou Metrex Research. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

CONTENU
1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Une explication complète des symboles utilisés sur l'emballage Kerr est disponible en visitant :
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

es - ESPAÑOL

OptiDisc™
Discos para acabado y pulido

INFORMACIÓN GENERAL
OptiDisc™ es un producto de un solo uso. Está disponible en 4 tamaños de grano para el modelado, acabado, pulido y pulido de alto brillo. OptiDisc se ha diseñado para que encaje en el mandril OptiDisc (disponible en tamaños estándar y corto; fig. 2), que se conecta con la pieza dental de tipo traba. El mandril montado al ras y el sistema de retención patentado garantizan la precisión de la operación y protegen las piezas adyacentes del raspado y del daño a los tejidos blandos. El mandril se puede someter a autoclave para su reutilización.

El mandril se puede someter a autoclave para su reutilización. Los discosOptiDisc se recomiendan para el área anterior y posterior convexa/plana y el área interproximal. Son adecuados para el acabado y el pulido de materiales de restauración, como resinas compuestas, ionómeros de vidrio y amalgamas, así como metales semiprecisos y preciosos.

Finalidad prevista: acabado y pulido de restauraciones dentales.

Usuarios previstos: este producto está destinado a ser utilizado únicamente por profesionales dentales cualificados.

Población de pacientes prevista: el dispositivo se debe utilizar en una población general de pacientes que precisan una restauración debido a la ausencia de estructuras dentales.

Beneficios clínicos: ayuda a restaurar la anatomía y la función dentales.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Los discos OptiDisc se componen de polietileno, polímeros sintéticos, óxido de aluminio y pegamento de resina epóxica. Los mandriles OptiDisc se componen de latón con galvanizado de níquel.
La geometría del vástago es de Type 1 según la norma ISO 1797.

INDICACIONES PARA EL USO
Los discos OptiDisc están indicados para la reducción gruesa, la conformación, el acabado y el pulido de restauraciones dentales en personas con el fin de reconstruir la forma anatómica sana de las piezas dentales.

CONTRAINDICACIONES
OptiDisc no se debe usar en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas importantes a cualquiera de sus componentes o materiales (véase «Composición del producto»). Si sobrevienen erupción, sensibilidad u otra reacción alérgica, busque atención médica inmediata.

ADVERTENCIAS
- Aunque el mandril no está indicado para el contacto directo con el paciente, se debe advertir a los pacientes con alergias al níquel de que está bañado en níquel. El odontólogo debe informar al paciente de que se conoce que el níquel causa una reacción alérgica.
- Los discos Kerr OptiDisc son de un solo uso. No se deben volver a utilizar los discos debido al riesgo de contaminación cruzada o de rotura.
- Los mandriles OptiDisc se venden sin esterilizar y es necesario procesarlos antes del primer uso y volver a procesarlos después del uso en cada paciente según lo establecido en el apartado «Limpieza, desinfección y esterilización».
- Aunque los mandriles OptiDisc son reutilizables, están sujetos a desgaste que podría afectar a la eficacia y la seguridad del producto. Se debe examinar el dispositivo antes de cada uso. Si se observan corrosión, cambio de color o fragilidad del material, el producto se DEBE desechar.
- Al usar este dispositivo, aplique la velocidad adecuada (revoluciones por minuto [RPM]) y la dirección correcta para evitar posibles errores de funcionamiento del dispositivo y el sobrecalentamiento de las piezas dentales por una velocidad excesiva. El uso del dispositivo a velocidades mayores que las recomendadas podría ocasionar la rotura o desprendimiento del disco, que a su vez causarían lesiones.
- Los discos OptiDisc solo se deben usar con mandriles Kerr OptiDisc para garantizar el funcionamiento correcto del producto y evitar el desprendimiento no deseado de partes durante su uso.

PRECAUCIONES
- Lleve equipo de protección individual al utilizar este producto.
- En la medida de lo posible, no utilice este producto en contacto con los tejidos blandos para evitar lesiones.
- Manipule el producto con cuidado durante su uso. Si se cae, se tira o se retuerce en exceso el dispositivo, puede resultar dañado.
- Deseche el dispositivo si se observan deformaciones, roturas, decoloración o falta de piezas.

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS
Si ocurre un incidente grave con este dispositivo médico, infórmelo al fabricante legal, Kerr Italia, S.r.l, y a la autoridad competente del país en el que estén establecidos el usuario y el paciente.

INSTRUCCIONES PASO POR PASO
Limitaciones de utilización:
- No se pueden aplicar las instrucciones de trabajo paso a paso.
- En restauraciones con anatomía profunda.
- Si hay riesgo de causar lesiones en los tejidos gingivales.

1. Seleccione el tamaño de grano adecuado según la secuencia de pulido. Consulte la tabla a continuación.

Extragrueso (marrón oscuro)	Grueso intermedio (marrón claro)	Fino (anaranjado)	Extrafino (amarillo)
Reducción/ conformación gruesa	Acabado	Pulido	Pulido de alto brillo

2. Conecte el producto OptiClean al contraángulo dental de tipo traba. El lado activo (fig. 1) se reconoce fácilmente por un anillo continuo alrededor del centro del disco gracias a la tecnología patentada que identifica el lado correcto. Los discos se pueden montar con una cara abrasiva en cualquier dirección, según sea necesario. Empuje suavemente OptiDisc en el mandril y verifique que OptiDisc encaje al ras y de manera segura en el mandril (fig. 2).
3. Ajuste la velocidad para el giro a la derecha, con un máximo de 10 000 RPM. El tiempo de pulido queda a discreción del odontólogo.
4. Aplique presión leve al pulir para que el disco realice su función.
5. Use el disco solo para la conformación, el acabado y el pulido de restauraciones dentales.
6. Después del uso de cada tamaño de grano, se recomienda el enjuague para eliminar los residuos de la restauración y de la estructura de la pieza.
Nota: Omitir un tamaño de grano durante el procedimiento de pulido podría minar la calidad del acabado de la restauración.
7. Deseche el disco OptiDisc después del uso.
8. Limpie, desinfecte y esterilice el mandril OptiDisc reutilizable después del uso en cada paciente según las instrucciones del apartado «Limpieza, desinfección y esterilización».

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización del mandril OptiDisc	
ADVERTENCIAS	• Inicie el procedimiento para su reprocesamiento inmediatamente después del uso, ya que los contaminantes secos pueden influir negativamente en el proceso de limpieza. • Para evitar roturas indeseadas, cierre firmemente el instrumento cuando lo coloque en la lavadora termodesinfectadora. • Durante la esterilización, evite el contacto directo con la parte metálica de la autoclave, ya que la temperatura puede exceder la preestablecida.
Limitaciones del proceso	• No utilizar autoclaves químicos ni soluciones de esterilización en frío.
Tratamiento inicial en el punto de uso	• Retire el mandril OptiDisc del contraángulo y retire el disco OptiDisc del mandril. • Deseche el disco OptiDisc de acuerdo con la legislación local o nacional.
Limpieza y desinfección: Automatizado[2]	Utilice solo una lavadora desinfectadora debidamente mantenida, inspeccionada, calibrada y aprobada conforme con la norma ISO 15883-1. Realice un ciclo del programa de limpieza/desinfección: • 4 min de prelavado con agua fría; • 10 min de lavado con detergente alcalino a 55 °C ±2 °C (131 ±3 °F); • 1 min de neutralización enzimática en agua fría del grifo, si así lo recomienda el fabricante del producto de limpieza utilizado; • 3 min de enjuague con agua fría; • 5 min de desinfección térmica a 93 °C (199 °F) con agua desmineralizada; • 35 min. de secado a 100 °C (212 °F).
Limpieza: manual	• Retire cualquier resto visible o materia orgánica de los componentes frotando en agua tibia del grifo (> 40 °C (104 °F)) hasta que no se observen restos visibles. No utilice nunca cepillos metálicos o estropajo de lana de acero. • Inspeccione visualmente el instrumento en busca de residuos. Repita el paso anterior si todavía quedan residuos. • Frote bien las superficies de los componentes durante al menos 1 minuto con un cepillo suave humedecido con una solución enzimática[1], siguiendo las instrucciones del fabricante con respecto a la concentración y la temperatura. No utilice detergentes que contengan bases fuertes, ácidos fuertes, agua oxigenada ni disolventes orgánicos. • Sumerja los componentes en una solución enzimática siguiendo las instrucciones del fabricante[1] relativas a la concentración, temperatura y duración. No utilice detergentes que contengan bases fuertes, ácidos fuertes, agua oxigenada ni disolventes orgánicos. • Como alternativa al paso anterior, ponga el componente en un limpiador ultrasónico con un agente limpiador o enzimático siguiendo las instrucciones del fabricante[1] relativas a la concentración, temperatura y duración.
Secado	Séquelo con un paño suave limpio y sin residuos.
Mantenimiento, inspección y pruebas	Inspeccione y deseche el instrumento si hay evidencia de deformaciones o grietas, piezas dobladas, material quebradizo o faltan piezas. El examen se puede realizar a simple vista o con una lupa en condiciones normales de iluminación.
Empaque	Se pueden utilizar bolsas de esterilización por vapor de papel o plástico. Use una bolsa aprobada por la FDA o conforme con la norma ISO 11607.
Esterilización	Coloque el componente en una bolsa de esterilización adecuada para la esterilización con vapor según las instrucciones del fabricante de esta. Preste atención a la punta de los instrumentos, ya que puede dañar el acondicionamiento durante su manipulación, distribución o almacenamiento. El acondicionamiento adecuado protege los instrumentos esterilizados de la recontaminación bacteriana durante su manipulación y almacenamiento. Utilice una autoclave de vapor con agua destilada. No se deben exceder los 135 °C (275 °F).

Parámetros del autoclave

Región	Autoclave Tipo	Temperatura del ciclo	Tiempo de exposición	Tiempo de secado mínimo
UE	Prevacío	134 °C (273 °F)	3 minutos	14 minutos
EE. UU.	Gravedad (envuelto)	121 °C (250 °F)	30 minutos	15-30 minutos
EE. UU.	Vacío previo (envuelto)	135 °C (275 °F)	3 minutos	16 minutos

Nota: Asegúrese de que su esterilizador se someta a un plan de mantenimiento preventivo, según las indicaciones del fabricante del esterilizador de vapor. Se recomienda encarecidamente el uso de un esterilizador de vapor conforme con la norma EN 285 o EN 13060. Los centros sanitarios son responsables de capacitar a su personal en la lucha contra las infecciones y en los procedimientos de esterilización correctos.

Almacenamiento	Cuando saque el producto del autoclave y antes del uso, revise el envaso por si hay algún daño. Si estuviera perforada, vuelva a embolsar el producto y repita el procedimiento de esterilización. Almacénelo según se indica en el apartado «Almacenamiento y eliminación».
Datos de contacto del fabricante	Consulte los datos de contacto del fabricante en las instrucciones de uso.

[1]Proceso validado con la solución enzimática EmPower™:
- Concentración: 30 ml/3 l
- Temperatura: 35 °C ±2 °C (95 °F±3 °F)

[2]Proceso validado con el programa Miele Vario TD:
- Agente de limpieza: neodisher® MediClean

ALMACENAMIENTO Y DESECHO
Manténgase alejado de la luz solar. Consulte la fecha de caducidad en el envase externo. No utilice después de la fecha de caducidad.

Para su correcta eliminación, siga siempre las normativas locales y nacionales.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El asesoramiento técnico de Kerr Italia, sea oral o por escrito, está diseñado para asistir a los odontólogos en el uso de los productos de Kerr Italia. El odontólogo adquiere todos los riesgos y las responsabilidades ante daños que resulten de la utilización incorrecta del producto de Kerr Italia. En la eventualidad de que exista un defecto en el material o la mano de obra, la responsabilidad de Kerr Italia se limitará, al criterio de Kerr Italia, al recambio total o parcial del producto defectuoso o al reembolso del costo real de dicho producto defectuoso. A fin de hacer uso de esta garantía limitada, el producto defectuoso debe devolverse a Kerr Italia. Kerr Italia no será, en ninguna circunstancia, responsable por cualquier daño indirecto, incidental o consecuente.

EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO EXPRESAMENTE ARRIBA, KERR ITALIA NO DA GARANTÍAS, EXPRESAS O POR ESCRITO, INCLUYENDO GARANTÍAS CON RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN, LA CALIDAD O LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA PROPÓSITOS PARTICULARES.

©2024 Kerr Corporation. Las marcas comerciales aplicables a Kerr Corporation y/o Metrex Research, LLC, son propiedad de Kerr Corporation y/o Metrex Research, LLC. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.

CONTENIDO
1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Se puede encontrar una explicación completa de los símbolos utilizados en el empaquetado de Kerr en: **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

de - DEUTSCH

OptiDisc™
Finier- und Polierscheiben

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
OptiDisc™ ist ein Gerät zum einmaligen Gebrauch. *Es ist als 4-Körnungssystem zum Konturieren, Finieren, Polieren und Hochglanzpolieren erhältlich. OptiDisc ist so konzipiert, dass es auf den OptiDisc-Aufnahmedorn (erhältlich in Standard- und Kurzgröße, Abb. 2) passt, der das Gerät mit dem Latch-Type-Dentalhandstück verbindet. Der flächenbündige Aufnahmedorn und das patentierte Retentionssystem sorgen für präzises Arbeiten und schützen die Nachbarzähne vor Kratzern und Weichteilschäden. Der Aufnahmedorn ist Mehrfachverwendung autoklavierbar.

OptiDisc-Scheiben werden für den anterioren und posterioren konvexen/flachen Bereich und den interproximalen Bereich empfohlen. Diese flexiblen Polierscheiben dienen zum Finieren und Polieren von Kompositwerkstoffen, Glas-Ionomer-Zement, Amalgam, Halbedelmetallen und Edelmetallen.

Verwendungszweck: Finieren und Polieren von dentalen Restaurationen.

Vorgesehene Anwender: Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem zahnärztlichem Fachpersonal verwendet werden.

Vorgesehene Patientenpopulation: Dieses Produkt soll bei einer allgemeinen Patientenpopulation angewandt werden, die aufgrund einer fehlenden Zahnstruktur eine Restauration innerhalb des Kiefers benötigt.

Klinische Vorteile: Unterstützt die Wiederherstellung der Zahnanatomie und ihrer Funktionen.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG
OptiDisc-Scheiben bestehen aus: Polyethylen, synthetischen Polymeren, Aluminiumoxid, Epoxidharzkleber. Die OptiDisc-Aufnahmedorne bestehen aus vernickeltem Messing.
Die Schaftform entspricht dem Type 1 gemäß ISO 1797.

INDIKATIONEN
OptiDisc-Scheiben sind für die Grobreduktion, das Konturieren, Finieren und Polieren von menschlichen Zahnrestaurationen indiziert, um die gesunde anatomische Form des Zahns wiederherzustellen.

KONTRAINDIKATIONEN
OptiDisc sollte nicht bei Patienten mit starker allergischer Reaktion auf eines der Bestandteile oder Materialien (siehe „Produktzusammensetzung") in der Vorgeschichte verwenden. Wenn es zu Hautausschlag, Reizung, Sensibilisierung oder allergischen Reaktionen kommt, sofort einen Arzt aufsuchen.

WARNHINWEISE
- Obwohl der Dorn nicht direkt mit dem Patienten in Kontakt kommen soll, sollten Patienten mit Nickelallergie darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Dorn mit Nickel überzogen ist. Das zahnärztliche Fachpersonal sollte den Patienten darüber aufklären, dass Nickel eine allergische Reaktion verursachen kann.
- Kerr OptiDisc-Scheiben sind nur zur einmaligen Verwendung bestimmt. Eine Wiederverwendung der Scheiben kann zu Kreuzkontaminationen oder Bruch führen.
- OptiDisc-Aufnahmedorne werden nicht steril verkauft und müssen vor der ersten Anwendung aufbereitet werden und nach jedem Patienten wiederaufbereitet werden. Siehe Abschnitt „Reinigung, Desinfektion und Sterilisierung".
- OptiDisc-Aufnahmedorne können zwar wiederverwendet werden, unterliegen jedoch Verschleiß, der die Wirksamkeit und Sicherheit des Produktes beeinträchtigen kann. Das Produkt ist vor jeder Verwendung zu überprüfen. Wenn Korrosion, Verfärbungen oder eine Materialversprödung bemerkt werden, MUSS das Produkt entsorgt werden.
- Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf eine bedarfsgerechte Drehzahl (U/min) (Revolutions Per Minute, RPM) und die richtige Drehrichtung, um potenzielle Gerätefehlfunktionen und eine Zahnüberhitzung aufgrund übermäßiger RPMs zu vermeiden. Die Verwendung des Produkts mit höheren als den empfohlenen Geschwindigkeiten kann zu einem Zerbersten oder Ablösen der Scheibe führen, was Verletzungen zur Folge haben kann.
- Um die korrekte Funktion des Produkts zu gewährleisten und ein unerwünschtes Ablösen von Teilen während des Gebrauchs zu vermeiden, sollten OptiDisc-Scheiben nur mit Kerr OptiDisc-Aufnahmedornen verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN
- Die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung bei der Benutzung dieses Produkts wird empfohlen.
- Dieses Produkt so weit wie möglich nicht in Kontakt mit Weichgewebe bringen, um Weichgewebeverletzungen zu verhindern.
- Mit dem Produkt während der Verwendung vorsichtig umgehen. Fallenlassen, Ziehen oder übermäßiges Drehen kann zur Beschädigung des Produkts führen.
- Entsorgen Sie das Produkt, wenn Sie eine Verformung, Risse, Verfärbungen oder fehlende Teile bemerken.

UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE
Falls es mit diesem Medizinprodukt zu einem unerwünschten Ereignis kommt, berichten Sie dies dem legalen Hersteller, Kerr Italia, S.r.l., und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist bzw. sind.

SCHRITTWEISE ANLEITUNG
Einschränkungen bei der Verwendung
- Die Schritt-für-Schritt-Arbeitsanweisungen können nicht angewandt werden.
- Bei Restaurationen mit tiefer Anatomie.
- Falls die Gefahr besteht, das Zahnfleisch zu verletzen.

1. Wählen Sie die passende Körnung entsprechend der Polierreihenfolge aus. Siehe die Tabelle unten.

Extra-Grob (Dunkelbraun)	Grob-Mittel (Hellbraun)	Fein (Orangefarben)	Extra-Fein (Gelb)
Grobreduktion/ Konturierung	Finieren	Polieren	Hochglanzpolieren

2. Schließen Sie den Dorn der OptiDisc an ein zahnärztliches Winkelstück mit Einrastfunktion an. Dank der patentierten Technologie, die die richtige Seite identifiziert, ist die aktive Seite (Abb. 1) durch einen massiven Ring um die Mitte der Scheibe leicht zu erkennen. Die Scheiben können je nach Bedarf mit der Abrasivseite in beide Richtungen montiert werden. Schieben Sie die OptiDisc vorsichtig auf den Dorn und stellen Sie sicher, dass die OptiDisc flach und sicher auf dem Aufnahmedorn sitzt (Abb. 2).
3. Die RPM auf Rotation im Uhrzeigersinn stellen – maximal 10.000 RPMs. Die Polierzeit liegt im Ermessen der behandelnden Person.
4. Verwenden Sie beim Polieren einen leichten Druck, damit die Scheibe optimal eingesetzt wird.
5. Verwenden Sie die Scheibe nur zum Konturieren, Finieren und Polieren von dentalen Restaurationen.
6. Es wird empfohlen, nach jeder Anwendung die Pulverreste von der Restauration und der Zahnstruktur abzuspülen.
Hinweis: Das Überspringen einer Körnung während des Poliervorgangs kann die Oberflächenqualität der Restauration beeinträchtigen.
7. OptiDisc-Scheibe nach dem Gebrauch entsorgen.
8. Den wiederverwendbaren Dorn der OptiDisc nach jeder Verwendung am Patienten reinigen, desinfizieren und sterilisieren; folgen Sie dabei den Anleitungen im Abschnitt „Reinigung, Desinfektion und Sterilisation".

REINIGUNG, DESINFEKTION UND STERILISATION

Anweisungen zur Reinigung/Desinfektion/Sterilisation des OptiDisc-Aufnahmedorns	
WARNHINWEISE	• Den Wiederaufbereitungsschritt unverzüglich nach der Verwendung beginnen, da getrocknete Verunreinigungen die Reinigung beeinträchtigen können. • Um unerwünschte Bruchschäden zu vermeiden, das Instrument befestigen, wenn Sie es in das Reinigungs- und Desinfektionsgerät legen. • Während der Sterilisation den direkten Kontakt mit dem Metallteil des Autoklavs vermeiden, da die Temperatur dort die voreingestellte Temperatur übersteigen kann.
Einschränkungen zum Verfahren	• Keinen chemischen Autoklav oder Kaltsterilisations-Lösungen verwenden.
Erstbehandlung am Einsatzpunkt	• Entfernen Sie den OptiDisc-Aufnahmedorn aus dem Winkelstück und die OptiDisc-Scheibe vom Dorn ab. • Die OptiDisc-Scheibe gemäß lokalen und nationalen Gesetzen entsorgen.
Reinigung und Desinfektion: Automatisiert[2]	Verwenden Sie nur ein gemäß ISO 15883-1 ordnungsgemäß gewartetes, geprüftes, kalibriertes und zugelassenes Reinigungs- und Desinfektionsgerät. Führen Sie einen Reinigungs-/Desinfektions-Programmzyklus durch: • 4 min Vorwaschen mit kaltem Wasser; • 10 min Waschen mit alkalischem Reinigungsmittel bei 55 °C ± 2 °C (131 ± 3 °F); • 1 min enzymatische Neutralisation in kaltem Leistungswasser, wenn vom Hersteller des verwendeten Reinigungsmittels empfohlen; • 3 min mit kaltem Wasser spülen; • 5 min thermische Desinfektion bei 93 °C (199 °F) mit entmineralisiertem Wasser; • 35 min Trocknen bei 100 °C (212 °F).
Reinigung: Manuell	• Sichtbare Verschmutzungen oder organische Masse von der Komponente entfernen, indem Sie sie in warmem Leitungswasser (> 40 °C (104 °F)) schrubben, bis keine sichtbare Verschmutzung mehr zu erkennen ist. Niemals Metallbürsten oder Stahlwolle verwenden. • Untersuchen Sie das Instrument mit bloßem Auge auf Verschmutzungen. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, wenn noch Schmutzreste vorhanden sind. • Schrubben Sie die Oberflächen der Komponenten mindestens 1 Minute lang gründlich mit einer weichen, mit Enzymlösung[1] befeuchteten Bürste und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers bezüglich Konzentration und Temperatur. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die starke alkalisierende Substanzen, starke Säuren, Wasserstoffperoxid oder organische Lösungsmittel enthalten. • Legen Sie die Komponente in eine Enzymlösung und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers[1] bezüglich Konzentration, Temperatur und Dauer. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die starke alkalisierende Substanzen, starke Säuren, Wasserstoffperoxid oder organische Lösungsmittel enthalten. • Sie können stattdessen die Komponente auch in ein Ultraschallreinigungsgerät mit einem Reinigungs- oder Enzymmittel legen, wobei die Anweisungen des Herstellers[1] bezüglich Konzentration, Temperatur und Dauer zu beachten sind.
Trocknung	Mit einem sauberen, staubfreien, weichen Tuch trocknen.
Wartung, Inspektion und Prüfung	Überprüfen und entsorgen Sie das Instrument, wenn Verformungen oder Risse, verbogene Teile, sprödes Material oder fehlende Teile erkennbar sind. Die Überprüfung kann mit bloßem Auge oder mit einer Lupe bei normalen Lichtbedingungen erfolgen.
Verpackung	Es können Papier- oder Kunststoff-Dampfsterilisationsbeutel verwendet werden. Einen Beutel verwenden, der von der FDA zugelassen ist bzw. ISO 11607 entspricht.
Sterilisation	Legen Sie die Komponente in einen Sterilisationsbeutel, der für die Dampfsterilisation gemäß den Anweisungen des Beutelherstellers geeignet ist. Achten Sie auf die Spitze der Instrumente, da sie die Verpackung bei der Handhabung, Verteilung oder Lagerung beschädigen kann. Eine ordnungsgemäße Verpackung schützt die sterilisierten Instrumente während der Handhabung und Lagerung vor bakterieller Rekontamination. Verwenden Sie einen Dampfautoklaven mit destilliertem Wasser. 135 °C (275 °F) nicht überschreiten.

Autoklavparameter

Region	Autoklav Typ	Zyklus-temperatur	Expositionszeit	Mindesttrock-nungszeit
EU	Vorvakuum	134 °C (273 °F)	3 Minuten	14 Minuten
USA	Gravitation (verpackt)	121 °C (250 °F)	30 Minuten	15-30 Minuten
USA	Vorvakuum (verpackt)	135 °C (275 °F)	3 Minuten	16 Minuten

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass für Ihren Sterilisator den Angaben des Dampfsterilisator-Herstellers entsprechend ein präventiver Wartungsplan besteht. Die Verwendung eines EN 285 or EN 13060 konformen Dampfsterilisators wird dringend empfohlen. Gesundheitseinrichtungen sind dafür verantwortlich, Personal in Bezug auf Infektionskontrolle und Sterilisation den Anweisungen des Herstellers entsprechend zu schulen.

Lagerung	Wenn das Produkt aus dem Autoklav genommen wird, überprüfen Sie vor der Verwendung die Verpackung auf Beschädigung. Im Falle einer perforierten Verpackung packen Sie das Produkt erneut ein und wiederholen Sie den Sterilisationsvorgang. Lagern Sie es gemäß dem Abschnitt „Aufbewahrung und Entsorgung".
Kontaktdaten des Herstellers	Die Kontaktangaben des Herstellers finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

[1]Validiertes Verfahren mit EmPower™ Enzymlösung:
- Konzentration: 30 ml/3 l
- Temperatur: 35 °C ± 2 °C (95 °F ± 3 °F)

[2]Das Verfahren wurde mit dem Miele Vario TD-Programm validiert:
- Reinigungsmittel: neodisher® MediClean

LAGERUNG UND ENTSORGUNG
Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Das Verfallsdatum ist der Umverpackung zu entnehmen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Zur ordnungsgemäßen Entsorgung immer die lokalen und nationalen Bestimmungen einhalten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die technischen Empfehlungen von Kerr Italia, ob in mündlicher oder schriftlicher Form, sollen dem Zahnarzt die Verwendung der Kerr-Italia-Produkte erleichtern. Der Zahnarzt übernimmt das gesamte Risiko und die gesamte Haftung im Hinblick auf Schäden, die sich aus der inkorrekten Anwendung der Kerr-Italia-Produkte ergeben. Im Falle eines Material- oder Herstellungsfehlers beschränkt sich die Haftung von Kerr Italia, nach Wahl von Kerr Italia, auf den Ersatz des defekten Produkts oder eines Teils davon oder auf die Erstattung der tatsächlichen Kosten des defekten Produkts. Zum Zweck der Inanspruchnahme dieser beschränkten Gewährleistung ist das fehlerhafte Produkt an Kerr Italia zurückzusenden. Kerr Italia haftet keinesfalls für indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE BIETET KERR ITALIA KEINE SONSTIGEN GARANTIEN AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDER ART UND AUCH KEINE GARANTIE HINSICHTLICH DER BESCHREIBUNG, QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE.

©2024 Kerr Corporation. Marken, die für die Kerr Corporation und/oder Metrex Research, LLC gelten, sind Eigentum der Kerr Corporation und/oder Metrex Research, LLC. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

INHALT
1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Eine vollständige Erklärung der Symbole, die auf Kerr-Verpackungen verwendet werden, finden Sie hier: **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

it - ITALIANO

OptiDisc™
Dischi per finitura e lucidatura

INFORMAZIONI GENERALI
OptiDisc™ è un dispositivo monouso. È disponibile come sistema a grana 4 per la sagomatura, la finitura, la lucidatura e la lucidatura ad alta brillantezza. OptiDisc è progettato per il funzionamento sul mandrino OptiDisc (disponibile nella misura standard e corta, Fig. 2) che collega il dispositivo al manipolo dentale di tipo a scatto. Il mandrino montato a incasso e il sistema di bloccaggio brevettato garantiscono un funzionamento preciso, proteggendo il dente vicino in relazione a graffi e altri danni, e al contempo proteggendo il tessuto molle da eventuali danni. Il mandrino è sterilizzabile in autoclave per numerosi usi.

I dischi OptiDisc sono raccomandati per l'area convessa/piatta anteriore e posteriore e per l'area inter-prossimale. Tali dischi flessibili trovano impiego per la finitura e la lucidatura di materiali per il restauro come compositi, vetro-ionomeri, amalgama e metalli preziosi e semipreziosi.

Uso previsto: finitura e lucidatura dei restauri dentali.

Utenti previsti: questo prodotto è destinato all'uso da parte di odontoiatri qualificati.

Gruppo di pazienti previsto: il dispositivo è destinato all'uso in una popolazione generale di pazienti che necessitano di una protesi a causa di una struttura dentale mancante.

Benefici clinici: funge da ausilio nel ripristinare l'anatomia del dente del paziente e la sua funzione.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
I dischi OptiDisc sono composti da: polietilene, polimeri sintetici, ossido di alluminio, colla per resina epossidica. I mandrini OptiDisc sono realizzati in ottone con placcatura in nichel.
La geometria del gambo è Type 1 ai sensi della norma ISO 1797.

INDICAZIONI PER L'USO
I dischi OptiDisc sono indicati per la riduzione macroscopica, la sagomatura, la finitura e la lucidatura dei restauri dentali umani per ricostituire la corretta forma anatomica del dente.

CONTROINDICAZIONI
I dischi OptiDisc non devono essere usati su pazienti che presentano una storia di reazioni allergiche gravi a uno qualsiasi dei loro componenti o materiali (vedere "Composizione del prodotto"). In caso di eruzione cutanea, irritazione, sensibilizzazione o reazioni allergiche, consultare immediatamente un medico.

AVVERTENZE
- Sebbene il mandrino non sia destinato al contatto diretto con i pazienti, i pazienti con allergia al nichel devono essere avvertiti a proposito della placcatura in nichel. L'odontoiatra deve informare il paziente che il nichel è noto per causare reazioni allergiche.
- I dischi Kerr OptiDisc sono esclusivamente monouso. Il riutilizzo dei dischi comporta il rischio di contaminazione crociata e rottura.
- I mandrini OptiDisc sono venduti non sterili e devono essere trattati prima del primo utilizzo e ritrattati dopo ogni utilizzo sul paziente secondo quando indicato nella sezione "Pulizia, disinfezione e sterilizzazione".
- I mandrini OptiDisc sono riutilizzabili, ma sono soggetti a usura che può compromettere l'efficacia e la sicurezza del prodotto. Il dispositivo deve essere controllato prima di ogni utilizzo. Se si osservano condizioni quali corrosione, scolorimento o infragilimento del materiale, il dispositivo DEVE essere smaltito.
- Prima di utilizzare questo dispositivo sul paziente, onde evitare potenziali malfunzionamenti del dispositivo e il surriscaldamento dei denti dovuto ad un eccessivo numero di giri, controllare previamente che il numero di giri al minuto (RPMs) sia adeguato e la direzione di rotazione sia corretta. L'uso del dispositivo a velocità superiori a quelle raccomandate possono determinare frantumazione o distacco del disco, il che potrebbe produrre lesioni.
- Per garantire il corretto funzionamento del prodotto ed evitare il distacco indesiderato di parti durante l'uso, i dischi OptiDisc devono essere utilizzati solo con i mandrini Kerr OptiDisc.

PRECAUZIONI
- Si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione individuale quando si utilizza questo dispositivo.
- Per quanto possibile, al fine di prevenire lesioni dei tessuti molli, non utilizzare questo dispositivo a contatto con i tessuti molli.
- Maneggiare il dispositivo con cura durante l'uso. La caduta, la trazione o l'eccessiva torsione potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Eliminare il dispositivo in presenza di deformazioni, rotture, scolorimento o parti mancanti.

EVENTI AVVERSI
Se si dovesse verificare un incidente grave con questo dispositivo medico, segnalarlo al produttore, Kerr Italia, S.r.l., e all'autorità competente del Paese di residenza dell'utilizzatore e/o del paziente.

ISTRUZIONI PASSO PASSO
Limitazioni d'uso
- Non è possibile applicare le istruzioni di funzionamento passo passo:
- Nei restauri con anatomia profonda.
- In caso di rischio di lesioni ai tessuti gengivali.

1. Selezionare la dimensione appropriata della grana in base alla sequenza di lucidatura. Vedere la tabella qui di seguito.

Extra grande (marrone scuro)	Grandezza media (marrone chiaro)	Sottile (Arancione)	Extra sottile (Giallo)
Riduzione macroscopica/ sagomatura	Finitura	Lucidatura	Lucidatura ad alta brillantezza

2. Collegare il mandrino OptiDisc al contrangolo dentale di tipo a scatto. Grazie alla tecnologia brevettata che identifica il lato corretto, il lato attivo (Fig.1) è facilmente riconoscibile per la presenza di un anello solido intorno al centro del disco. I dischi possono essere montati con il lato abrasivo montato in qualunque modo, in funzione delle esigenze. Esercitare una delicata pressione su OptiDisc spingendolo sul mandrino e verificare che OptiDisc poggi in maniera orizzontale e sicura sul mandrino (Fig.2).
3. Impostare il numero di giri per la rotazione in senso orario, con un massimo di 10.000 RPMs per tutti i dischi. Il tempo di lucidatura è a discrezione del medico.
4. Utilizzare una leggera pressione per consentire al disco di fare il suo lavoro.
5. Utilizzare il disco solo per la sagomatura, la finitura e la lucidatura dei restauri dentali.
6. Dopo l'uso di ogni grana, si raccomanda di eliminare mediante risciacquo i detriti di polvere dal restauro e dalla struttura del dente.
Nota: saltare una dimensione della grana durante la procedura di lucidatura riduce la qualità della finitura del restauro.
7. Gettare il disco OptiDisc dopo il singolo uso.
8. Pulire, disinfettare e sterilizzare il mandrino OptiDisc riutilizzabile dopo ogni utilizzo su un paziente seguendo le istruzioni presenti nella sezione "Pulizia, disinfezione e sterilizzazione".

PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

Istruzioni per la pulizia/disinfezione/sterilizzazione degli strumenti per la pulizia del mandrino OptiDisc	
AVVERTENZE	• Avviare la procedura di ritrattamento immediatamente dopo l'uso, in quanto i contaminanti asciutti potrebbero influenzare negativamente la pulizia. • Al fine di evitare la rottura accidentale, fissare saldamente lo strumento all'interno di un termodisinfettore. • Durante la sterilizzazione, evitare il contatto diretto con la parte metallica dell'autoclave in quanto la temperatura effettiva può superare la temperatura preimpostata.
Limitazioni relative al ricondizionamento	• Non utilizzare un'autoclave chimica o soluzioni di sterilizzazione a freddo.
Trattamento iniziale al punto di utilizzo	• Rimuovere il mandrino OptiDisc dal contrangolo e rimuovere il disco OptiDisc dal mandrino. • Smaltire il disco OptiDisc in conformità alle leggi locali o nazionali.
Pulizia e disinfezione: automatizzate[2]	Utilizzare solo un detergente-disinfettante correttamente conservato, ispezionato, calibrato e approvato, conforme alla normativa ISO 15883-1. Eseguire un ciclo del programma di pulizia/disinfezione: • prelavaggio di 4 minuti con acqua fredda; • lavaggio di 10 minuti con detergente alcalino a 55 °C ± 2 °C (131 ± 3 °F); • neutralizzazione enzimatica di 1 minuto in acqua fredda di rubinetto, se consigliata dal produttore del detergente utilizzato; • risciacquo di 3 minuti con acqua fredda; • termodisinfezione di 5 minuti a 93 °C (199 °F) con acqua demineralizzata; • asciugatura di 35 minuti a 100 °C (212 °F).
Pulizia: manuale	• Rimuovere eventuali residui o sostanze organiche visibili dal componente strofinandoli con acqua corrente calda (> 40 °C (104 °F)) fino a quando non si osservano più residui visibili. Non utilizzare mai spazzole metalliche o lana d'acciaio. • Ispezionare lo strumento a occhio nudo per rilevare la presenza di eventuali residui. Ripetere il passaggio precedente se si notassero ancora residui. • Strofinare attentamente le superfici del componente per almeno 1 minuto con una spazzola a setole morbide inumidita con una soluzione enzimatica[1] seguendo le istruzioni del produttore relativamente alla concentrazione e alla temperatura. Non utilizzare detergenti contenenti alcalinizzatori forti, acidi forti, perossido di idrogeno o solventi organici. • Immergere il componente in una soluzione enzimatica seguendo le istruzioni del produttore[1] relativamente a concentrazione, temperatura e durata. Non utilizzare detergenti contenenti alcalinizzatori forti, acidi forti, perossido di idrogeno o solventi organici. • In alternativa al passaggio precedente, collocare il componente in un pulitore a ultrasuoni con un detergente o agente enzimatico seguendo le istruzioni del produttore[1] relativamente a concentrazione, temperatura e durata.
Asciugatura	Asciugare con un panno morbido, pulito e privo di filacce.
Manutenzione, ispezione e prove	Ispezionare ed eliminare lo strumento in presenza di deformazioni o crepe, parti piegate, materiale fragile o componenti mancanti. L'esame può essere effettuato a occhio nudo o con una lente di ingrandimento in condizioni di luce normale.
Imballaggio	Si possono utilizzare buste di carta/plastica per la sterilizzazione a vapore. Utilizzare una busta approvata dalla FDA o conforme alla norma ISO 11607.
Sterilizzazione	Collocare i componenti in una busta adatta alla sterilizzazione a vapore seguendo le istruzioni del produttore della busta. Prestare attenzione alla punta degli strumenti, in quanto può danneggiare la confezione durante la manipolazione, la distribuzione o la conservazione. Un confezionamento attento protegge gli strumenti sterilizzati dalla ricontaminazione batterica durante la manipolazione e la conservazione. Utilizzare un'autoclave a vapore con acqua distillata. Non superare i 135 °C (275 °F).

Parametri dell'autoclave

Regione	Autoclave Tipo	Temperatura del ciclo	Tempo di esposizione	Tempo minimo di asciugatura
UE	Pre-vuoto	134 °C (273 °F)	3 minuti	14 minuti
USA	Gravità (confezionato)	121 °C (250 °F)	30 minuti	15-30 minuti
USA	Pre-vuoto (confezionato)	135 °C (275 °F)	3 minuti	16 minuti

Nota: assicurarsi che lo sterilizzatore sia sottoposto ad un piano di manutenzione preventiva secondo le indicazioni fornite dal produttore dello sterilizzatore a vapore. Si raccomanda vivamente l'uso di uno sterilizzatore a vapore conforme alla norma EN 285 o EN 13060. Le strutture di assistenza sanitaria sono responsabili della formazione del personale sul controllo delle infezioni e sulle sterilizzazioni secondo quanto indicato dal produttore.

Conservazione	Controllare che la confezione non sia danneggiata all'atto dell'estrazione del prodotto dall'autoclave e prima dell'uso. Se la confezione è perforata, riconfezionare il prodotto e ripetere la procedura di sterilizzazione. Conservare secondo quanto indicato in "Conservazione e smaltimento".
Referente del fabbricante	Per il recapito del produttore, consultare le istruzioni per l'uso.

[1]Processo validato con soluzione enzimatica EmPower™:
- Concentrazione: 30 ml/3 l
- Temperatura: 35 °C ± 2 °C (95 °F ± 3 °F)

[2]Processo convalidato con il programma Miele Vario TD:
- Detergente: neodisher® MediClean

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO
Tenere lontano dalla luce solare. Fare riferimento alla data di scadenza sulla confezione esterna. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Per un corretto smaltimento, attenersi alle normative locali o nazionali.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
I suggerimenti tecnici di Kerr Italia, verbali o scritti, hanno lo scopo di assistere i dentisti nell'uso dei prodotti Kerr Italia. Il dentista si assume tutti i rischi e le responsabilità di eventuali danni dovuti all'uso improprio dei prodotti Kerr Italia. In caso di difetti dei materiali o di fabbricazione, la responsabilità di Kerr Italia è limitata, a discrezione di Kerr Italia, alla sostituzione del prodotto difettoso o di una sua parte o al rimborso del costo effettivo del prodotto difettoso. Per avvalersi della garanzia limitata, è necessario restituire il prodotto difettoso a Kerr Italia. Kerr Italia non sarà in alcun caso responsabile per danni indiretti, accidentali o conseguenti.

AD ECCEZIONE DI QUANDO ESPLICITAMENTE ESPRESSO QUI SOPRA, NON ESISTONO ALTRE GARANZIE, FORNITE DA KERR ITALIA, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE RELATIVE ALLA DESCRIZIONE, QUALITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE.

©2024 Kerr Corporation. I marchi di fabbrica applicabili a Kerr Corporation e/o Metrex Research, LLC, sono di proprietà di Kerr Corporation e/o Metrex Research, LLC. Tutti i marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

CONTENUTO
1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Una spiegazione completa dei simboli utilizzati nelle confezioni Kerr è disponibile all'indirizzo: **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

da - DANSK

OptiDisc™
Slibe- og polerskiver

GENERELLE OPLYSNINGER
OptiDisc™ er en anordning til engangsbrug. Den fås som et system med 4 kornstørrelser til konturering, slibning, polering og højglanspolering. OptiDisc er beregnet til at passe på OptiDisc mandrel (fås i standard og kort længde, fig. 2), der forbinder anordningen til det dentale håndstykke af latch-typen. Den planforsænkede mandrel og det patenterede fastholdelsessystem sikrer præcis betjening, der beskytter nabotænderne mod ridser og skader på bløddele. Mandrellen kan autoklaveres til flere ganges brug.

OptiDisc skiver anbefales til det anteriore og posteriore konvekse/flade område og det interproksimale område. De egner sig til slibning og polering af restaureringsmaterialer såsom kompositmaterialer, glasionomerer, amalgamer, halvædel- og ædelmetaller.

Tiltænkt formål: Slibning og polering af dentalrestaureringer.

Tiltænkte brugere: Dette produkt er beregnet til at blive anvendt af kvalificerede tandlæger.

Tiltænkt patientpopulation: Enheden er beregnet til brug i en generel population af patienter, der har brug for en restaurering på grund af manglende tandsubstans.

Kliniske fordele: Hjælper med restaureringen af tandanatomi og funktion.

PRODUKTSAMMENSÆTNING
OptiDisc skiver består af: polyethylen, syntetiske polymerer, aluminiumoxid og lim af epoxy-resin.
OptiDisc mandreller består af forniklet messing.
Skaftets facon er en Type 1 i henhold til ISO 1797.

INDIKATIONER FOR BRUG
OptiDisc skiver er indiceret til grov reduktion, konturering, slibning og polering af humane dentalrestaureringer for at genopbygge tandens sunde anatomiske form.

KONTRAINDIKATIONER
OptiDisc bør ikke anvendes til patienter med en forhistorie med alvorlig allergisk reaktion over for nogen af produkternes komponenter eller materialer (se "Produktsammensætning"). Søg straks lægehjælp i tilfælde af hududslæt, irritation, sensibilisering eller allergiske reaktioner.

ADVARSLER
- Selvom mandrellen ikke er beregnet til direkte patientkontakt, skal patienter med nikkelallergi advares om, at den er forniklet. Tandlægen skal informere patienten om, at nikkel er kendt for at forårsage en allergisk reaktion.
- Kerr OptiDisc skiver er kun til engangsbrug. Genbrug af skiver kan resultere i krydskontaminering eller brud.
- OptiDisc mandreller sælges usterile og skal behandles inden første brug og genbehandles efter hver patient i henhold til afsnittet "Rengøring, desinficering og sterilisering".
- OptiDisc mandreller er til flergangsbrug, men kan blive udsat for slid, hvilket kan berøre produktets effektivitet og sikkerhed. Anordningen skal inspiceres før hver brug. Hvis der observeres tilstande såsom ætsning, misfarvning eller materialeskørhed, SKAL anordningen kasseres.
- Når denne anordning anvendes, skal passende antal omdrejninger pr. minut (rpm) og korrekt omdrejningsretning overholdes for at forebygge potentiel fejlfunktion og overophedning af tænder på grund af for høje RPMs. Brug af anordningen ved hastigheder, der er højere end den anbefalede, kan medføre ødelæggelse eller løsrivning af skiven, hvilket kan medføre skader.
- For at sikre korrekt funktion af produktet og undgå uønsket løsrivning af dele under brug bør OptiDisc skiver kun bruges sammen med Kerr OptiDisc mandreller.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
- Det anbefales at bære personligt beskyttelsesudstyr under brug af anordningen.
- Det bør så vidt muligt undgås, at anordningen kommer i kontakt med blødt væv for at undgå skader på bløddele.
- Anordningen skal håndteres forsigtigt under brug. Anordningen kan blive skadet, hvis den tabes, trækkes i eller vrides.
- Udstyret skal kasseres, hvis der observeres deformering, brud, misfarvning eller manglende dele.

BIVIRKNINGER
I tilfælde af en alvorlig hændelse med dette medicinske udstyr skal det indberettes til den juridiske producent, Kerr Italia, S.r.l., og til den kompetente myndighed for det land, hvor brugeren og/eller patienten er hjemmehørende.

TRINVIS VEJLEDNING
Anvendelsesbegrænsninger
- De trinvise arbejdsinstruktioner kan ikke anvendes.
- I restaureringer med dyb anatomi.
- Hvis der er risiko for at beskadige gingivalt væv.

1. Vælg den rigtige kornstørrelse til polerforløbet. Se tabellen nedenfor.

Ekstra grov (Mørkebrun)	Grov-Medium (Lysebrun)	Fin (Orange)	Ekstra fin (Gul)
Grov reduktion/ konturering	Slibning	Polering	Højglanspolering

2. Tilslut OptiDisks mandrel til den dentale kontravinkel af latch-typen. Som følge af den patenterede teknologi, der viser den rigtige side, kan den aktive side (fig. 1) nemt genkendes ved en massiv ring omkring skivens centrum. Skiver kan monteres med slibesiden i begge retninger, afhængigt af behovet. Skub forsigtigt OptiDisc på mandrellen, og bekræft, at OptiDisc sidder fladt og sikkert på mandrellen (fig. 2).
3. Indstil rpm til omdrejning med uret – maksimum 10.000 RPMs for alle skiver. Polertiden afhænger af klinikerens skøn.
4. Udfør polering med et let tryk, så skiven kan arbejde.
5. Brug kun skiven til konturering, slibning og polering af dentalrestaureringer.
6. Efter brug af hver kornstørrelse bør pulversnavs skylles af restaureringen og tandstrukturen.
Bemærk: Hvis man springer en kornstørrelse over i poleringsproceduren, kan det forringe kvaliteten af restaureringens finish.
7. Kassér OptiDisc skiven efter en gangs brug.
8. Rengør, desinficer og steriliser OptiDisc mandrellen til genbrug efter hver brug på en patient i henhold til anvisningerne i afsnittet "Rengøring, desinfektion og sterilisering".

RENGØRING, DESINFEKTION OG STERILISERING

Vejledning i rengøring/desinfektion/sterilisering af OptiDisc mandrellen	
ADVARSLER	• Start genbehandlingsproceduren umiddelbart efter brug, da indtørrede kontaminanter kan påvirke rengøringen negativt. • For at undgå utilsigtet beskadigelse af instrumentet, bedes du fastlåse det når du anbringer det i et desinfektionsapparat. • Undgå direkte kontakt med autoklavens metaldel under sterilisering, da temperaturen her kan overstige den forudindstillede temperatur.
Behandlingsbe-grænsninger	• Kemisk autoklave eller kolde steriliseringsløsninger må ikke bruges.
Indledende behandling på brugsstedet	• Fjern OptiDisc mandrellen fra kontravinklen, og fjern OptiDisc skiven fra mandrellen. • Kassér OptiDisc skiven i henhold til lokale eller nationale bestemmelser.
Rengøring og desinfektion: Automatisk[2]	Brug kun en korrekt vedligeholdt, inspiceret, kalibreret og godkendt opvaskemaskine-desinfektionsapparat i overensstemmelse med ISO 15883-1. Udfør en programcyklus med rengøring/desinficering: • 4 min. forvask med koldt vand • 10 min. vask med et basisk rengøringsmiddel ved 55 °C ± 2 °C (131 ± 3 °F) • 1 min. enzymatisk neutralisering i koldt vand fra hanen, hvis anbefalet af producenten af det anvendte rengøringsmiddel • 3 min. skylning med koldt vand • 5 min. termisk desinfektion ved 93 °C (199 °F) med demineraliseret vand • 35 min tørring ved 100 °C (212 °F).
Rengøring: Manuel	• Fjern alt synligt snavs eller organisk materiale fra instrumentet ved at skrubbe det i varmt vand fra hanen (> 40 °C (104 °F)), indtil intet synligt snavs kan ses. Brug aldrig metalbørster eller ståluld. • Kontrollér instrumentet for snavs med det blotte øje. Gentag forrige trin, hvis der stadig er snavs. • Skrub komponentens overflader grundigt, i mindst 1 minut, med en blød børste fugtet med en enzymopløsning[1] i overensstemmelse med producentens anvisninger vedrørende koncentration og temperatur. Der må ikke anvendes rengøringsmidler indeholdende stærke alkaliserende midler, stærke syrer, brintoverilte eller organiske opløsningsmidler. • Læg komponenten i blød i en enzymopløsning i overensstemmelse med producentens anvisninger[1] vedrørende koncentration, temperatur og varighed. Der må ikke anvendes rengøringsmidler indeholdende stærke alkaliserende midler, stærke syrer, brintoverilte eller organiske opløsningsmidler. • I stedet for det foregående trin kan komponenten også anbringes i et ultralydsapparat med et rengørings- eller enzymmiddel i overensstemmelse med producentens anvisninger[1] vedrørende koncentration, temperatur og varighed.
Tørring	Aftørres med en ren, blød klud.
Vedligeholdelse, inspektion og afprøvning	Inspicér instrumentet og kassér det, hvis der er tegn på deformering eller revner, bøjede dele, skørt materiale eller manglende dele. Undersøgelsen kan foretages med det blotte øje eller med et forstørrelsesglas under normale lysforhold.
Emballage	Steriliseringsposer af papir/plastik kan bruges. Anvend en pose, der er godkendt af FDA eller overholder ISO 11607.
Sterilisering	Anbring komponenten i en steriliseringspose egnet til dampsterilisering i overensstemmelse med poseproducentens anvisninger. Vær opmærksom på instrumentets spids, da den kan beskadige emballagen under håndtering, distribuering eller opbevaring. Behørig emballage beskytter de steriliserede instrumenter mod bakterie-forurening ved håndtering og opbevaring. Brug en dampautoklave med destilleret vand. Overskrid ikke 135 °C (275 °F).

Autoklaveparametre

Region	Autoklave Type	Cyklus-temperatur	Eksponeringstid	Minimum tørretid
EU	Prævakuum	134 °C (273 °F)	3 minutter	14 minutter
USA	Tyngdekraft (indpakket)	121 °C (250 °F)	30 minutter	15-30 minutter
USA	Prævakuum (indpakket)	135 °C (275 °F)	3 minutter	16 minutter

Bemærk: Sørg for, at steriliseringsapparatet underkastes forebyggende vedligeholdelse i henhold til anvisningerne fra producenten af dampsterilisatoren. Det anbefales kraftigt at anvende en dampautoklave, der overholder EN 285 eller EN 13060. Sundhedsinstitutionen skal sikre, at dens personale er oplært i infektionskontrol og sterilisering i henhold til producentens anvisninger.

Opbevaring	Kontroller pakken for skader, når produktet tages ud af autoklaven og før brug. I tilfælde af at pakken er perforeret, skal produktet pakkes om og steriliseringsproceduren skal gentages. Opbevares i overensstemmelse med "Opbevaring og bortskaffelse".
Kontaktperson hos producenten	Se oplysninger om kontaktperson hos producenten i brugeranvisningen.

[1]Proces valideret med EmPower™ enzymopløsning:
- Koncentration: 30 ml/3 l
- Temperatur: 35 °C ± 2 °C (95 °F ± 3 °F)

[2]Procedure valideret med Miele Vario TD-program:
- Rengøringsmiddel: neodisher® MediClean

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE
Må ikke opbevares i direkte lys. Udløbsdato fremgår af emballagens yderside. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

For korrekt bortskaffelse skal du følge de lokale og nationale regler.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Formålet med Kerr Italias mundtlige og skriftlige anvisninger er at vejlede tandlæger i brugen af Kerr Italias produkter. Tandlægen bærer ethvert ansvar for skader, der skyldes forkert brug af Kerr Italias produkter. I tilfælde af en defekt i materiale eller udførelse er Kerr Italias ansvar begrænset til, efter Kerr Italias skøn, erstatning af det defekte produkt eller dele heraf eller refusion af de faktiske omkostninger, der er forbundet med det defekte produkt. En forudsætning for at gøre denne begrænsede garanti gældende er, at det defekte produkt returneres til Kerr Italia. Kerr Italia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte skader, utilsigtede skader eller følgeskader.

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET HEROVER, YDER KERR ITALIA INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER MED HENSYN TIL BESKRIVELSE, KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

©2024 Kerr Corporation. Varemærker, der vedrører Kerr Corporation og/eller Metrex Research, LLC, tilhører Kerr Corporation og/eller Metrex Research, LLC. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLD
1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Udførlig forklaring på symboler anvendt på Kerrs emballage findes på: **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

sv - SVENSKA

OptiDisc™
Puts- och polertrissor

ALLMÄN INFORMATION
OptiDisc™ är en enhet för engångsbruk. Den finns som ett system med 4 slipmedel för konturering, putsning, polering och högglanspolering. OptiDisc är utformad för att passa på OptiDisc-dornen (finns i standard och kort storlek, fig. 2) som ansluter enheten till det dentala handverktyget med spärrlås. Den dikt infästa dornen och det patenterade hållarsystemet säkerställer exakt användning och skyddar angränsande tänder från repor och mjukvävnadsskador. Dornen är autoklaverbar för flergångsbruk.

OptiDisc-trissor rekommenderas för det främre och bakre konvexa/plana området och det inter-proximala området. De lämpar sig för putsning och polering av restaureringsmaterial såsom kompositer, glasjonomerer, amalgam samt halvädla och ädla metaller.

Avsett syfte: Putsning och polering av dentala restaureringar.

Avsedda användare: Denna produkt ska användas av legitimerade tandläkare.

Avsedd patientpopulation: Produkten är avsedd för användning i den allmänna populationen av patienter som behöver en restaurering på grund av saknad tandstruktur.

Kliniska fördelar: Hjälper till att återställa tandanatomi och -funktion.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING
OptiDisc-trissorna består av: polyeten, syntetiska polymerer, aluminiumoxid, epoxihartslim.
OptiDisc-dornarna består av mässing med nickelplätering.
Skaftets geometri är Type 1 i enlighet med ISO 1797.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
OptiDisc-trissorna är indicerade för grovslipning, konturering, putsning och polering av mänskliga tandrestaureringar för att återuppbygga tandens friska anatomiska form.

KONTRAINDIKATIONER
OptiDisc bör inte användas på patienter med en anamnes av allvarliga allergiska reaktioner mot någon av deras komponenter eller material (se "Produktsammansättning"). Om hudrodnader, irritation, känslighet eller allergiska reaktioner uppstår, kontakta omedelbart läkare.

VARNINGAR
- Även om dornen inte är avsedd för direkt patientkontakt bör patienter med nickelallergi varnas för att den innehåller nickelplätering. Tandläkaren bör informera patienten om att nickel är känt för att orsaka en allergisk reaktion.
- Kerr OptiDisc-trissor är endast avsedda för engångsbruk. Om de återanvänds kan det leda till korskontaminering eller att de går sönder.
- OptiDisc-dornar säljs icke-steriliserade och behöver behandlas före första användning och behandlas på nytt efter varje användning på patient enligt avsnittet "Rengöring, desinficering och sterilisering".
- OptiDisc-dornar kan återanvändas, men är föremål för slitage som kan påverka deras effektivitet och säkerhet. Enheten måste undersökas före varje användning. Om korrosion, missfärgning eller materialskörhet eller liknande iakttas MÅSTE enheten kasseras.
- När enheten används är det viktigt att vara uppmärksam på adekvat verktygsrotation (RPM) och korrekt rotationsriktning för att förhindra potentiell försämrad funktion och tandöverhettning på grund av för hög rotation. Användning av enheten vid högre hastigheter än rekommenderat kan leda till att trissan kross eller lossnar, vilket kan leda till skador.
- För att säkerställa korrekt användning av produkten, och för att undvika att delar oavsiktligt lossnar under användning, bör OptiDisc-trissor endast användas med Kerr OptiDisc-dornar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
- Användning av personlig skyddsutrustning rekommenderas vid användning av denna enhet.
- För att i största möjliga utsträckning förhindra skador på mjukvävnad får inte denna enhet komma i kontakt med mjukvävnad.
- Hantera enheten försiktigt under användning. Om enheten utsätts för slag eller stötar eller om man drar i eller vrider den för mycket kan den skadas.
- Kassera enheten vid deformation, sprickor, missfärgningar eller om delar saknas.

BIVERKNINGAR
Om en allvarlig händelse inträffar med denna medicinska utrustning, rapportera den till den lagliga tillverkaren, Kerr Italia, S.r.l., och till behörig myndighet för det land där användaren är verksam och/eller patienten bosatt.

STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTIONER
Användningsbegränsningar
- Steg-för-steg-instruktionerna för arbetet kan inte tillämpas.
- I restaureringar med djup anatomi.
- Om det finns risk för skada på tandköttsvävnaden.

1. Välj lämplig kornstorlek enligt poleringssekvensen. Se tabellen nedan.

Extra grov (Mörkbrun)	Grov-medium (Ljusbrun)	Fin (Orange)	Extra-fin (Gul)
Grovslipning/ konturering	Putsning	Polering	Högglanspolering

2. Anslut OptiDisc-dornen till dentalvinkelstycket av spärrtyp. Tack vare den patenterade tekniken som identifierar rätt sida, känns den aktiva sidan (Fig.1) lätt igen av en solid ring runt mitten på trissan. Trissor kan monteras med slipande sida åt olika håll utifrån behov. Tryck försiktigt fast OptiDisc på dornen och kontrollera så att OptiDisc sitter plant och säkert på dornen (Fig.2).
3. Ställ in RPM på max 10 000 RPMs medurs för alla trissor. Poleringstiden bestäms av tandläkaren.
4. Använd ett lätt tryck vid polering så att trissan kan arbeta som den ska.
5. Trissorna ska endast användas för konturering, putsning och polering av tandrestaureringar.
6. Efter användning av en kornstorlek rekommenderas att pulverresterna sköljs bort från restaureringen och tandstrukturen.
OBS: Om du hoppar över en kornstorlek under poleringsproceduren kan detta minska kvaliteten på restaureringen.
7. Kassera OptiDisc-trissan efter en användning.
8. Rengör, desinficera och sterilisera den återanvändbara OptiDisc-dornen efter varje användning på en patient genom att följa instruktionerna i avsnittet "Rengöring, desinficering och sterilisering".

RENGÖRING, DESINFICERING OCH STERILISERING

Instruktioner för rengöring/desinficering/sterilisering av OptiDisc-dornen	
VARNINGAR	• Starta omarbetningsproceduren direkt efter användning, annars kan torkade fororenare påverka rengöringsinsatsen negativt. • För att undvika oönskade skador ska instrumentet låsas fast när det placeras i en spoldesinfektor. • Under sterilisering ska direktkontakt med autoklavens metalldelar undvikas, eftersom temperaturen kan överstiga den förinställda temperaturen.
Begränsningar för behandlingen	• Använd inte kemisk autoklav eller kalla steriliseringslösningar.
Inledande behandling vid användningsstället	• Ta bort OptiDisc-dornen från vinkelstycket och ta bort OptiDisc-trissan från dornen. • Kassera OptiDisc-trissan i enlighet med lokala eller nationella lagar.
Rengöring och desinfektion: Automatiserad[2]	Använd en korrekt underhållen, inspekterad, kalibrerad och godkänd spoldesinfektor i enlighet med ISO 15883-1. Genomför en programcykel för rengöring/desinficering: • 4 min. förtvätt med kallt vatten; • 10 min. tvätt med alkaliskt rengöringsmedel vid 55 °C ±2 °C (131 ±3 °F); • 1 min. enzymneutralisering i kall kranvatten, om det rekommenderas av tillverkaren av det rengöringsmedel som används; • 3 min. sköljning i kallt vatten; • 5 min. termisk desinficering vid 93 °C (199 °F) med avmineraliserat vatten; • 35 min. torkning vid 100 °C (212 °F).
Rengöring: Manuell	• Ta bort all synlig smuts eller organiska ämnen från komponenten genom att skrubba den i varmt kranvatten (> 40 °C (104 °F)) tills ingen smuts syns. Använd aldrig metallborstar eller stålull. • Kontrollera med blotta ögat om det finns synlig smuts på instrumentet. Upprepa föregående steg om det finns smuts kvar. • Skrubba komponentytorna noggrant under minst 1 minut med en mjuk borste fuktad med en enzymlösning[1] enligt tillverkarens instruktioner för koncentration och temperatur. Använd inte rengöringsmedel som innehåller starka alkalisatorer, starka syror, väteperoxid eller organiska lösningsmedel. • Blötlägg komponenterna i en enzymlösning enligt tillverkarens instruktioner[1] för koncentration, temperatur och varaktighet. Använd inte rengöringsmedel som innehåller starka alkalisatorer, starka syror, väteperoxid eller organiska lösningsmedel. • Som alternativ till föregående steg kan man placera komponenterna i en ultraljudstvätt med ett rengörande eller enzymämne enligt tillverkarens instruktioner[1] för koncentration, temperatur och varaktighet.
Torkning	Torka med en ren, mjuk trasa utan smutsrester.
Underhåll, inspektion och testning	Inspektera och kassera instrumentet om det finns tecken på deformationer eller sprickor, böjda delar, sprött material eller saknade delar. Undersökningen kan göras med blotta ögat eller med ett förstoringsglas vid normala ljusförhållanden.
Förpackning	Steriliseringspåsar av papper/plast kan användas. Använd en påse som är godkänd av Läkemedelsverket eller uppfyller kraven enligt ISO 11607.
Sterilisering	Placera komponenten i en steriliseringspåse som är lämplig för ångsterilisering enligt instruktionerna från tillverkaren av påsen. Var uppmärksam på instrumentets spets eftersom den kan skada förpackningen under hantering, distribution eller förvaring. En lämplig förpackning skyddar det steriliserade instrumentet mot bakteriell återkontaminering under hantering och lagring. Använd en ångautoklav med destillerat vatten. Överskrid inte 135 °C (275 °F).

Autoklavparametrar

Region	Autoklav Typ	Cykel-temperatur	Exponeringstid	Minsta torktid
EU	Förvakuum	134 °C (273 °F)	3 minuter	14 minuter
USA	Tyngdkraft (emballerad)	121 °C (250 °F)	30 minuter	15–30 minuter
USA	Förvakuum (emballerad)	135 °C (275 °F)	3 minuter	16 minuter

Obs: Säkerställ att din sterilisator är föremål för en förebyggande underhållsplan enligt de indikationer som tillverkaren av ångsteriliisatorn ger. Användning av en ångsterilisator som överensstämmer med bestämmelserna i EN 285 eller EN 13060 rekommenderas starkt. Hälso- och sjukvårdsinrättningarna har ansvar för att utbilda sin personal i infektionskontroll och sterilisering enligt tillverkarens instruktioner.

Förvaring	Kontrollera om förpackningen är skadad när produkten tas ut ur autoklaven och före användning. Vid perforerad förpackning ska produkten packas in igen och steriliseringsproceduren upprepas. Förvara i enlighet med "Förvaring och kassering".
Tillverkarens kontaktperson	Se tillverkarens kontaktuppgifter i bruksanvisningen.

[1]Process validerad med EmPower™ enzymlösning:
- Koncentration: 30mL/3L
- Temperatur: 35 °C ± 2 °C (95 °F ± 3 °F)

[2]Process validerad med Miele Vario TD-program:
- Rengöringsmedel: neodisher® MediClean

FÖRVARING OCH KASSERING
Håll borta från solljus. Utgångsdatum anges på ytterförpackningen. Materialet får ej användas efter utgångsdatum.

Följ alltid lokala och nationella bestämmelser för korrekt kassering.

ANSVARSFRISKRIVNING
Kerr Italias tekniska råd, såväl muntliga som skriftliga, är utformade för att underlätta tandläkares användning av Kerr Italias produkter. Tandläkaren bär allt risk och allt ansvar för skador som kan uppstå till följd av felaktig användning av Kerr Italias produkter. I händelse av en defekt i material eller utförande begränsas Kerr Italias ansvar till, efter Kerr Italias gottfinnande, utbyte av den defekta produkten eller delar därav, eller återbetalning av den faktiska köpesumman för den defekta produkten. För att kunna ta del av denna begränsade garanti måste den defekta produkten returneras till Kerr Italia. Under inga omständigheter ska Kerr Italia hållas ansvariga för indirekta, tillfälliga eller följdskador.

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES OVAN, LÄMNAR KERR ITALIA INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER AVSEENDE BESKRIVNING, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE.

©2024 Kerr Corporation. Varumärken som rör Kerr Corporation och/eller Metrex Research, LLC, tillhör Kerr Corporation och/eller Metrex Research, LLC. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

INNEHÅLL
1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Fullständig beskrivning av symboler som används på Kerr-förpackningar finns på: **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

el - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

OptiDisc™
Δίσκοι φινιρίσματος και στίλβωσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το OptiDisc™ είναι μια συσκευή μίας χρήσης. Διατίθεται σε σύστημα 4 κόκκων για διαμόρφωση περιγράμματος, φινίρισμα, στίλβωση και στίλβωση υψηλής στιλπνότητας. Το OptiDisc έχει σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζει στον αξονίσκο του OptiDisc (που διατίθεται σε τυπικό και κοντό μέγεθος, Εικ. 2) που συνδέει τη συσκευή στο οδοντιατρικό εξάρτημα χειρός τύπου μανδάλου. Ο αξονίσκος που τοποθετείται σε πλήρη ευθυγράμμιση και το κατοχυρωμένο σύστημα συγκράτησης διασφαλίζουν την ακριβή λειτουργία, την προστασία των γειτονικών δοντιών από τη χάραξη και την πρόκληση βλάβης στους μαλακούς ιστούς. Ο αξονίσκος μπορεί να αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο για πολλαπλές χρήσεις.

Οι δίσκοι OptiDisc συνιστώνται για την πρόσθια και οπίσθια κυρτή/επίπεδη περιοχή και την όμορη περιοχή. Είναι κατάλληλοι για φινίρισμα και λείανση των υλικών αποκατάστασης, όπως τα σύνθετα υλικά, τα υαλοϊονομερή, τα αμαλγάματα, τα ημιπολύτιμα και πολύτιμα μέταλλα.

Προβλεπόμενος σκοπός: Φινίρισμα και λείανση οδοντικών αποκαταστάσεων.

Προβλεπόμενοι χρήστες: Το παρόν προϊόν προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες οδοντιατρικής.

Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών: Η συσκευή προορίζεται για χρήση στον γενικό πληθυσμό ασθενών που χρήζουν αποκατάστασης λόγω ελλιπούς οδοντικής δομής.

Κλινικά οφέλη: Συμβάλλει στην αποκατάσταση της ανατομίας και της λειτουργίας των δοντιών.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οι δίσκοι OptiDisc αποτελούνται από: πολυαιθυλένιο, συνθετικά πολυμερή, οξείδιο του αργιλίου, κόλλα εποξειδικής ρητίνης. Οι αξονίσκοι OptiDisc αποτελούνται από ορείχαλκο με επίστρωση νικελίου.
Η γεωμετρία του άξονα είναι Type 1, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1797.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι δίσκοι OptiDisc ενδείκνυνται για την αδρή μείωση, τη διαμόρφωση του περιγράμματος, το φινίρισμα και τη στίλβωση των ανθρώπινων οδοντικών αποκαταστάσεων, για την αποκατάσταση του υγιούς ανατομικού σχήματος του δοντιού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι δίσκοι OptiDisc δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων σε οποιαδήποτε από τα συστατικά τους ή τα υλικά από τα οποία αποτελούνται (βλ. «Σύνθεση προϊόντος»). Αν παρουσιαστεί δερματικό εξάνθημα, ερεθισμός, ευαισθητοποίηση ή αλλεργικές αντιδράσεις, αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Παρόλο που ο αξονίσκος δεν προορίζεται για άμεση επαφή με τον ασθενή, οι ασθενείς με αλλεργίες στο νικέλιο θα πρέπει να λαμβάνουν προειδοποίηση ότι περιέχει επίστρωση νικελίου. Ο οδοντίατρος θα πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή ότι το νικέλιο είναι γνωστό ότι προκαλεί αλλεργική αντίδραση.
- Οι δίσκοι Kerr OptiDisc προορίζονται για μία μόνο χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση των δίσκων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διασταυρούμενη μόλυνση ή θραύση.
- Οι αξονίσκοι OptiDisc πωλούνται μη αποστειρωμένοι και πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία πριν από την πρώτη χρήση και σε επανεπεξεργασία μετά από τη χρήση σε κάθε ασθενή, σύμφωνα με την ενότητα «Καθαρισμός, απολύμανση και αποστείρωση».
- Οι αξονίσκοι OptiDisc είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι αλλά υπόκεινται σε φθορά, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Η συσκευή πρέπει να εξετάζεται πριν από κάθε χρήση. Εφόσον παρατηρηθεί διάβρωση, αποχρωματισμός ή φθορά του υλικού, η διάταξη ΠΡΕΠΕΙ να απορριφθεί.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη διάταξη, να φροντίζετε να τη χρησιμοποιείτε με επαρκείς στροφές ανά λεπτό (RPM) και τη σωστή φορά περιστροφής, προκειμένου να αποτραπεί δυνητική δυσλειτουργία της διάταξης και υπερθέρμανση του δοντιού, λόγω των υπερβολικών RPM. Η χρήση της συσκευής σε ταχύτητες μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες θα μπορούσε να καταλήξει στη θραύση ή την αποκόλληση του δίσκου, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό.
- Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του προϊόντος και να αποφευχθεί η μη επιθυμητή αποκόλληση μερών κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι δίσκοι OptiDisc θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με αξονίσκους Kerr OptiDisc.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
- Η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας συνιστάται κατά τη χρήση αυτής της συσκευής.
- Προκειμένου να αποφεύγεται ο τραυματισμός των μαλακών ιστών, μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε επαφή με μαλακούς ιστούς.
- Χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αν η συσκευή πέσει, τραβηχτεί ή περιστραφεί υπερβολικά, ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- Απορρίψτε το προϊόν σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραμόρφωση, ρωγμές, αποχρωματισμός ή ελλείποντα εξαρτήματα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Εάν εκδηλωθεί κάποιο σοβαρό συμβάν με αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν, αναφέρετέ το στον νόμιμο κατασκευαστή, Kerr Italia, S.r.l., και στην αρμόδια αρχή της χώρας όπου βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Περιορισμοί χρήσης
- Οι οδηγίες εργασίας βήμα προς βήμα δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
- Σε αποκαταστάσεις με βαθιά ανατομία.
- Εάν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού στους ουλώδεις ιστούς.

1. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος επιφάνειας λείανσης, ανάλογα με την ακολουθία στίλβωσης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Πολύ τραχιά (σκούρο καφέ)	Μέτρια τραχιά (ανοιχτό καφέ)	Λεπτή (πορτοκαλί)	Πολύ λεπτή (κίτρινο)
Ακαθάριστη μείωση/ Διαμόρφωση περιγράμματος	Φινίρισμα	Στίλβωση	Στίλβωση υψηλής στιλπνότητας

2. Συνδέστε τον αξονίσκο του OptiDisc στην κόντρα-γωνία τύπου μανδάλου. Λόγω της κατοχυρωμένης τεχνολογίας που προσδιορίζει τη σωστή πλευρά, η ενεργή πλευρά (Εικ. 1) αναγνωρίζεται εύκολα από έναν συμπαγή δακτύλιο γύρω από το κέντρο του δίσκου. Οι δίσκοι μπορούν να τοποθετηθούν με τη λειαντική πλευρά σε οποιαδήποτε όψη, ανάλογα με τις ανάγκες. Ωθήστε προσεκτικά το OptiDisc επάνω στον αξονίσκο και βεβαιωθείτε ότι ο OptiDisc έχει τοποθετηθεί επίπεδα και στερεώστε τον αξονίσκο (Εικ. 2).
3. Ορίστε τις RPM για δεξιόστροφη περιστροφή – 10.000 RPM το μέγιστο, για όλους τους δίσκους. Ο χρόνος στίλβωσης παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του οδοντιάτρου.
4. Ασκείτε ελαφρά πίεση κατά τη στίλβωση, ώστε ο δίσκος να μπορεί να λειτουργεί σωστά.
5. Χρησιμοποιείτε δίσκο μόνο για τη διαμόρφωση του περιγράμματος, το φινίρισμα και τη στίλβωση των οδοντικών αποκαταστάσεων.
6. Μετά από τη χρήση κάθε επιφάνειας στίλβωσης, συνιστάται να ξεπλένετε τα υπολείμματα της σκόνης από την αποκατάσταση και τη δομή του δοντιού.
Σημείωση: Η παράλειψη ενός μεγέθους επιφάνειας στίλβωσης κατά τη διαδικασία στίλβωσης ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα του φινιρίσματος της αποκατάστασης.
7. Απορρίψτε τον δίσκο OptiDisc μετά από μία χρήση.
8. Καθαρίστε, απολυμάνετε και αποστειρώστε τον επαναχρησιμοποιήσιμο αξονίσκο OptiDisc μετά από κάθε χρήση σε ασθενή, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «Καθαρισμός, απολύμανση και αποστείρωση».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Οδηγίες για Καθαρισμό/Απολύμανση/Αποστείρωση του αξονίσκου OptiDisc	
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	• Ξεκινήστε τη διαδικασία επανεπεξεργασίας αμέσως μετά τη χρήση, επειδή οι αποξηραμένοι μολυσματικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την προσπάθεια καθαρισμού. • Προκειμένου να αποτρέψετε τις ανεπιθύμητες θραύσεις, στερεώνετε καλά το εργαλείο όταν το τοποθετείτε σε συσκευή πλύσης-απολύμανσης. • Κατά τη διάρκεια αποστείρωσης, αποφύγετε την άμεση επαφή με το μεταλλικό μέρος του αυτόκαυστου, καθώς η θερμοκρασία εκεί μπορεί να υπερβεί την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
Περιορισμοί κατά την επεξεργασία	• Μη χρησιμοποιείτε χημικό αυτόκαυστο ή διαλύματα ψυχρής αποστείρωσης.
Αρχική θεραπεία στο σημείο χρήσης	• Αφαιρέστε τον αξονίσκο OptiDisc από την κόντρα-γωνία και αφαιρέστε τον δίσκο OptiDisc από τον αξονίσκο. • Απορρίψτε τον δίσκο OptiDisc σύμφωνα με την τοπική ή την εθνική νομοθεσία.
Καθαρισμός και απολύμανση: Αυτοματοποιημένο[2]	Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένη συσκευή πλύσης-απολύμανσης που διατηρείται, επιθεωρείται και βαθμονομείται κατάλληλα, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 15883-1. Πραγματοποιήστε έναν κύκλο προγράμματος καθαρισμού/απολύμανσης: • 4 λεπτά πρόπλυση με κρύο νερό, • 10 λεπτά πλύση με αλκαλικό απορρυπαντικό στους 55 °C ±2 °C (131 ±3 °F), • 1 λεπτό ενζυμική εξουδετέρωση με κρύο νερό βρύσης, εφόσον συνιστάται από τον κατασκευαστή του παράγοντα καθαρισμού που χρησιμοποιείται, • 3 λεπτά έκπλυση με κρύο νερό, • 5 λεπτά θερμική απολύμανση στους 93 °C (199 °F) με αποσκληρυμένο νερό, • 35 λεπτά στέγνωμα στους 100 °C (212 °F).
Καθαρισμός: χειρωνακτικός	• Αφαιρέστε τυχόν ορατά υπολείμματα ή οργανική ύλη από το εξάρτημα, τρίβοντας με ζεστό νερό βρύσης (> 40 °C (104 °F)) έως ότου να μην παρατηρούνται ορατά υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικές βούρτσες ή σύρμα. • Επιθεωρήστε το εργαλείο με γυμνό μάτι για υπολείμματα. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα εάν υπάρχουν ακόμα υπολείμματα. • Τρίψτε σχολαστικά τις επιφάνειες των εξαρτημάτων, για τουλάχιστον 1 λεπτό με μια μαλακή βούρτσα εμποτισμένη με ενζυμικό διάλυμα[1] ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τη συγκέντρωση και τη θερμοκρασία. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν ισχυρούς αλκαλοποιητές, ισχυρά οξέα, υπεροξείδιο του υδρογόνου ή οργανικούς διαλύτες. • Εμβαπτίστε το εξάρτημα σε ένα ενζυμικό διάλυμα ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή[1] όσον αφορά την συγκέντρωση, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν ισχυρούς αλκαλοποιητές, ισχυρά οξέα, υπεροξείδιο του υδρογόνου ή οργανικούς διαλύτες. • Εναλλακτικά, αντί για το προηγούμενο βήμα, τοποθετήστε το εξάρτημα σε συσκευή καθαρισμού με υπερήχους με παράγοντα καθαρισμού ή με ενζυμικό παράγοντα ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή[1] όσον αφορά τη συγκέντρωση, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια.
Στέγνωμα	Στεγνώστε με καθαρό μαλακό ύφασμα χωρίς υπολείμματα.
Συντήρηση, επιθεώρηση και δοκιμή	Επιθεωρήστε και απορρίψτε το εργαλείο εάν υπάρχουν στοιχεία πλαστικών παραμορφώσεων ή ρωγμών, λυγισμένα μέρη, εύθραυστο υλικό ή εάν λείπουν εξαρτήματα. Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με γυμνό μάτι ή με μεγεθυντή υπό κανονικές συνθήκες φωτισμού.
Συσκευασία	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάρτινα/πλαστικά σακουλάκια αποστείρωσης με ατμό. Χρησιμοποιήστε ένα σακουλάκι εγκεκριμένο από τον FDA ή το οποίο πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 11607.
Αποστείρωση	Τοποθετήστε το εξάρτημα σε σακουλάκι αποστείρωσης κατάλληλο για αποστείρωση με ατμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της σακούλας. Δώστε προσοχή στη μύτη των εργαλείων, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στη συσκευασία κατά τον χειρισμό, τη διανομή ή την αποθήκευσή τους. Η κατάλληλη συσκευασία προστατεύει τα αποστειρωμένα εργαλεία από βακτηριακή επιμόλυνση κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση. Χρησιμοποιήστε αυτόκαυστο ατμού με απεσταγμένο νερό. Μην υπερβαίνετε τους 135 °C (275 °F).

Παράμετροι αυτόκαυστου

Περιοχή	Αυτόκαυστο Τύπος	Θερμοκρασία κύκλου	Χρόνος έκθεσης	Ελάχιστος χρόνος στεγνώματος
ΕΕ	Προκατεργασία κενού	134 °C (273 °F)	3 λεπτά	14 λεπτά
ΗΠΑ	Βαρύτητα (Με περιτύλιξη)	121 °C (250 °F)	30 λεπτά	15–30 λεπτά
ΗΠΑ	Προκατεργασία κενού (Με περιτύλιξη)	135 °C (275 °F)	3 λεπτά	16 λεπτά

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο αποστειρωτής σας συντηρείται με πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του αποστειρωτή ατμού. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση αποστειρωτή ατμού που πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων EN 285 ή EN 13060. Οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τον έλεγχο λοιμώξεων και τις διαδικασίες αποστείρωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Φύλαξη	Όταν το προϊόν απομακρύνεται από το αυτόκαυστο και πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευασία για φθορές. Σε περίπτωση διάτρητης συσκευασίας, επανασυσκευάστε το προϊόν και επαναλάβετε τη διαδικασία αποστείρωσης. Φυλάξτε το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Φύλαξη και απόρριψη».
Στοιχεία επικοινωνίας με τον κατασκευαστή	Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή στις οδηγίες χρήσης.

[1]Διαδικασία επικυρωμένη με ενζυμικό διάλυμα EmPower™:
- Συγκέντρωση: 30 ml/3L
- Θερμοκρασία: 35 °C ± 2 °C (95 °F±3 °F)

[2]Διαδικασία επικυρωμένη με πρόγραμμα Miele Vario TD:
- Παράγοντας καθαρισμού: neodisher® MediClean

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως. Για την ημερομηνία λήξης, δείτε το εξωτερικό της συσκευασίας. Μην χρησιμοποιείτε αν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

Για τη σωστή απόρριψη, εφαρμόζετε πάντοτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι τεχνικές συμβουλές της Kerr Italia, είτε προφορικές είτε γραπτές, έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους οδοντιάτρους στη χρήση των προϊόντων της Kerr Italia. Ο οδοντίατρος είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους και φέρει κάθε ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την εσφαλμένη χρήση των προϊόντων της Kerr Italia. Σε περίπτωση ελαττώματος σε υλικά ή εργασία, η ευθύνη της Kerr Italia είναι περιορισμένη, κατά την κρίση της Kerr Italia, προς την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή μέρους αυτού, ή αποζημίωση του πραγματικού κόστους του ελαττωματικού προϊόντος. Για να επωφεληθείτε από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση, το ελαττωματικό προϊόν πρέπει να επιστρέφεται στην Kerr Italia και σε καμία περίπτωση η Kerr Italia δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν έμμεσες, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ KERR ITALIA, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

©2024 Kerr Corporation. Τα εμπορικά σήματα που ισχύουν για την Kerr Corporation ή/και την Metrex Research, LLC αποτελούν ιδιοκτησία της Kerr Corporation ή/και της Metrex Research, LLC. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Πλήρης επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες Kerr βρίσκεται στη διεύθυνση: **http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

nl - NEDERLANDS

OptiDisc™
Frees- en polijstschijfjes

ALGEMENE INFORMATIE
De OptiDisc™ is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Het is beschikbaar als 4-git-systeem om te contoureren, frezen, polijsten en hoogglanspolijsten. De OptiDisc is bedoeld om op de OptiDisc-mandrel te passen (verkrijgbaar in standaard- en korte maat, afb. 2) waarmee het hulpmiddel op het tandheelkundig handstuk van het vergrendeltype wordt vastgezet. De verzonken mandrel en het geoctrooieerde retentiesysteem zorgen voor een precieze werking, waarbij de aanliggende tanden worden beschermd tegen krassen en schade aan de weke delen. De mandrel is autoclaveerbaar voor meervoudig gebruik.

OptiDisc-schijven worden aanbevolen voor anterieure en posterieure convexe/platte vlakken en interproximale ruimten. Deze schijven zijn geschikt voor het frezen en polijsten van restauratiematerialen als composieten, glasionomeer, amalgamen, halfedelmetalen en edelmetalen.

Beoogd doel: Frezen en polijsten van tandrestauraties.

Beoogde gebruikers: Dit product is bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde tandheelkundige zorgverleners.

Beoogde patiëntenpopulatie: Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik bij een algemene populatie patiënten die restauratie nodig hebben als gevolg van ontbrekende tandstructuur.

Klinische voordelen: Helpt bij de restauratie van de anatomie en de functie van de tanden.

PRODUCTSAMENSTELLING
OptiDisc-schijven bestaan uit: polyethyleen, synthetische polymeren, aluminiumoxide en epoxyharslijm. De OptiDisc-mandrels bestaan uit vernikkeld messing. De vorm van de schacht is Type 1 volgens ISO 1797.

GEBRUIKSINDICATIES
OptiDisc-schijven zijn geïndiceerd voor het in grote trekken reduceren, contoureren, frezen en polijsten van tandrestauraties bij mensen om de gezonde anatomische vorm van de menselijke tand opnieuw op te bouwen.

CONTRA-INDICATIES
De OptiDisc mag niet worden gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties op een van de componenten of materialen (zie 'Productsamenstelling'). Roep meteen medische hulp in wanneer huiduitslag, irritatie, overgevoeligheid of allergische reacties optreden.

WAARSCHUWINGEN
- Hoewel de mandrel niet is bedoeld voor direct patiëntcontact; patiënten met nikkelallergie moeten worden gewaarschuwd dat de mandrel bestaat uit vernikkeld messing. De tandarts moet de patiënt informeren dat nikkel een allergische reactie kan veroorzaken.
- De Kerr OptiDisc-schijven zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Het opnieuw gebruiken van schijven kan leiden tot kruisbesmetting of breuken.
- OptiDisc-mandrels worden niet-steriel verkocht en moeten worden verwerkt voorafgaand aan het eerste gebruik en moeten na elke patiënt opnieuw worden verwerkt volgens de instructies in het gedeelte 'Reiniging, ontsmetting en sterilisatie'.
- OptiDisc-mandrels zijn herbruikbaar maar zijn onderhevig aan slijtage wat de effectiviteit en veiligheid van het product kan beïnvloeden. Het hulpmiddel dient vóór elk gebruik geïnspecteerd te worden. Indien corrosie, verkleuring of verbrossing van het materiaal wordt waargenomen, MOET het hulpmiddel worden weggegooid.
- Houd u bij gebruik van dit hulpmiddel aan het juiste aantal omwentelingen per minuut (RPM) en de juiste richting van de omwentelingen om potentiële defecten van het hulpmiddel en oververhitting van de tand door overmatige RPM te voorkomen. Het gebruik van het hulpmiddel op hogere snelheden dan wordt aanbevolen, kan tot uiteenspatten of loslaten van de schijf leiden, met letsel als mogelijk gevolg.
- Om een goede werking van het product te verzekeren en ongewenst losraken van onderdelen tijdens gebruik te voorkomen, mogen OptiDisc-schijven alleen worden gebruikt met Kerr OptiDisc-mandrels.

VOORZORGSMAATREGELEN
- Bij gebruik van dit hulpmiddel wordt gebruik van persoonlijke beschermende middelen aanbevolen.
- Om letsel aan weke delen zo veel mogelijk te voorkomen, moet u het hulpmiddel niet in contact laten komen met weke delen.
- Hanteer het hulpmiddel tijdens gebruik met voorzichtigheid. Laten vallen, trekken of te veel draaien kan het hulpmiddel beschadigen.
- Gooi het hulpmiddel weg als er vervormingen, breuken, verkleuring of ontbrekende onderdelen worden vastgesteld.

ONGEWENSTE VOORVALLEN
Als zich een ernstig incident voordoet met dit medisch hulpmiddel, meld dat dan bij de rechtmatige fabrikant, Kerr Italia, S.r.l., en de bevoegde instantie van het land waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES
Beperkingen van het gebruik
- De stapsgewijze instructies kunnen niet worden uitgevoerd.
- Bij restauraties met een diepe anatomie.
- Als er een risico bestaat dat letsel aan gingivale weefsels wordt aangebracht.

1. Selecteer de juiste korrelgrootte volgens de polijstvolgorde. Zie de tabel hieronder.

Extra grof (donkerbruin)	Medium grof (lichtbruin)	Fijn (oranje)	Extra fijn (geel)
In grote trekken reduceren/contoureren	Frezen	Polijsten	Hoogglanspolijsten

2. Zet de mandrel van de OptiDisc vast op de tandheelkundige contrahoek van het vergrendeltype. Dankzij de geoctrooieerde technologie die de juiste zijde aangeeft, kan de actieve zijde (Afb. 1) gemakkelijk herkend worden aan een egaal gekleurde ring rond het midden van de schijf. Afhankelijk van de behoefte kunnen de schijven met de abrasieve zijde naar binnen of buiten gericht worden aangebracht. Duw de OptiDisc voorzichtig op de mandrel en controleer of de OptiDisc vlak en veilig op de mandrel (Afb. 2) is aangebracht.
3. Stel de RPM in op rechtsom roteren – maximaal 10.000 RPM voor alle schijven. De polijstduur wordt overgelaten aan het oordeel van de clinicus.
4. Gebruik bij het polijsten lichte druk zodat de schijf zijn werk kan doen.
5. Gebruik de schijf alleen voor het contouren, frezen en polijsten van tandrestauraties.
6. Na gebruik van elke korrelgrootte wordt aanbevolen het poedergruis van de restauratie en tandstructuur te spoelen.
Opmerking: Wanneer een korrelgrootte tijdens de polijstprocedure wordt overgeslagen, kan dat de kwaliteit van de afwerking van de restauratie verminderen.
7. Werp de OptiDisc-schijf na eenmalig gebruik weg.
8. Reinig, ontsmet en steriliseer de herbruikbare OptiDisc-mandrel na elk gebruik bij een patiënt door de instructies in het gedeelte 'Reiniging, ontsmetting en sterilisatie' te volgen.

REINIGING, DESINFECTIE EN STERILISATIE

Instructies voor het reinigen/desinfecteren/steriliseren van de OptiDisc-mandrel	
WAARSCHUWINGEN	• Begin de herverwerkingsprocedure direct na gebruik, aangezien opgedroogde verontreinigingen van negatieve invloed kunnen zijn op de reiniging. • Om ongewenste breuken te voorkomen, moet u het instrument goed vergrendelen wanneer u het in een was- en desinfectieapparaat plaatst. • Vermijd tijdens sterilisatie direct contact met het metalen deel van de autoclaaf, aangezien de temperatuur daar boven de vooraf ingestelde temperatuur kan uitkomen.
Beperkingen wat betreft de verwerking	• Gebruik geen autoclaaf met chemische middelen of koude sterilisatieoplossingen.
Aanvankelijke behandeling op het punt van gebruik	• Verwijder de OptiDisc-mandrel van de contrahoek en de OptiDisc-schijf van de mandrel. • Gooi de OptiDisc weg in overeenstemming met de lokale of nationale regels.

OptiDisc™
Finishing and Polishing Discs
Instructions For Use
505303_Rev.03
2024-08

Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 174
Scafati (SA), 84018 Italy
+39 081 850 8311
kerrdental.com
CE 2797

UK CA 0086
Authorised Rep in UK:
Kerr UK Ltd.
Orega Stockley Park
4 Longwalk Road, Stockley Park
Uxbridge UB 11 1FE
United Kingdom

MD

©2024 Kerr Corporation. All Rights Reserved.

Kerr

OptiDisc™
Finishing and Polishing Discs
Instructions For Use
505303_Rev.03
2024-08
Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 174
Scafati (SA), 84018 Italy
+39 081 850 8311
kerrdental.com
2797
0086
Authorised Rep in UK:
Kerr UK Ltd.
Orega Stockley Park
4 Longwalk Road, Stockley Park
Uxbridge UB 11 1FE
United Kingdom
MD
©2024 Kerr Corporation. All Rights Reserved.
Kerr

Reiniging en ontsmetting: geautomatiseerd[2]	Gebruik alleen een correct onderhouden, geïnspecteerd, gekalibreerd en goedgekeurd was- en desinfectieapparaat in overeenstemming met ISO 15883-1. Voer een was-/desinfectieprogramma uit: • 4 min. reiniging vooraf met koud water; • 10 min. wassen met alkalisch reinigingsmiddel op 55 °C ± 2 °C (131 °F ± 3 °F); • 1 min. enzymatische neutralisatie in koud leidingwater, indien aanbevolen door de fabrikant van het gebruikte reinigingsmiddel; • 3 min. spoelen met koud water; • 5 min. thermische desinfectie bij 93 °C (199 °F) met gedemineraliseerd water; • 35 min. drogen bij 100 °C (212 °F).
Reiniging: handmatig	• Verwijder zichtbaar vuil of organisch materiaal van de component door in warm leidingwater (> 40 °C (104 °F)) te schrobben totdat geen zichtbaar vuil meer wordt waargenomen. Gebruik nooit metalen borstels of staalwol. • Inspecteer het instrument met het blote oog op vuil. Herhaal de eerdere stappen als u nog steeds vuil aantreft. • Schrob de oppervlakken van de component grondig gedurende minimaal 1 minuut met een zachte borstel bevochtigd met een enzymatische oplossing[1] conform de instructies van de fabrikant met betrekking tot de concentratie en temperatuur. Gebruik geen reinigingsmiddelen die sterke alkalisatoren, sterke zuren, waterstofperoxide of organische oplosmiddelen bevatten. • Week de component in een enzymatische oplossing conform de instructies van de fabrikant[1] met betrekking tot de concentratie, temperatuur en tijdsduur. Gebruik geen reinigingsmiddelen die sterke alkalisatoren, sterke zuren, waterstofperoxide of organische oplosmiddelen bevatten. • Als alternatief voor de vorige stap plaatst u de component in een ultrasone reiniger met een reinigingsmiddel of enzymatisch middel conform de instructies van de fabrikant[1] met betrekking tot de concentratie, temperatuur en tijdsduur.
Drogen	Afdrogen met een schone, zachte, pluisvrije doek.
Onderhoud, inspectie en tests	Inspecteer het instrument en gooi het weg als er tekenen zijn van vervorming of scheuren, gebogen onderdelen, bros materiaal, corrosie of ontbrekende onderdelen. De inspectie mag gebeuren met het blote oog of met een vergrootglas onder normale lichtomstandigheden.
Verpakking	Stoomsterilisatiezakken van papier/kunststof kunnen worden gebruikt. Gebruik een zak die is goedgekeurd door de FDA of die voldoet aan ISO 11607.
Sterilisatie	Plaats de component in een sterilisatiezak die geschikt is voor stoomsterilisatie conform de instructies van de fabrikant van de zak. Let op de punt van de instrumenten, aangezien die de verpakking zou kunnen beschadigen tijdens hantering, distributie of opslag. De juiste verpakking beschermt tijdens hantering en opslag de gesteriliseerde instrumenten tegen bacteriële herbesmetting. Gebruik een stoomautoclaaf met gedestilleerd water. De temperatuur mag niet hoger dan 135 °C (275 °F) zijn.

Autoclaafparameters

Regio	Autoclaaf Type	Cyclus-temperatuur	Blootstel-lingstijd	Minimale droogtijd
EU	Voorvacuüm	134 °C (273 °F)	3 minuten	14 minuten
VS	Zwaartekracht (ingepakt)	121 °C (250 °F)	30 minuten	15-30 minuten
VS	Voorvacuüm (ingepakt)	135 °C (275 °F)	3 minuten	16 minuten

Opmerking: Zorg dat de sterilisator wordt onderworpen aan een preventief onderhoudsplan op basis van de indicaties van de fabrikant van de stoomsterilisator. Het gebruik van een sterilisator die voldoet aan EN 285 of EN 13060 wordt sterk aangeraden. Gezondheidszorginstellingen zijn verantwoordelijk voor het opleiden van personeel met betrekking tot infectiebestrijding en sterilisatie volgens instructies van de fabrikant.

Opslag	Wanneer het product uit de autoclaaf wordt genomen en net vóór gebruik, de verpakking controleren op schade. In geval van een geperforeerde verpakking, het product opnieuw verpakken en de sterilisatieprocedure herhalen. Opslaan conform 'Opslag en afvoer'.
Contactgegevens fabrikant	Zie de contactgegevens van de fabrikant in de gebruiksaanwijzing.

[1]Proces gevalideerd met enzymatische EmPower™-oplossing:
- Concentratie: 30 ml/3 l
- Temperatuur: 35 °C ± 2 °C (95 °F ± 3 °F)

[2]Proces gevalideerd met Miele Vario TD-programma:
- Reinigingsmiddel: neodisher® MediClean

OPSLAG EN AFVOER
Uit de buurt van zonlicht houden. Zie de buitenverpakking voor de uiterste gebruiksdatum. Niet gebruiken na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum.

Volg de lokale en nationale voorschriften bij het afvoeren van afval.

DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID
Het technisch advies dat Kerr Italia mondeling of schriftelijk verstrekt, is bedoeld om tandartsen te helpen bij het gebruik van producten van Kerr Italia. De tandarts draagt alle risico's en aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van producten van Kerr Italia. In geval van materiaal- of fabricagefouten is de aansprakelijkheid van Kerr Italia, naar goeddunken van Kerr Italia, beperkt tot de vervanging van het defecte product of een onderdeel ervan of tot de terugbetaling van de werkelijke prijs van het defecte product. Om van deze beperkte garantie gebruik te kunnen maken, moet het defecte product naar Kerr Italia worden teruggestuurd. Onder geen beding is Kerr Italia aansprakelijk voor indirecte schade, incidentele schade of gevolgschade.

BEHALVE IN DE EXPLICIETE BOVENSTAANDE GEVALLEN, VERSTREKT KERR ITALIA GEEN GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN GARANTIES INZAKE BESCHRIJVING, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

©2024 Kerr Corporation. Handelnamen met betrekking tot Kerr Corporation en/of Metrex Research, LLC, zijn eigendom van Kerr Corporation en/of Metrex Research, LLC. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

INHOUD
1. Dbc.Ø 8.6 mm 2. Dbc.Ø 12.6 mm 3. Dbc.Ø 15.9 mm 4. Short Mandrel S. Standard Mandrel

Een volledige uitleg van symbolen die worden gebruikt op de Kerr-verpakking wordt u op:
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

fi - SUOMI

OptiDisc™
Viimeistely- ja kiillotuskiekot

YLEISTÄ TIETOA
OptiDisc™ on kertakäyttöinen laite. Se on saatavana 4-karkeusjäykkyyteinä ja on tarkoitettu muotoiluun, viimeistelyyn, kiillotukseen ja korkeakiillotteen kiillotukseen. OptiDisc on suunniteltu sopimaan OptiDisc-kanan (saatavana vakiomallia ja lyhyenä, kuva 2), yhdistää laitteen hammashoidon kohteeseen sallaytyyppisen käsikappaleeseen. Upouusentekniikka ja ainutlaatuinen pidätysjärjestelmä takaavat tarkan toiminnan ja sujuvan viimeistä hampaita naarmuilla ja pehmeydellä muovaavalla muotoilulla. Kaksi voidaan asettaakseksi useampia käyttökertoja varten.

OptiDisc-levyjä suositellaan eto- ja takaosan luperaille/cuiaeille alueille ja interproksimaalialueelle. Niitä voidaan käyttää komposiittien, lasi-ionomeerien, amalgaamien sekä puolijalojen ja jalojen metallien viimeistelyyn ja kiillotukseen.

Käyttötarkoitus: hammasrestaurointien viimeistelyyn ja kiillotus.

Tarkoitettut käyttäjät: tämä tuote on tarkoitettu vain suun terveydenhuoltoon ammattilaisen käyttöön.

Tarkoitettu potilasryhmä: laite on tarkoitettu yleiseen käyttöön potilailla, jotka tarvitsevat restauraatiota puutteen hammaskaarteen vuoksi.

Elinikäinen hyödyt: aiottua potilaaseen potilaan hampaan anatomiaan ja toiminnan.

TUOTTEEN KOOSTUMUS
OptiDisc-levyt koostuvat polyesteristä, synteettisistä polymeereistä, alumiinikiskoista ja epäkeskuhiilimassa. OptiDisc-kanat koostuvat muovista ja ne on näkökirjo.
Varmen geometria on Type 1 standardin ISO 7797 mukaan.

KÄYTTÖOHJEET
OptiDisc-levyt on tarkoitettu ihmisten hammarrestaurointien kanssa hammaslääkäreiden, muotoilijoiden, viimeistelijöiden ja kiillotuksen hampaan terveellisen anatomisen muodon palauttamiseksi.

JÄSTA-AINEET
OptiDisc-tuotteita ei saa käyttää potilaille, jotka on ollut vakava allerginen reaktio jästen sisäisen tuotteiden sisältämän naan tai materiaalien (katso "Tuotteen koostumus"). Jos potilaalla esiintyy ihoharsa, herkistynyttä tai muuta allergia reaktioita, ihoista asiasta välittömästi lääkäriin.

VAROITUKSET
- Vaikka kaasu ei ole tarkoitettu koskettamaan potilasta suoraan, nikkeille allergisia potilaita on varoittava siitä, että kanassa on nikkelipinnoite. Hammashoidon ammattilaisen täytyy kertoa potilaalle, että nikkelin tiedetään aiheuttavan allergisia reaktioita.
- Kerr OptiDisc -levyt ovat kertakäyttöisiä. Levyjen uudelleenkäyttö voi johtaa ristikontaminaation tai levyjen rikkoutumiseen.
- OptiDisc-kanat myydään steriloimattomina, ja ne on käsiteltävä ennen ensimmäistä käyttöä (ja uudelleensterilisoitava) jokaisen käytön jälkeen ennen ***Puhdistus, desinfiointi ja steriloint*** ohjeiden mukaisesti.
- OptiDisc-kanoja voidaan käyttää suihkuvirtauksessa, mutta ne kuluvat, mikä voi vaikuttaa tuotteen tehoon ja turvallisuuteen. Laite on tarkoitettu vain yhteen jokaista käyttöä. Laite TÄYTYY hävittää, mikäli sitä havaitaan vikoja, kuten syöpymistä, väärien haalistumista tai materiaalin haurastumista.
- Laitetta käytettäessä on noudatettava suojaa kerrosjoogeja (IPPB) ja jokaa kontaminaatia, jotta estetään laitteen toimintahäiriö ja hampaiden vaurioituminen laser-RPM-kierrosopeuden vuoksi. Laitteen käyttö suositellaa suojaamalla nopeuksilla voi johtaa levyn murtumiseen tai irtoamiseen, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.
- Tuotteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja oiden tarkoituksen irtoamisen välttämiseksi käytön aikana OptiDisc -levyjä saa käyttää vain Kerr OptiDisc -kanojen kanssa.

VAROTOIMET
- Henkilösuojaimien käyttö on suositeltavaa käytettäessä tätä laitetta.
- Pehmytkudoksien saumoiden ehäkoimiseksi ja potilaiden loukkaantumisen estämiseksi, käsittele laitetta käyttäen aikana varoen. Laite voi vaurioittaa, jos se putoaa tai jos sitä vedetään tai kierretään liikaa.
- Häivitä laite, jos havaitset sinä epämuodostuma, murtumia, värjäytymiä tai puuttuvia osia.

HAITTATAPAHTUMAT
Jos tämän lääkevälineen laitteen yhteydessä esiintyy jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle, Kerr Italia S.r.l. -yhtiölle, ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas asuu.

VAIHEITTAISET OHJEET
Käytön valmistelu
- Valhettaisia työskentelyhetkellä ei vielä noudattaa.
- Syvän anatomian restauraatiot.
- Jos on olemassa ympäröivien vaurioitumisen riski.

1. Alle oleva hampaiden kiillotustauhkan mukaan. Ks. alla olevia taulukoita.

Erittäin karkea (tummanruskea)	Keskikarkea (vaaleanruskea)	Hieno (oranssi)	Erittäin hieno (kaltainen)
Karkea pienennys/ muotoilu	Viimeistely	Kiillotus	Korkeakiillotteen kiillotus

2. Liitä OptiDisc suljettuyteen hammasläikäreittelevilleen kulmakappaleeseen. Kiskon puolen tunnistavan pietenttisen teknikan ansiosta aktiivinen puoli (kuva 1) on merkitty selvästi kiinteällä renkaalla levyn keskiosan ympärillä. Levyä asennetaa hampaat suuntaan voivat suoraan mukaan. Työnnä OptiDisc varovasti kanalle ja varmista, että levy on asetettu tasaisesti ja kiinnitetty kanaan (kuva 2).
3. Aseta myötäpäivään kiinnen kierrosnopeus (RPM): enintään 10 000 RPM kaikille kekoille. Kiillotuskaita määräytyy läärkärin harkinnan mukaan.
4. Paina levyesti levyen toiminnan helpottamiseksi.
5. Käytä levyä vain hampaiden korjuuten muotoilun, viimeistelyn ja kiillotuksen. Käytä OptiDisc-kiskoa vain hampaan mukaan viallisen tuotteen tai sen osan kanssaneuvoo tai viallisen tuotteen todellisen hinnan korvaamiseen. Tähän rajoittetun takuuseen vetoamiseen edellyttää, että viallinen tuote palautetaan Kerr Italialle. Kerr Italia ei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista.

PAITSI MITÄ EDELLÄ MAINITTU, KERR ITALIA EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KUVAUKSESTA, LAADOSTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

PUHDISTUS, DESINFIOINTI JA STERILOINTI

OptiDisc kanojen puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet

VAROITUKSET	• Aloita uudelleenkäsittelyä välittömästi käytön jälkeen, sillä kuivuneet epäpuhtaudet voivat haitata puhdistusta. • Riikkuntumien sälttämiseksi kaikitse instrumentit tukevasti, kun asetat sen pois desinfiointialtaasta. • Steriloimin aikana välttä suoraa kosketusta autoklaavin metalliosien kanssa, sillä niiden lämpötila voi olla avertetua lämpötila korkeampi.
Käsittelyn rajoitukset	• Älä käytä kemiallista autoklaavia tai kylmä sterilointiliuoksia.
Alkukäsittely käyttöpaikassa	• Poista OptiDisc-kana kuolukappaleesta ja poista OptiDisc-levy kanasta. • Hävitä OptiDisc-levy paikallisten tai kansallisten lakien mukaisesti.
Puhdistus ja desinfiointi: Automatisointi[1]	Käytä vain sellaista pesu- ja desinfiointilaitetta, joka on asianmukaisesti huollettu, tarkastettu, kalibroitu ja hyväksytty standardin ISO 15883-1 mukaisesti. Suorita puhdistus-/desinfiointisykli: • 4 minuutin esipesu kylmällä vedellä • 10 minuutin pesu emäksisellä pesuaineella ja lämpötilassa 55 °C ± 2 °C (131 ± 3 °F) • 1 minuutin entsymaattisen neutralisaatio kylmällä vesijohtovedellä, jos käytetyn puhdistusaineen valmistaja niin suosittelee • 5 minuutin huuhtelu kylmällä vedellä • 5 minuutin lämpödesinfiointi lämpötilassa 93 °C (199 °F) demineralisoidulla vedellä • 35 minuutin kuivaus lämpötilassa 100 °C (212 °F).
Puhdistus: manuaalinen	• Poista näkyvä likä tai organismien aines instrumentista hankaamalla sitä lämpimässä vesijohtovedessä (> 40 °C (104 °F)), kunnes näkyvää likaa ei ole havaittavissa. Metallilangat tai hankaavat tai ei-steriilit tarjoakseva käyttöä. Tarkasta silmämääräisesti, onko instrumentissa likaa. Toista edellinen vaihe, jos likaa on edelleen. Huuhtaa instrumentin pintoja perusteellisesti, vähintään 1 minuutin ajan, pehmeällä harjalla, joka on kosteutettu entsymaattisella liuoksella[2], noudattaen pitoisuutta ja lämpötilaa koskevia valmistajan ohjeita. Älä käytä vahvoja emäksiä, vahvoja happoja, voimakkaita tai organisia liuottimia sisältäviä puhdistusaineita. Eriöihen vaiheen sijaan voit antaa komponentin ultraäänipuhdistuksen puhdistusaineen tai entsymaattisen liuoksen kanssa noudattaen valmistajan antamia pitoisuutta, lämpötilaa ja kestoa koskevia ohjeita.
Kuivaus	Kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla pehmeällä liinalla.
Huolto, tarkastus ja testaus	Tarkasta ja häivitä instrumentti, jos sinä näkyy epämuodostumia tai halkeamia, taipumista reita, haavoista materiaalia tai puuttuvia osia. Jatkuvia voidaan tehdä paljaalla silmällä tai suurentavalla apuvälineellä valaistusolosuhteissa.
Pakkaus	Paperisia/muovisia hihyrotteinkäyttöpussia voidaan käyttää. Käytä FDA:n hyväksymiä tai ISO 11607 -standardin mukaisia pussia.
Sterilointi	Aseta komponentti hihyrotteinkäyttöön sopivaan sterilointipussiin noudattaen pussin valmistajan ohjeita. Kiinnitä huomiota instrumentinen lukkiin, koska ne saattavat vaikuttaa pussin kykyyn säilyttää steriilyys säilytyksen aikana. Komponentin pakkaus suojaa sterilointia instrumentteille kalkenteikommunaalisilta käsittelyyn ja säilytyksen aikana. Steriloi hihyrotteikäyttöasia käytön tilattava vetä. Älä ylitä lämpötilaa 135 °C (275 °F). **Autoklaasivaroi**

Alue	Autoklaavi Tyyppi	Syklin lämpötila	Altistusaika	Vähimmäiskuivausaika
EU	Esivhjiö	134 °C (273 °F)	3 minuuttia	14 minuutia
USA	Painovoima (pre-vac)	121 °C (250 °F)	30 minuutia	15–30 minuutia
USA	Esivhjiö (Yhdysvallat)	135 °C (275 °F)	3 minuutia	16 minuutia

Huomautus: Varmista, että hihyrotteinkäyttöämen ennaltakäsiteknuin huolton ohjelmaa noudatetaan laitteen valmistajan ohjeiden mukaan. On erittäin suositeltavaa käyttää hihyrotteinkäyttöämiä, jotka on standardin EN 868 sarjan ja standardin ISO 11607 mukaisten. Terveydenhuoltolaitosten vastuulla on tarjota niiden henkilöstölle riittävästi tietokoulutusta ja ohjeistusta sterilointiin ja säilytykseen. Tarkasta ennen käyttöä, että hihyrotteinkäyttöämen ehjäkuntoisia. Älä käytä vaurioituneen tai vanhentuneen hihyrotteinkäyttöämen.

Säilytys	Tarkasta pakkaus vaurioiden varalta, kun tuote poistetaan autoklaavista ja ennen käyttöä. Jos pakkaus on rikkoutunut, pakkaa tuote uudestaan ja toista sterilointiprosessi. Varastoi oikein "Säilytys ja kuljettaminen" -kohdassa.
Valmistajan yhteystiedot	Katso valmistajan yhteystiedot käyttöohjeista.

[1]Prosessi on validoitu entsymaattisella EnvPower™ -liuoksella:
- Pitoisuus: 30 ml / 31
- Lämpötila: 35 °C ± 2 °C (95 °F ± 3 °F)

[2]Prosessi validoitu Miele Vario TD -ohjelmalla:
- Puhdistusaine: neodisher® MediClean

SÄILYTYS JA NÄYTTÄMINEN
Suojaa autoprauvallista. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty ulkopakkaukseen. Ei saa käyttää käytön viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Häviä noudattamalla paikallisia ja maakohtaisia määräyksiä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Kerr Italian tekniset ohjeet, sekä saulliset että kirjalliset, on suunniteltu auttamaan hammaslääkäreitä Kerr Italian tuotteiden käytössä. Hammaslääkärillä on täysi vastuu Kerr Italian tuotteiden väärästä käytöstä mahdollisesti seuraavista vahingoista. Materiaali- tai valmistusvirheiden osalta Kerr Italian vastuu rajoittuu Kerr Italian valitsemaan mukaan viallisen tuotteen tai sen osan korvaamiseen tai viallisen tuotteen todellisen hinnan korvaamiseen. Tähän rajoitettuun takuuseen vetoamiseen edellyttää, että viallinen tuote palautetaan Kerr Italialle. Kerr Italia ei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista.

PAITSI MITÄ EDELLÄ MAINITTU, KERR ITALIA EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KUVAUKSESTA, LAADOSTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

©2024 Kerr Corporation. Kerr Corporation ja/tai Metrex Research, LLC -yhtiöiden liittyvät tavaramerkit ovat Kerr Corporation -ja/tai Metrex Research, LLC -yhtiöin omaisuutta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLTÖ
1. Dbc.Ø 8.6 mm 2. Dbc.Ø 12.6 mm 3. Dbc.Ø 15.9 mm 4. Short Mandrel S. Standard Mandrel

Kerr-pakkauksissa käytettyjen symbolien täydet kuvaukset:
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

pt - PORTUGUÊS

OptiDisc™
Discos de acabamento e polimento

INFORMAÇÕES GERAIS
O OptiDisc™ é um dispositivo de utilização única. Está disponível como um sistema de 4 grãos para o contorno, acabamento, polimento normal e polimento de alto brilho. O OptiDisc foi concebido para ser encaixado no mandril OptiDisc (disponível em tamanho padrão e curto, Fig. 2) que liga a disposição à peça de mão dentária do tipo empuxo. O mandril de montagem nivelada e o sistema de retenção patenteado garantem um funcionamento preciso, proporcionando resultados adjacentes de amanhãos e danos nos tecidos moles. O mandril é autocolavável para várias utilizações.

Os discos OptiDisc são recomendados para a área cimeno/palma anterior e posterior e a área interproximal. São adequados para o acabamento e polimento de materiais restauradores à base de resina compósitos, ionómeros de vidro, amálgamas, metais preciosos e semipreciosos.

Finalidade pretendida: acabamento e polimento de restaurações dentárias.

Utilizadores pretendidos: este produto destina-se a ser utilizado por profissionais de medicina dentária qualificados.

População de pacientes a que se destina: este dispositivo destina-se a ser utilizado numa população geral de pacientes que necessitam de uma restauração devido à falta de estrutura dentária.

Benefício clínico: auxilia na restauração da anatomia e da função dentária.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
Os discos OptiDisc são compostos por: poliéstiro, polímeros sintéticos, óxido de alumínio, cola de resina epóxi. Os mandris OptiDisc são compostos por latão niquelado.
A geometria da haste é de Type 1, de acordo com a norma ISO 7797.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Os discos OptiDisc são indicados para a redução grosseira, o contorno, o acabamento e o polimento de restaurações dentárias humanas para a reconstrução da forma anatómica saudável do dente.

CONTRAINDICAÇÕES
Os discos OptiDisc não devem ser utilizados em pacientes com um histórico de reações alérgicas graves a qualquer um dos respetivos componentes ou materiais (consulte "Composição do produto"). Se ocorrerem reações cutâneas, irritação, sensibilização ou outras reações alérgicas, procure assistência médica de imediato.

ADVERTÊNCIAS
- Embora o mandril não se destine a entrar em contacto direto com o paciente, os pacientes com alergia ao níquel devem ser alertados de que contêm revestimento de níquel. O profissional de medicina dentária deve informar o paciente de que o níquel é conhecido por causar reações alérgicas.
- Os discos Kerr OptiDisc destinam-se a uma única utilização. A reutilização de discos pode resultar em contaminação cruzada ou lesões.
- Os mandris OptiDisc são vendidos não esterilizados, necessitando de ser processados antes da primeira utilização e após cada utilização, em conformidade com as instruções de "Limpeza, desinfeção e esterilização".
- A laterite laboratorial não se recomenda para soluções de esterilização química ou de limpeza ultrassónica, junta esterilizante ou de limpeza ultrassónica. Isto pode resultar em danos no produto e lesões graves.
- Este dispositivo destina-se a ser utilizado com um aparelho de baixa velocidade (IPPB) e água de refrigeração. Se for utilizado sem refrigeração, o dispositivo deve ser examinado antes de cada utilização. Caso sejam observadas condições como corrosão, descoloração ou fragilização do material, o dispositivo TEM de ser eliminado.
- Ao utilizar este dispositivo, compre o número correto de rotações por minuto (RPM) e a direção correta das rotações de modo a evitar potenciais danos ao dispositivo e/ou ao equipamento dentário provocado pelo excesso de RPM. A utilização do dispositivo a velocidades mais altas do que as recomendadas pode resultar na estilhaçamento ou na separação do disco, o que pode causar lesões.
- Para garantir o funcionamento correto do produto e evitar a separação indesejada de peças durante a utilização, os discos OptiDisc devem ser utilizados apenas com mandris Kerr OptiDisc.

PRECAUÇÕES
- Recomenda-se a utilização de equipamento de proteção individual durante a utilização deste dispositivo.
- Tanto quanto possível, para evitar lesões em tecidos moles, não utilize este dispositivo em contacto com os tecidos moles.
- Manuseie o dispositivo com cuidado durante a utilização. Deixar cair, puxar ou rodar demasiado pode danificar o dispositivo.
- Elimine o dispositivo se observar deformação, rutura, descoloração ou peças em falta.

EVENTOS ADVERSOS
Se ocorrer um incidente grave com este dispositivo médico, comunique-o ao fabricante legal, Kerr Italia, S.r.l., e às autoridades competentes do país de origem do utilizador e/ou paciente.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO
Limitações de utilização
- As instruções de trabalho passo a passo não podem ser aplicadas.
- Em restaurações com anatomia profunda.
- Se existir risco de lesão dos tecidos gengivais.

1. Selecione o tamanho do grão adequado de acordo com a sequência de polimento. Consulte a tabela abaixo.

Extragrosso (castanho-escuro)	Grosso-médio (castanho-claro)	Fino (laranja)	Extrafino (amarelo)
Contorno/redução grosseira	Acabamento	Polimento	Polimento de alto brilho

2. Ligue o mandril do OptiDisc ao contra-ângulo dentário do tipo empuxo. Graças à tecnologia patenteada que identifica o lado correto, o lado ativo (Fig. 1) é facilmente reconhecido por um anel fixo à volta do centro do disco. Os discos podem ser montados com o lado ativo direcionado para qualquer um dos lados, conforme necessário. Precisione delicadamente o OptiDisc no mandril e verifique se o OptiDisc está encaixado de forma plana e fixa no mandril (Fig. 2).
3. Configure as RPM para rotação no sentido dos ponteiros do relógio – máximo de 10 000 RPM para todos os discos. O tempo de polimento fica ao critério do médico.
4. Exerça uma ligeira pressão ao procedere ao polimento para permitir que o disco faça o seu trabalho.
5. Utilize o disco apenas para o contorno, acabamento e polimento de restaurações dentárias. Apto a utilização de cada grão, recomenda-se que remova os resíduos de pó enquadrado e restauração e a estrutura dentária.
Nota: omitir um tamanho de grão durante o procedimento de polimento pode reduzir a qualidade do acabamento da restauração.
7. Elimine o disco OptiDisc após uma única utilização.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
O aconselhamento técnico da Kerr Italia, oralmente ou por escrito, destina-se a ajudar os dentistas a utilizar os produtos da Kerr Italia. O dentista assume todos os riscos e a responsabilidade por danos causados por utilização imprópria dos produtos da Kerr Italia. Em caso de defeito de material ou de fabrico, a responsabilidade da Kerr Italia é limitada, por opção da Kerr Italia, à substituição do produto com defeito ou parte do mesmo, ou ao reembolso do custo real do produto com defeito. Esta garantia limitada só é válida mediante a devolução do produto com defeito à Kerr Italia. Em nenhuma circunstância a Kerr Italia será responsável por danos indiretos, acidentais ou consequentes.

ESTE É O NICO TERMO, ACIMA DESCRITO, A KERR ITALIA NÃO DÁ GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS RELATIVAS À DESCRIÇÃO, QUALIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.

©2024 Kerr Corporation. As marcas comerciais aplicáveis à Kerr Corporation e/ou Metrex Research, LLC são propriedade de Kerr Corporation e/ou Metrex Research, LLC. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários. Todos os direitos reservados.

CONTEÚDO
1. Dbc.Ø 8.6 mm 2. Dbc.Ø 12.6 mm 3. Dbc.Ø 15.9 mm 4. Short Mandrel S. Standard Mandrel

Explicação completa dos símbolos usados nas embalagens Kerr em:
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

pl - POLSKI

OptiDisc™
Dyski do wykańczania i polerowania

INFORMACJE OGÓLNE
OptiDisc™ jest wyrobem do jednorazowego użytku. Jest dostępny jako system o 4 gradacjach do konturowania, wykańczania, polerowania i polerowania na wysoki połysk. OptiDisc jest przeznaczony do wykończania z trzpieniem OptiDisc (dostępnym w rozmiarze standardowym i skróconym, rys. 2), który łączy wysoką z bardzo stomatologiczną typu zatrzaskowego. Mocowany na trzpilce trzpieni i opatentowany system retencji gwarantują dokładne działanie przy niskiej wibracji, zapewniając precyzyjne wykończenie stanowiących sąsiednich zębów bez ryzyka uszkodzenia tkanek miękkich. Trzpień jest odpowiedni do sterylizacji w autoklawie i można używać go wielokrotnie.

Dyski OptiDisc są zalecane do wypukłych/płaskich powierzchni przednich i tylnych oraz do obszarów międzyzębowych. Są odpowiednie do wykańczania i polerowania tkanek materiałów do wypełnień, jak materiały kompozytowe, szklano-jonomerowe, amalgamaty i metale półszlachetnych i szlachetnych.

Przewidziane zastosowanie: wykańczanie i polerowanie wypełnień stomatologicznych.

Przewidziani użytkownicy: ten produkt jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel stomatologiczny.

Przewidziana populacja pacjentów: wyrób jest przeznaczony do stosowania u ogólnej populacji pacjentów, u których wymagana jest odbudowa brakujących struktury zębów.

Korzyści kliniczne: ułatwienie odbudowy i przywrócenie budowy anatomicznej zęba.

SKŁAD PRODUKTU
Składi dysków OptiDisc: polietylen, polimery syntetyczne, tlenek glinu, klejе z żywicy epoksydowej. Trzpienie OptiDisc są wykonane z mosiądzu z powłoką z niklu.
Zgodnie z normą ISO 7797 geometria trzpienia typu 1.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Dyski OptiDisc są przeznaczone do redukcji dużej objętości, konturowania, wykańczania i polerowania wypełnień ceramicznych, a także do usuwania nadmiaru cementu.

PRZECIWWSKAZANIA
Dysków OptiDisc firmy Kerr nie należy stosować u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiły ciężkie reakcje alergiczne na jakąkolwiek elementy wyrobu lub materiał, z którymi je wykonano (patrz „Skład produktu"). W przypadku wystąpienia dolegliwości skórnych takich jak wysypka, podrażnienie lub inne reakcje alergiczne należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIA
- Pomimo tego, że trzpień nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z pacjentem, pacjenci uczuleni na nikiel powinni zostać poinformowani o obecności powłoki niklowej. Stomatolog powinien poinformować pacjenta, że nikiel może wywoływać reakcje alergiczne.
- Dyski Kerr OptiDisc są przeznaczone do jednorazowego użytku. Ponowne użycie dysków może powodować zanieczyszczenie krzyżowe lub uszkodzenie, co może prowadzić do obrażeń.
- Trzpienie OptiDisc dostarczane są w formie nieterylnej, dlatego przed pierwszym użyciem należy poddać je sterylizacji, a po każdym użyciu ponownie sterylizować, zgodnie z sekcją „Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja".
- Chociaż trzpienie OptiDisc są przeznaczone wyłącznie do użytku, ulegają one zużyciu, co może wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania. Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadkach zauważenia oznak korozji, odbarwienia lub kruchości materiału wyrób NALEŻY wyrzucić.
- Podczas stosowania wyrobu należy ustawić odpowiednią liczbę obrotów na minutę (RPM), a także ich kierunek, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu wyrobu lub urządzenia stomatologicznego (np. zniszczenia zęba z powodu nadmiernej częstotliwości obrotów (RPM)). Stosowanie wyrobu przy większej niż zalecana prędkości może spowodować rozpadnięcie się lub oderwanie dysku, co może skutkować urazem.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu i uniknąć niepożądanego oddzielenia części podczas stosowania, dyski OptiDisc należy stosować wyłącznie z trzpieniami Kerr OptiDisc.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Podczas korzystania z tego wyrobu zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej.
- Aby zapobiec uszkodzeniom tkanek miękkich, w miarę możliwości nie należy dopuszczać do ich kontaktu z wyrobem.
- W trakcie użytkowania wyrobu należy zachować ostrożność. Upuszczanie, pociąganie lub nadmierne obracanie wyrobu może spowodować jego uszkodzenie.
- W przypadku zauważenia deformacji, pęknięć, odbarwienia lub brakujących części wyrobu należy wyrzucić.

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE
W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z tym wyrobem medycznym należy go zgłosić odpowiedniemu producentowi, Kerr Italia, S.r.l., i właściwemu organowi w kraju użytkownika i/ lub pacjenta.

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE
Ograniczenia dotyczące używania
- Wyrobu nie należy stosować, gdy nie można przestrzegać instrukcji pracy krok po kroku.
- Wyrobu nie należy stosować w zapobieniach o głębokiej anatomii.
- Wyrobu nie należy stosować w przypadku ryzyka uszu tkanek dziąseł.

1. Wybrać odpowiednią gradację zależnie od sekwencji polerowania. Patrz tabela poniżej.

Extra Coarse (ciemnobrązowy)	Coarse-Medium (jasnobrązowy)	Fine (pomarańczowy)	Extra-Fine (żółty)
Redukcja większej objętości/ konturowanie	Wykańczanie	Polerowanie	Polerowanie na wysoki połysk

2. Podłączyć trzpień OptiDisc do kątnicy stomatologicznej typu zatrzaskowego. Dzięki opatentowanej technologii, która identyfikuje prawidłową stronę, strona czynna (rys. 1) jest łatwo rozpoznawana przez stały pierścień wokół środka dysku. Dyski można mocować strony czynną skierowaną w dowolną stronę zależnie od potrzeb. Delikatnie nasuwać dysk OptiDisc na trzpień i sprawdzić, czy dysk OptiDisc jest zamocowany równo i stabilnie na trzpieniu (rys. 2).
3. Ustawić liczbę obrotów na minutę na maks. 10 000 obrotów (RPM) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Czas polerowania zależy od decyzji lekarza.
4. Podczas polerowania wywierać niewielki nacisk, aby dysk mógł działać prawidłowo.
5. Stosować dysk tylko do konturowania, wykańczania i polerowania wypełnień stomatologicznych.
6. Po zastosowaniu każdego rodzaju gradacji zalecа się wypłukanie pozostałości pyłu z wypełnienia i struktury zęba.
Uwaga: omijanie danego rodzaju gradacji podczas procedury polerowania może obniżyć końcową jakość wypełnienia.
7. Wyrzucić dysk OptiDisc po jednokrotnym użyciu.

PRECAUJII
- Se recomanda utilitzarea echipamentului individual de protecție atunci când utilizați acest produs.
- Pe cât posibil, nu utilizați acest dispozitiv în contact cu țesuturile moi, pentru a preveni vătămarea acestora.
- Manipulați dispozitivul cu atenție în timpul utilizării. Căderea, tragerea sau răsucirea ar putea deteriora dispozitivul.
- Eliminați dispozitivul dacă observați deformări, fisuri, decolorări sau piese lipsă.

EVENIMENTE ADVERSE
În cazul apariției unui incident grav în legătură cu acest dispozitiv medical, raportați-l producătorului legal, Kerr Italia, S.r.l., și autorității competente din țara în care se află utilizatorul și/sau pacientul.

INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS
Restricții de utilizare
- Nu pot fi aplicate instrucțiunile de lucru pas cu pas.
- În restaurări cu anatomie profundă.
- În cazul în care există riscul de vătămare a țesuturilor gingivale.

1. Selectați granulația adecvată etapei de lustruire. Consultați tabelul de mai jos.

Extra-grosier (maro închis)	Grosier-mediu (maro deschis)	Fin (portocaliu)	Extra-fin (galben)
Degrosare/ contur	Finisare	Lustruire	Lustruire extra-fină

2. Cuplați mandrina OptiDisc la piesa de mână în contra-unghi cu blocare. Grație tehnologiei brevetate de identificare a feței corecte, fața utilă (fig. 1) este ușor de recunoscut după inelul unic din centrul discului. Discurile pot fi montate, după necesități, cu fața abrazivă în ambele direcții. Împingeți ușor OptiDisc pe mandrina pentru a vă asigura că este montat corect și bine fixat (fig. 2).
3. Setați RPM în sens orar — maximum 10 000 RPM pentru toate discurile. Timpul de lustruire rămâne la latitudinea clinicianului.
4. Pentru a crea și/sau și/ajutoare, aplicați o ușoară presiune în timpul lustruirii.
5. Utilizați discul numai pentru contur, finisarea și lustruirea restaurărilor dentare.
6. După utilizarea fiecărei granulații, se recomandă să clătiți pulberea rezidual de pe restaurare și structura dintelui.
Notă: dacă sărit peste o granulație în timpul procedurii de restaurare, finisajul de calitate al restaurării poate fi compromis.
7. Eliminați discul OptiDisc după o singură utilizare.
8. Curățați, dezinfectați și sterilizați mandrina OptiDisc după fiecare utilizare, în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea „Curățare, dezinfectare și sterilizare".

CURĂȚARE, DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE

Instrucțiuni pentru curățarea/dezinfectarea/sterilizarea mandrinei OptiDisc

AVERTISMENTE	• Începeți procedura de reprocesare imediat după utilizare, deoarece contaminanții uscați pot afecta în mod negativ procesul de curățare. • Pentru a evita rugină sau/sau deteriorarea, nu scufundați niciodată mandrina (și nu introduceți) într-un dispozitiv de spălare-dezinfectare. • În timpul sterilizării, evitați contactul direct cu partea metalică a autoclavei, deoarece temperatura acesteia poate depăși temperatura aleasă.
Restricții de procesare	• Nu utilizați autoclave chimice sau soluții de sterilizare la rece.
Tratarea inițială în punctul de utilizare	• Scuturați mandrina OptiDisc din piesa de mână în contra-unghi și demontați discul OptiDisc de pe mandrină. • Eliminați discul OptiDisc în conformitate cu legislația locală sau națională.
Curățare și dezinfectare: automatizat[1]	Utilizați numai un dispozitiv de spălare-dezinfectare întreținut, inspectat, calibrat și aprobat în mod corespunzător, în conformitate cu ISO 15883-1. Efectuați un ciclu al programului de curățare/dezinfectare: • prespălare timp de 5 minute cu apă rece • spălare timp de 10 minute cu detergent alcalin la 55 °C ± 2 °C (131 ± 3 °F); • neutralizare enzimatică timp de 1 minut cu apă rece de la robinet, dacă este recomandată de producătorul agentului de curățare folosit; • clătire timp de 3 minute cu apă rece; • dezinfectare termică timp de 5 minute la 93 °C (199 °F) cu apă demineralizată; • uscare timp de 35 de minute la 100 °C (212 °F).
Curățare: manuală	• Eliminați toate reziduurile sau materiile organice vizibile de pe componente prin spălare cu apă caldă de la robinet (> 40 °C (104 °F)) până nu se mai observă niciun reziduu vizibil. Nu utilizați niciodată perii metalice sau bureți de sârmă. • Cu ochiul liber, inspectați instrumentul pentru urme de reziduuri. Repetați pasul anterior dacă încă mai există reziduuri. • Spălați cu atenție suprafețele componentei, timp de cel puțin 1 minut cu o perie moale umezită cu o soluție enzimatică[2] respectând instrucțiunile producătorului de creș cu privire concentrația și temperatura. Nu folosiți detergenți care conțin substanțe puternic alcalinizante, acizi puternici, peroxizi de hidrogen sau solvenți organici. • Înmuiați componenta în soluție enzimatică, conform instrucțiunilor producătorului privind concentrația, temperatura și durata. Nu folosiți detergenți care conțin substanțe puternic alcalinizante, acizi puternici, peroxizi de hidrogen sau solventi organici. • Alternativ la pasul anterior, introduceți componentele în baie cu ultrasunete cu un agent de curățare sau enzimatic, conform instrucțiunilor producătorului[3] privind concentrația, temperatura și durata.
Uscare	Uscați cu o lavetă moale, curată, fără reziduuri.
Inteținerea, întreținere și testare	Inspectați și eliminați instrumentul dacă există semne de deform

Sterilizavimas	Įdėkite kompleksą į sterilizavimo maišelį, tinkamą sterilizuoti garais, laikydamiesi maišelio gamintojo nurodymų. Atkreipkite dėmesį į instrumentų galiukus, nes instrumentus turėtumėte pakartotinai ar sandėliuojant galiukus gali pažeisti pakuotę. Tinkama pakuotė apsaugo sterilizuotus instrumentus nuo bakterinės užkrėtos aplinkos tvarkymo ir saugojimo metu. Naudokite garų autoklavą su distiliuotu vandeniu. Nevirkšti 135 °C (275 °F). **Autoklave parameetrid**

Regioonas	Autoklaavi tüüp	Cikli temperatuur	Poveiko trukmė	Minimaalne džiovinimo trukmė
ES	Pirminis vakuuminimas (vahelduv-vakuumiline)	134 °C (273 °)	3 minutit	14 minutit
JAV	Gravitatsioon (1 x vool.)	121 °C (250 °F)	30 minutit	15–30 minutit
JAV	Pirminis vakuuminimas (vahelduv-vakuumiline)	135 °C (275 °F)	3 minutit	16 minutit

Pastaba. Ja kõnealune, kuid ülaltoodud tsüklitega mitteühilduv sterilisaator on heaks kiidetud, võite kasutada ülaltoodud tsüklitega ühilduvat sterilisaatorit. Lubatud mõõtmetega ühilduvad sterilisaatorid on järgmised: Laia mõõtmetega sterilisaatorid: Sterilisaatorid, mille sisemõõtmed on vähemalt 550 mm sügavad, 350 mm laiad ja 350 mm kõrged. Kitsa mõõtmetega sterilisaatorid: Sterilisaatorid, mille sisemõõtmed on vähemalt 550 mm sügavad, 250 mm laiad ja 250 mm kõrged.

Laikymas	Išimkite iš gamintojo jį apsaugantį pakuotės pakitiklio, ar pakuotė nepažeista. Jei pakuotė pažeista, suplaukite gamintojui ir naujo pakitiklio sterilizavimo procedūrą. Laikykite, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas ir talinimas“.
Gamintojo kontaktiniai duomenys	Žr. gamintojo kontaktinę informaciją naudojimo instrukcijoje.

Zelo groba (temno rjava)	Srednje groba (svetlo rjava)	Drobna (oranžna)	Zelo drobna (rumena)
Groba redkolica/ srcevanjare kontur	Zaključevanje	Poliranje	Poliranje z vrtalnim sijalom

2. Manderio priporočila OptiDisc potrdite na zaključni kolenčnik. Zaradi pulzirntane tehnologije, ki identificira pravilno stran, se z labirinta zaprejo aktivno stran (sl. 1) po nepreklenjenem obroču, ki odvaja snežilce diska. Diske se lahko namesti, tako da je abraziva stran obrnjena v kateri koli stran, odvisno od potrebe. Disk OptiDisc lahko potrdite na manderio in preverite, ali je OptiDisc nameščen pravilno. Za navodila glejte navodila manderio (sl. 2).
3. Nastavite RPM za orterje v smeri urnega kazalca – največ 10.000 RPM. Zdravstvenik mora čas delovanja izbrati po lastni presoji.
4. Pri polirnaju izvajajte rahel pritisk, tako da bo disk lahko opravil svoje delo.
5. Disk uporabljajte samo za krajevne kontakt, zaključni del in poliranje določenih zdravstvenih restavracij.
6. Po uporabi posamezne zmavosti se prepričajte, da ostanke izperete v smeri proč od restavracije in odtoke povežite.
7. Po vsaki uporabi na kolenku očistite, razkužite in sterilizirajte manderio OptiDisc za zobozdravstvo tako, da sledite navodilom v poglavju »Čiščenje, razkuževanje in sterilizacija«.

ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN STERILIZACIJA

Navodila za čiščenje/razkuževanje/sterilizacijo mandrele OptiDisc	
OPOZORILA	• Postopek ponovne obdelave zahtite takoj po uporabi, saj lahko posušene nečistote negativno vplivajo na čiščenje. • Da bi preprečili dlom instrumenta, ga ves čas držite v napravo za pranje in razkuževanje. • Med sterilizacijo preprečite neposredni stik s kovinskim delom avtoklava, saj lahko temperatura na tem delu presega predpisano najvišjo temperaturo.
Omejitve obdelave za pripravo na ponovno uporabo	• Ne uporabljajte kemijskega avtoklava ali hladilni razтopin za sterilizacijo.
Začetna zdravljenje na mestu uporabe	• Mandrelo OptiDisc odstranite iz kolenčnika, nato pa z mandrele odstranite disk OptiDisc. • Odstranite disk OptiDisc v skladu z lokalno ali nacionalno zakonodajo.
Čiščenje in razkuževanje: samodejno*	Uporabljajte samo ustrezne ultrazvočne, predhodno, umerjeno in odobreno napravo za pranje in ustreznega čistilnega sredstva z pH 10 ali manj. Izvedite cikel programa čiščenja/razkuževanje: • 4 min. predpranja s hladno vodo. • 10 min pranja z bazičnim detergentom pri 55 ± 2 °C (131 ± 3 °F). • 1 min nevtralizacijskega izpiranja s toplo vodo, da tako pripravite proizvajalec čiščenja sredstva, ki ga uporabljate; • 3 min izpiranja s hladno vodo; • 5 min toplotnega razkuževanja pri temperaturi 93 °C (199 °F) z demineralizirano vodo; • 35 min sušenja pri 100 °C (212 °F).
Čiščenje: ročno	• S sestavnega dela odstranite vse ostanke vidne umazanije onesnaženega, tako da za odpravite z toplo vodovodno vodo (≤ 40 °C (104 °F)), dokler ostanki ne bodo več vidni. Nikoli ne uporabljajte kovinskih krtač ali žice vrste. • Na instrumentu s postrim ožnom premerite, ali so vidni ostanki. Če so ostanki vidni, ponovite postopek čiščenja, dokler ostanki ne bodo več vidni. • Ponovno sestavnih delov temeljito dognite vsaj 1 minuto z mehko krtačo, namočeno z encimskim čistilnim sredstvom z vodo (z razredčenjem v koncentracijo in temperaturo). Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo močna sredstva za alkalizacijo, močne kisline, vodikov peroksid ali organska topila. • Sestavni del namočajte v encimatsko raztopino v skladu z navodili proizvajalca/ glede koncentracije, temperature in trajanja. Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo močna sredstva za alkalizacijo, močne kisline, vodikov peroksid ali organska topila. • Namesto predpisnega koraka namestite sestavni del v ultrazvočno čistilno ali encimatsko sredstvo v skladu z navodili proizvajalca/ glede koncentracije, temperature in trajanja.
Sušenje	Pripomočok posušite s čisto, mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

Vzdrževanje, pregled in preskušanje	Instrument pregledje in zavrzite, če odkrijete deformacijo ozkonca zapuhe, ugonjene dele, krhek material ali manjkajoče dele. Pregled lahko izvedete s pomočjo povečevalnega stekla in očistljivih stekiev v očistljivih pogojih osvetlitve.
Embalaža	Uporabite lahko papirnato/plastično vrečko za pamo sterilizacijo. Uporabite vrečko, ki je odobrena v stani FDA in skladna z ISO 11607.
Sterilizacija	Sestavni del namestite v sterilizacijsko vrečko, ki je primerna za pamo sterilizacijo, v skladu z navodili proizvajalca vrečke. Pazite na konico instrumenta, saj lahko med delom, distribucijo ali shranjevanjem galiukov poškoduje embalažo. Ustrezna embalaža Vas sterilizirane instrumente pred ponovno kabetrijsko kontaminacijo med delom in shranjevanjem. Uporabljajte parni avtoklav z destilirano vodo. Temperatura ne sme presegati 135 °C (275 °F). **Parametri za sterilizacijo**

Regija	Avtoklav Vrsta	Temperatura cikla	Čas izpostavljenosti	Najkrajši čas sušenja
EU	Predvakuum	134 °C (273 °F)	3 minute	14 minut
ZDA	Gravitacija (1 x vstaj)	121 °C (250 °F)	30 minut	15–30 minut
ZDA	Predvakuum (1 x vstaj)	135 °C (275 °F)	3 minute	16 minut

Opomba: potrebne, da bo za vsi sterilizator izveden nalrt preventivnega vzdrževanja v skladu z navodili proizvajalca parnega sterilizatorja. Zelo priporočljivo je opravka parnog sterilizatorja, ki ustreza ISO 285 ali DIN 13060. Poleg tega za zdravstvene ustanove odgovorne za izpolnjevanje zveznega zvezka glede nadzora infekcij in sterilizacije v skladu z lokalnimi predpisi/prakso.

Shranjevanje	Ko izdelek vzamete iz avtoklava in predeh za uporabite, preverite, ali je ovojnina poškodovana. Če je paket perforiran, izdelek predpostavite in ponovite postopek čiščenja/ur. Shranite ga sladno z navodili proizvajalca/ glede shranjevanja.
Stik z proizvajalcem	Podrobnosti o stiku s proizvajalcem glejte v navodilih za uporabo.

*Postopek je bil potrjen z encimsko raztopino EnnoPower™:

- Koncentracija: 30 ml/3 l
- Temperatura: 35 ± 2 °C (95 ± 3 °F)

**Procesas parvalstības apstiprināts ar šādu EnnoPower™ vērtību:

- Koncentrācija: 30 ml/3 l
- Temperatūra: 35 ± 2 °C (95 ± 3 °F)

Procesas parvalstības apstiprināts ar šādu Miele Vario TD* vērtību:

- Ziepjūdens: neodisher® MediClean

SHRANJEVANJE IN OSTRANJEVANJE

Ne izpostavljajte sončni svetlobi. Za datum izteka uporabnosti glejte zunanjo ovojnino. Izdelka ne uporabljajte po poteku datuma uporabnosti.

Za pravilno odstranitev vedno upoštevajte lokalne in nacionalne predpise.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Izzivi in pisni izvlečki nosijo znamki družbe Kerr Italia so namenjeni kot pomoč zdravstvenim strokovnjakom pri uporabi izdelkov družbe Kerr Italia. Zobozdravnik prevzema vse tveganja in odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe izdelkov družbe Kerr Italia. Pri uporabi izdelkov družbe Kerr Italia je potrebno upoštevati all pri izdelavi in pripravnosti družbe Kerr Italia po njemi lastni pisni navodili, ki jih zagotavlja ali pošlje neteisogne, atestirane in pooblaščene distributerje. Za uveljavljanje te omejene garancije morate izdelek z napako, ki ga želite vrniti družbi Kerr Italia, družbo Kerr Italia o vzdrževanju pisarno ali odpoveza za kakršno koli povezano, nalčujoče ali posledično škodo.

KAZEN ZLORABE LOKOVNO NAMENJENIH JAMSTEV IN NEDOVOLJENIH JAMSTEV DRUGIH KOT KERR ITALIA, IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, VKLJUČNO Z JAMSTVI, KI SE NANAŠAJO NA OPS, KAKOVOST ALI ISTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN.

©2024 Kerr Corporation. Blagovne znamke družbe Kerr Corporation in/ali Kerr Manufacturing, LLC so v lasti družbe Kerr Corporation in/ali Metrex Research, LLC. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

VSEBINA

1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Za celotno razlago simbolov na ovojnini izdelkov Kerr obiščite:
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

sl - SLOVENŠČINA

OptiDisc™
Disk za odstranjevo obdelavo in polirnje

SPLOŠNE INFORMACIJE

OptiDisc™ je pripomoček za odstranjo oporoda. Na voljo je v obliki sistema s 4 različnimi premeri za vstavljanje v kolenčnik brez obdelovalnega trna ali v kolenčnik s trnom za hitro spremembo. Pripomoček OptiDisc je odobrenim za namestitev na mandrelo OptiDisc (ta je na voljo v standardni in kratki velikosti, sl. 2), ki omogoča enostavno in varno odstranjevanje materiala. Pripomoček je nalomljen v treh različnih premerih za odstranjevanje sistem za zadelovanje zagotavljajo natančno delovanje in zaščito sosednjih zob pred ogrevanjem in poškodbami med delom. Mandrela je primerna za avtoklaviranje za večkratno uporabo.

Disk OptiDisc se namesti na kolenčnik in preverite konveksna/oblečna obmoija in interoprekrivalno območje. Primerni so za kontro obdelavo in polirnje restavracijskih materialov, kot so kompozit, sintrirani cirkonij, amalgam in polirnje in drugo kovino.

Predvideni namen: kontra obdelava in polirnje zubnih restavracij.

Predvideni bolnišnični oddelki: za uporabo pri bolnikovem stomatološki.

Predvidena populacija pacienta: ova je prirovoj namenjen za uporabo v opciji populacij pacienta kojima nedostaje zobna struktura, pa in je potrebna restauracija.

Klinični koristi: poprava zobnih restavracij zubne anatomije i funkcije.

SASTAV PROIZVODA

OptiDisc diskovi sastoje se od: polietilena, sintetičkih polimera, aluminijevog oksida, lijepila od epoksidne smole. Mandreli OptiDisc sastoje se od mjedi s sjalatom od nikla.

Geometrija diska sirte je Type 1 sukladno normi ISO 1797.

INDIKACIJE ZA UPORABU

Diskove OptiDisc predviđeno su za uranjanje izbočina, oblikovanje, zaviranje obrubi i poliranje zubnih restauracija u ljudi kako bi se ponovno izgradio anatomski zdravi oblik zuba.

KONTRAINDIKACIJE

OptiDisc se ne smije upotrijebiti na pacijentima s poviješću izbjegavanja alergijskih reakcija na jedan od sastojaka ili materijala (pogledajte „Sastav proizvoda“). U slučaju kolnog osjeta, nadražaja, preosjetljivosti ili alergijskih reakcija odmah potražite liječničku pomoć.

UPOZORENJA

- Iako mandrele nije namijenjen za upotrebu u izravnom dodiru s pacijentom, pacijente i alergičnaja na nikal treba upozoriti da mandrele sadržava ojdatu od nikla. Stomatolog treba obavijestiti pacijenta o tom potencijalnom nikal uvnitř alergijskoj reakciji.
- Diskove Kerr OptiDisc predviđeno su isključivo za jednokratnu upotrebu. Ponovna uporaba diskova može uzrokovati oštećenje i kontaminaciju ili križnu kontaminaciju.
- Mandrenti OptiDisc prodaju se neosterilizirani i trebaju se obraditi prije prve uporabe te ponovno obraditi nakon primjene kako bi se spriječila križna kontaminacija i osigurala sigurna upotreba.
- Mandrenti OptiDisc mogu se ponovno upotrebljavati, ali su podložni habaniju, što može utjecati na učinkovitost i sigurnost proizvoda. Za pravilno pregledaj prije svake uporabe. Ako se oštećenja, promjene boje ili nedostatak materijala, mandrel MORATE odbaciti u otpad.
- Prilikom uporabe uređaja pripazite na odgovarajuće okretaje u minuti (RPM) i koristite samo okretaja koje ste sigurni da ćete koristiti.potrošači kvar uređaja i povezivanje zuba zbog prekomjernih okretaja u minuti (RPM). Uređaja nemojte pri brzinama većim od preporučene može smrsiti disk ili ga odvojiti, što može uzrokovati ozljede.
- Kako bi se osiguran tgranan rad proizvoda i izbjegli nepotrebno ugrožene diplova tijekom uporabe, diskovi OptiDisc trebaju se upotrebljavati isključivo s mandrenima Kerr OptiDisc.

MJERE OPREZA

- Pri uporabi uvijj uređaja preporučuje se nošenje osobne zaštitne opreme.
- Uvijj uređaj nemojte upotrebljavati na mekim tkivima kako biste što je više moguće spriječili njihovo oštećenje.
- Pažljivo rukujte umjljenim pilikom uporaba. Ispuštanjem, povlačenjem ili prekomjernim zahtjevanjem možete oštetiti uređaj.
- Ako primijetite deformacije, ispucanje, promjenu boje ili ako nedostaju neki dijelovi, uvijj odložite u otpad.

NUSPOJAVE

Ako se pri uporabi uvijj mendrela proizvoda dogodi zaključan štetni događaj, prijavite ga proizvođaču, Kerr Italia, S.r.l., nadležnom tijelu u zemlji u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište.

DETALJNE UPUTE

Operativna uporaba

- Ne mogu se primijenitti uporabe za rad koraka po koraak.
- Iz restauracijskog područja.
- Ako postoji rizik od ozljede ili štete drugih.
- Odaberite odgovarajuću veličinu brusnog kotura sukladno redoslijedu poliranja. Pogledajte tablicu s nastavka.

1. Izaberite odgovarajuću veličinu okruga s slikala sa sekvencom poliranja. Pogledajte tablicu s nastavka.

Izaberite grubo (tamnosmeđa)	Srednje grubo (svjetlosmeđa)	Fino (narančasta)	Izuzetno fino (Zelta)
Srednje izbočina / površina	Zaviđna obrada	Poliranje	Poliranje do visokog sjaja

2. Spojite mandren proizvođača na stomatološki kirjalnik zasunskog tipa. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji koja identificira ispravnu stranu, aktivna strana (sl. 1) je zaključena u labirint po kružnom prstenu oko središta diska. Diskovi se mogu montirati s abrazivnom stranom, onimo o potrebi. Lagano pomaknite disk OptiDisc na mandrenu kako biste provjerili je li disk OptiDisc postavljen ravno i je pričvršćen na mandrenu (slika 2).
3. Postavite RPM za okretanje u smjeru kretanja kazaljki na satu – maksimalno 10 000 RPM za sve diskove. Vrijeme poliranja je određuje klinički prosudbom zdravstvenog radnika.
4. Prilikom poliranja primjenite blagi pritisak kako bi disk omogućili da dok radi svoj posao.
5. Upotrebljavajte disk isključivo za odstranjivanje, zaviru obrubi i poliranje zubnih restauracija.
6. Nakon svake uporabe brusnog kotura, pripazite se ispusti ostatke preka s restauracije i strukture zuba. Napomena: preskakanje veličine brusnog kotura tijekom postupka poliranja može smanjiti kvalitetu površine.
7. Nakon izvođenje operativne obrade očistite i sterilizirajte mandrenu OptiDisc nakon svake uporabe na način opisan u odjeljku „Čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija“.

ČIŠĆENJE, DEZINFEKCIJA I STERILIZACIJA

Uputa za čišćenje/dezinfekciju/sterilizaciju mandrena OptiDisc	
UPOZORENJA	• Započnite postupak ponovne obrade odmah nakon uporabe pri uvijenu onečišćenja uklanjanje osušenih ostataka. • Kako biste izbjegli nehotjelne lomove, čvrsto zahljučajte instrument kada ga stavljate u uređaj za pranje i dezinfekciju. • Tijekom sterilizacije izbjegavajte izravan kontakt s metalnim dijelom autoklava jer ngovna temperatura može premašiti unaprijed postavljenu temperaturu.
Ograničenja obrade	• Nemojte upotrebljavati kemikalije za sterilizaciju u autoklavu niti otopine za hladnu sterilizaciju.
Početna tretman na mjestu uporabe	• Uklonite mandrenu OptiDisc iz kolječnika i uklonite disk OptiDisc iz mandrena. • Jednokratni disk OptiDisc odložite u otpad sukladno mjestim ili nacionalnim propisima.

Čišćenje i dezinfekcija: automatizirano*	Upotrebljavajte samo prikladnu, umjerenu, prihvaćenu, kalibriran i odobreni uređaj za pranje i dezinfekciju u skladu s normom ISO 15883-1. Izvršite cikus programa čišćenja/dezinfekcije: • 4 min predpranja Hladnom vodom • 10 min pranja s alkalnim deterdžentom pri temperaturi od 55 °C ±2 °C (131 ± 3 °F) • 1 min neutralizacijskog ispiranja toplom vodom, da bi se pripremio proizvođač korištenog sredstva za čišćenje; • 3 min ispiranja Hladnom vodom • 5 min toplotne dezinfekcije pri temperaturi od 93 °C (199 °F) demineraliziranom vodom • 35 min sušenja pri temperaturi od 100 °C (212 °F).
Čišćenje: ručno	• Uklonite sve vidljive ostatke i onečišćenje tvari s komponenti uranjen vodom u toplo vodovodne (> 40 °C (104 °F)) dok se ne uklone vidljivi ostaci. Nikada nemojte upotrebljavati metalne četke ili žičanu vunu. • Golim okom pregledajte ima li na instrumentima ostataka. • Ponovite prethodni korak ako ima ostataka. • Temeljito ribajte površine komponenata najmanje 1 minutu mekom četkom namočenom u enzimatski čistilni deterdžent (ako ih ima) u vodi (u koncentraciji i temperaturu. Nemojte upotrebljavati deterdžente koji sadržavaju snažne lužine, snažne kiseline, vodikov peroksid ili organska otapala. • Uronite komponentu u enzimatsku otopinu pratnji opisne proizvođača/ u skladu s uputama za uporabu u pogledu koncentracije, temperature i trajanje. Nemojte upotrebljavati deterdžente koji sadržavaju snažne lužine, snažne kiseline, vodikov peroksid ili organska otapala. • Kao alternativu prethodnom koraku, stavite komponente u ultrazvučnu kadu ili enzimatsku otopinu u skladu s uputama proizvođača u pogledu koncentracije, temperature i trajanje. Nemojte upotrebljavati deterdžente koji sadrže jake alkalizatore, jake kiseline, vodikov peroksid ili organska otapala. • Umesto prethodnog koraka, očistite stavite komponenta u aparat za ultrazvučno čišćenje sa prikladnim deterdžentom i vodom (prema uputama proizvođača). Nemojte upotrebljavati deterdžente koji sadrže jake alkalizatore, jake kiseline, vodikov peroksid ili organska otapala. • Osušite čistom, mekom tkaninom koja ne ispušta dlačice.
Održavanje, inspekcija i ispitivanje	Provjerite i održite instrument u otpad ako ima deformacija ili pukotina, savijenih dijelova, oštrih materijala ili ako nedostaju dijelovi. Pregled može izvesti pomoću povećala i u čistim uvjetima pod osvjetljenjem.
Pakiranje	Mogu se upotrebljavati plastične/papirne sterilizacijske vrećice. Upotrebljavajte vrećicu koju je odobrila Agencija za hranu i lijekove SAD-a (FDA) ili koja je u skladu s normom ISO 11607.
Sterilizacija	Stavite komponentu u sterilizacijsku vrećicu prikladnu za parnu sterilizaciju prema pratnji uputa proizvođača vrećice. Pravilnu pozornost obratite na vrh instrumenta jer može lako poškodnje tijekom rukovanja, distribucije ili skladištenja. Odgovarajuće pakiranje štiti sterilne instrumente od ponovnog onečišćenja tijekom rukovanja i skladištenja. Upotrebljavajte parni autoklav s destiliranom vodom. Nemojte prelaziti temperaturu od 135 °C (275 °F). **Parametri autoklava**

Regija	Autoklav Vrsta	Ciklus temperature	Vrijeme izlaganja	Najkraće vrijeme sušenja
EU	Predvakuum	134 °C (273 °F)	3 minute	14 minuta
SAD	Gravitacija (1 x vakuum)	121 °C (250 °F)	30 minuta	15 – 30 minuta
SAD	Predvakuum (1 x vakuum)	135 °C (275 °F)	3 minute	16 minuta

Napomena: pobrinite se da su vaši sterilizator podvrgnuta planu preventivnog održavanja u skladu s uputama proizvođača parnog sterilizatora. Preporučuje se uporaba parnog sterilizatora u skladu s normom EN 285 ili EN 13060. Zdravstvene ustanove odgovorne su za ispunjavanje zahtjeva propisanih u skladu s lokalnim propisima.

Skladištenje	Provjerite ima li oštećenja na pakiranju kad se proizvod uzima iz upotrebe. U slučaju oštećenog pakiranja, ponovno zapakirajte proizvod i ponovite postupak čišćenja/dez. Skladištite sukladno odbornika.„Skladištenje i odlaganje u otpad“.
Kontakt za proizvođača	Proizvođača/ove podatke za kontakt potražite u uputama za uporabu.
Kontakt podaci proizvođača	Pogledajte kontakt podatke proizvođača u Uputstvu za upotrebu.

*Postupak je validiran ponovno enzimskog rastvora EnnoPower™:

- Koncentracija: 30 ml/3 l
- Temperatura: 35 °C ± 2 °C (95 °F ± 3 °F)

*Postupak je validiran pomoću Miele Vario TD programa:

- Sredstvo za čišćenje: neodisher® MediClean

SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE NA OTPAD

Držite podalje od sunčeve svjetla. Datum isteka roka trajanja potražite na vanjskom pakiranju. Nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja.

Za pravilno odlaganje u otpad uvijek se pridržavajte lokalnih i nacionalnih propisa.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Stavovi i glasnoi letnikuji upotrebljeni družbi Kerr Italia služe kao pomoć stomatološkima koji upotrebljavaju proizvode družbe Kerr Italia. Stomatolog preuzima sav rizik i odgovornost za štete nastale uslijed nepravilne uporabe proizvoda družbe Kerr Italia. U slučaju nedostatka u materijalu ili izradi odgovornost družbe Kerr Italia ograničena je, prema njezinom vlastitom nahođenju, na zamjenu proizvoda s nedostatkom ili nekog njegova dijela ili na naknadu stvarnog iznosa plaćenog za proizvod s nedostatkom. Kako biste ostvarili to ograničeno jamstvo, morate vratiti dotični proizvod, Kerr Italia, odnosno lokalnom uredu ili predstavniku za prodaju družbe Kerr Italia, o kojem nisu ni na koji način ovlašteni za uključivanje, nalčujući ili posljedično štetu.

IZRIČITO JAMSTVO KOJE SE ODNOSI NA OPS, KVALITETU ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU UPOTREBU, OSIM NAVEDENOG, KOMPANIJA KERR ITALIA NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, DATE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE O VRIJEDNOSTI ILI ADEKVATNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU.

©2024 Kerr Corporation. Trademarks applicable to Kerr Corporation and/or Metrex Research, LLC, are the property of Kerr Corporation and/or Metrex Research, LLC. All other trademarks are property of their respective owners. All Rights Reserved.

SADRŽAJ

1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Popunu objašnjenje simbola na ambalaži družine Kerr nalazi se na:
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

hr - HRVATSKI

OptiDisc™
Diskovi za zaviđnu obradu i poliranje

OPĆE INFORMACIJE

OptiDisc™ instrument je za jednokratnu upotrebu. Dostupan je u obliku sustava s 4 različne abrazije za oblikovanje, zaviđnu obradu, poliranje i poliranje do visokog sjaja. OptiDisc je osmišljen da stane u mandren OptiDisc (dostupan u standardnoj i kratkoj izvedbi, sl. 2), što omogućuje jednostavno i sigurno uklanjanje materijala. Instrument je nalomljen u tri različite veličine kako bi se omogućilo jednostavno uklanjanje materijala. Instrument je namijenjen za sterilizaciju u autoklavu.

Diskove OptiDisc je potrebno pričvrstiti na ručicu s brzom izmjenom. Pazite da ne pritisnete prekomjerno tijekom uporabe. Pogledajte upute za uporabu proizvođača mandrena.

Diskovi OptiDisc se preporučuju za prethodnu i sjajnu izdvajanja/zaviđnu obradu i poliranje kompozitnih materijala nakon uklanjanja. Pogledajte za za zavrđnu obradu i poliranje materijala za restauracije kao što su kompoziti, stakleni ionomeri, amalgami, polutlagi i drugi metali.

Predviđena namjena: zaviđna obrada i poliranje zubnih restauracija.

Predviđeni bolnički odjeli: za uporabu kod stomatološkog pacijenta.

Predviđena populacija pacijenata: ova je prirovoj namijenjen za uporabu u opciji populacija pacijenata kojima nedostaje zubna struktura, pa im je potrebna restauracija.

Klinički koristi: popravak zubnih restauracija i zubne anatomije i funkcije.

SASTAV PROIZVODA

OptiDisc diskovi sastoje se od: polietilena, sintetičkih polimera, aluminijevog oksida, lijepila od epoksidne smole. Mandreli OptiDisc sastoje se od mjedi s sjalatom od nikla.

Geometrija diska sirte je Type 1 sukladno normi ISO 1797.

INDIKACIJE ZA UPORABU

Diskove OptiDisc predviđeno su za uranjanje izbočina, oblikovanje, zaviđnu obradu i poliranje zubnih restauracija u ljudi kako bi se ponovno izgradio anatomski zdravi oblik zuba.

KONTRAINDIKACIJE

OptiDisc se ne smije upotrijebiti na pacijentima s poviješću izbjegavanja alergijskih reakcija na jedan od sastojaka ili materijala (pogledajte „Sastav proizvoda“). U slučaju kolnog osjeta, nadražaja, preosjetljivosti ili alergijskih reakcija odmah potražite liječničku pomoć.

UPOZORENJA

- Iako mandrene nije namijenjen za uporabu u izravnom dodiru s pacijentom, pacijente i alergičnaja na nikal treba upozoriti da mandrene sadržava ojdatu od nikla. Stomatolog treba obavijestiti pacijenta o tom potencijalnom nikal uvnitř alergijskoj reakciji.
- Diskove Kerr OptiDisc predviđeno su isključivo za jednokratnu upotrebu. Ponovna uporaba diskova može uzrokovati oštećenje i kontaminaciju ili križnu kontaminaciju.
- Mandrenti OptiDisc prodaju se neosterilizirani i trebaju se obraditi prije prve uporabe te ponovno obraditi nakon primjene kako bi se spriječila križna kontaminacija i osigurala sigurna upotreba.
- Mandrenti OptiDisc mogu se ponovno upotrebljavati, ali su podložni habaniju, što može utjecati na učinkovitost i sigurnost proizvoda. Za pravilno pregledaj prije svake uporabe. Ako se oštećenja, promjene boje ili nedostatak materijala, mandrel MORATE odbaciti u otpad.
- Prilikom uporabe uređaja pripazite na odgovarajuće okretaje u minuti (RPM) i koristite samo okretaja koje ste sigurni da ćete koristiti.potrošači kvar uređaja i povezivanje zuba zbog prekomjernih okretaja u minuti (RPM). Uređaja nemojte pri brzinama većim od preporučene može smrsiti disk ili ga odvojiti, što može uzrokovati ozljede.
- Kako bi se osiguran tgranan rad proizvoda i izbjegli nepotrebno ugrožene diplova tijekom uporabe, diskovi OptiDisc trebaju se upotrebljavati isključivo s mandrenima Kerr OptiDisc.

MJERE OPREZA

- Pri uporabi uvijj uređaja preporučuje se nošenje osobne zaštitne opreme.
- Uvijj uređaj nemojte upotrebljavati na mekim tkivima kako biste što je više moguće spriječili njihovo oštećenje.
- Pažljivo rukujte umjljenim pilikom uporaba. Ispuštanjem, povlačenjem ili prekomjernim zahtjevanjem možete oštetiti uređaj.
- Ako primijetite deformacije, ispucanje, promjenu boje ili ako nedostaju neki dijelovi, uvijj odložite u otpad.

NUSPOJAVE

Ako se pri uporabi uvijj mendrela proizvoda dogodi zaključan štetni događaj, prijavite ga proizvođaču, Kerr Italia, S.r.l., nadležnom tijelu u zemlji u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište.

DETALJNE UPUTE

Operativna uporaba

- Ne mogu se primijenitti uporabe za rad koraka po koraak.
- Iz restauracijskog područja.
- Ako postoji rizik od ozljede ili štete drugih.
- Odaberite odgovarajuću veličinu brusnog kotura sukladno redoslijedu poliranja. Pogledajte tablicu s nastavka.

1. Izaberite odgovarajuću veličinu okruga s slikala sa sekvencom poliranja. Pogledajte tablicu s nastavka.

Izuzetno grubo (tamnosmeđa)	Srednje grubo (svjetlosmeđa)	Fino (narančasta)	Izuzetno fino (Zelta)
Srednje izbočina / površina	Zaviđna obrada	Poliranje	Poliranje do visokog sjaja

2. Spojite mandren proizvođača na stomatološki kirjalnik zasunskog tipa. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji koja identificira ispravnu stranu, aktivna strana (sl. 1) je zaključena u labirint po kružnom prstenu oko središta diska. Diskovi se mogu montirati s abrazivnom stranom, onimo o potrebi. Lagano pomaknite disk OptiDisc na mandrenu kako biste provjerili je li disk OptiDisc postavljen ravno i je pričvršćen na mandrenu (slika 2).
3. Postavite RPM za okretanje u smjeru kretanja kazaljki na satu – maksimalno 10 000 RPM za sve diskove. Vrijeme poliranja je određuje klinički prosudbom zdravstvenog radnika.
4. Primijenite lagani pritisak prilikom poliranja kako biste omogućili da disk učini svoje.
5. Upotrebljavajte disk isključivo za odstranjivanje, zaviđnu obradu i poliranje zubnih restauracija.
6. Nakon svake uporabe brusnog kotura, pripazite se ispusti ostatke preka s restauracije i strukture zuba. Napomena: preskakanje veličine brusnog kotura tijekom postupka poliranja može smanjiti kvalitetu površine.
7. Nakon izvođenje operativne obrade očistite i sterilizirajte mandrenu OptiDisc nakon svake uporabe na način opisan u odjeljku „Čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija“.

ČIŠĆENJE, DEZINFEKCIJA I STERILIZACIJA

Uputa za čišćenje/dezinfekciju/sterilizaciju mandrena OptiDisc	
UPOZORENJA	• Postupak obrade započnite neposredno nakon uporabe pr uvijenu onečišćenja uklanjanje osušenih ostataka. • Da bi se izbjegle nehotjelne lomove, čvrsto zahljučajte instrument kada ga stavljate u uređaj za pranje i dezinfekciju. • Tijekom sterilizacije izbjegavajte izravan kontakt s metalnim dijelom autoklava jer ngovna temperatura može premašiti unaprijed postavljenu temperaturu.
Ograničenja obrade	• Nemojte upotrebljavati kemikalije za sterilizaciju u autoklavu niti otopine za hladnu sterilizaciju.
Početna tretman na mjestu uporabe	• Uklonite mandrenu OptiDisc iz kolječnika i uklonite disk OptiDisc iz mandrena. • Jednokratni disk OptiDisc odložite u otpad sukladno mjestim ili nacionalnim propisima.

Čišćenje i dezinfekcija: automatizirano*	Upotrebljavajte samo prikladnu, umjerenu, prihvaćenu, kalibriran i odobreni uređaj za pranje i dezinfekciju u skladu s normom ISO 15883-1. Izvršite cikus programa čišćenja/dezinfekcije: • 4 min predpranja Hladnom vodom • 10 min pranja s alkalnim deterdžentom pri temperaturi od 55 °C ±2 °C (131 ± 3 °F) • 1 min neutralizacijskog ispiranja toplom vodom, da bi se pripremio proizvođač korištenog sredstva za čišćenje; • 3 min ispiranja Hladnom vodom • 5 min toplotne dezinfekcije pri temperaturi od 93 °C (199 °F) demineraliziranom vodom • 35 min sušenja pri temperaturi od 100 °C (212 °F).
Čišćenje: ručno	• Uklonite sve vidljive ostatke i onečišćenje tvari s komponenti uranjen vodom u toplo vodovodne (> 40 °C (104 °F)) dok se ne uklone vidljivi ostaci. Nikada nemojte upotrebljavati metalne četke ili žičanu vunu. • Golim okom pregledajte ima li na instrumentima ostataka. • Ponovite prethodni korak ako ima ostataka. • Temeljito ribajte površine komponenata najmanje 1 minutu mekom četkom namočenom u enzimatski čistilni deterdžent (ako ih ima) u vodi (u koncentraciji i temperaturu. Nemojte upotrebljavati deterdžente koji sadržavaju snažne lužine, snažne kiseline, vodikov peroksid ili organska otapala.

滅菌	ポーチ製造元の説明に従って、構成部品を蒸気消毒に適した滅菌ポーチの中に入れます。器具の先端の鋭いには気をつけてください。取り扱い中、配送中、または保管中に梱包に損傷を与える可能性があります。正しく梱包している場合は、取り扱いや保管中の滅菌済みの器具を細菌の再混入から保護します。 高圧蒸気滅菌オートクレーブを使用します。135℃（275°F）を超えないようにしてください。 **オートクレーブのパラメータ**

地域	オートクレーブタイプ	サイクルの温度	照射時間	最短乾燥時間
EU	プレバキューム	134°C（273°F）	3分	14分
米国	重力置換式（Wrapped）	121°C（250°F）	30分	15–30分
米国	プレバキューム式（Wrapped）	135°C（275°F）	3分	16分

注記：お使いの滅菌装置が、蒸気滅菌器の製造元の説明に従って予防的メンテナンス計画に入っていることを確認します。EN 285または EN 13060に準拠している蒸気滅菌器の使用を強く推奨します。医療施設には、製造元の指示に従い、感染制御と滅菌に関してスタッフの訓練を行う責任があります。

保管	製品をオートクレーブから取り出したら、使用前に、損傷がないか梱包をチェックします。有孔の包装材を使用している場合には、製品を梱包し直して、滅菌処置を繰り返します。「保管および廃棄」に従って保管してください。
製造元の連絡先	IFUに記載されている製造元の連絡先を参照。

[1]EmPower™酵素洗浄によるプロセスのバリデーション：

- 濃度：30 ml/3 L
- 温度：35°C ± 2°C（95°F ± 3°F）

[2]Miele Vario TDプログラムによるプロセスのバリデーション：

- 洗浄剤：neodisher® MediClean

保管および廃棄

日光を避けてください。使用期限は、パッケージ外観に記載されています。有効期限が過ぎたものは使用しないでください。

適切な廃棄方法については、必ず地方および国の規制に従ってください。

責任免責

Kerr Italiaは社の技術的アドバイスは、口頭または書面を問わず、Kerr Italia社製品を使用する歯科医師をサポートすることを目的としています。Kerr Italia社製品の不正な使用に起因する損害については、その下へのリスクと責任を歯科医師が負うものとします。材料または製造方法に瑕疵があった場合、Kerr Italia社の責任は、Kerr Italia社の選択により、瑕疵のあった製品ないしその部品の交換、あるいは瑕疵のある製品の実費の払い戻しに限定されます。本限定保証をご利用いただくためには、欠陥が生じた製品をKerr Italia社に返品していただく必要があります。Kerr Italiaは、いかなる場合においても、間接的損害、偶発的損害、結果的損害について一切の責任を負いません。

上記に明示的に規定されている場合を除き、KERR ITALIA 社は、説明、品質、または特定目的への適合性に関する保証を含む、明示または黙示のいかなる保証も行わないものとします。

©2024 Kerr Corporation. Trademarks applicable to Kerr Corporation and/or Metrex Research, LLC, are property of Kerr Corporation and/or Metrex Research, LLC. All other trademarks are property of their respective owners. All Rights Reserved.

コンテンツ

1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

Kerrパッケージに使用されている記号の詳細説明は次を参照してください：
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

zh - 简体中文

OptiDisc™
修形和抛光碟

一般信息

OptiDisc™ 是一次性使用设备，它可作为 4-grit 系统提供，以用于外形修整、修形、抛光和高光泽抛光。OptiDisc 经过特别设计，可安装在用于终设备连接至门锁式牙科手机的 OptiDisc 心轴（提供标准尺寸和短尺寸，见图 2）上。极适式心轴和获得专利的固定系统可确保精准操作，保护相邻的牙齿免受刮擦和软组织损伤。心轴耐高压灭菌，可用于多种用途。

OptiDisc 抛光碟建议用于前后凸/扁平区域和牙间区域。它们适用于复合材料、玻璃离子、汞合金、半贵金属和贵金属等修复材料的修形和抛光。

预期用途：用于整理和抛光牙齿修复体。

目标用户：本产品供有资质的牙科专业人士使用。

预期患者人群：该设备适用于因牙齿结构缺失而需要进行修复的一般患者人群。

临床获益：辅助修复牙齿解剖结构和功能。

产品成分

OptiDisc 抛光碟由以下材料组成：聚乙烯、含硫聚合物、氧化铝、环氧树脂胶。OptiDisc 心轴由黄铜和镀镍组成。
根据 ISO 1797，柄几何形状为 Type 1。

适用范围

OptiDisc 抛光碟用于人类牙齿修复体的粗加工、外形修整、修形和抛光，以重建牙齿的健康解剖形状。

禁忌症

OptiDisc 不得用于对其任何成分或材料有严重过敏史的患者（见“产品构成”）。如出现皮疹、刺激、致敏或过敏反应，请立即就医。

警告

- 虽然心轴不适合直接接触患者，但应提醒对慢过敏的患者，本品含有镀镍。牙科专业人员应告知患者，镍会引起过敏反应。
- Kerr OptiDisc 抛光碟仅供一次性使用。重复使用抛光碟可能导致交叉污染或破损。
- OptiDisc 心轴出售时未经消毒，需要在首次使用前进行处理，并在每次患者使用后根据“清洁、消毒和灭菌”部分进行再处理。
- OptiDisc 心轴可重复使用，但将磨损，可能会影响产品的功效和安全性。每次使用前必须检查设备。如果观察到腐蚀、变色或材料膨化等情况，必须丢弃设备。
- 使用本设备时，请注意每分钟转数 (RPM) 是否适当以及旋转方向是否正确，以防止由于 RPM 过多而造成设备故障和牙齿过热。以高于建议的速度使用设备可能会导致抛光碟破碎或脱落，从而造成损伤。
- 为确保产品的正确操作并避免在使用过程中出现意外的部件脱落，OptiDisc 抛光碟必须与 Kerr OptiDisc 心轴结合使用。

注意事项

- 在使用本设备时，建议穿戴个人防护装备。
- 为尽量防止软组织损伤，使用时，请勿将本设备与软组织接触。
- 使用时请小心操作设备。掉落、挫拽或过度弯曲可能会损坏设备。
- 如果发现设备变形、破损、变色或缺少零件，请将设备丢弃。

不良事件

如果本医疗器械发生严重事故，请报告合法制造商 Kerr Italia, S.r.l. 以及用户和/或患者所在国家的主管部门。

分步说明

使用限制

- 另步工作说明不适用。
- 用于修复深层解剖。
- 如果有损伤牙龈组织的风险。

1. 根据抛光顺序选择合适的粒度。请参见下表。

特粗（深棕）	中粗（浅棕）	细粒（橙色）	特细（黄色）
粗加工/外形修整	修形	抛光	高光泽抛光

2. 将 OptiDisc 心轴连接至门锁式牙科反角上。得益于可识别正确倒的专利技术，很容易通过图绿抛光碟中心的实心环识别现用侧（图 1）。可根据需要，按住易碎磨损安装抛光碟。将 OptiDisc 轻轻推至心轴上，确认 OptiDisc 已平置并固定在心轴上（图 2）。
3. 将 RPM 设置为额时针旋转，所有抛光碟最高为 10˙000 RPMs。抛光时间由临床医生自行决定。
4. 抛光时轻轻按压抛光碟，使其正常工作。
5. 仅将抛光碟用于牙齿修复体的外形修整、修形和抛光。
6. 每次使用后将后，建议冲洗掉修复体和牙齿结构上的粉末碎片，注意：在抛光过程中移过粒度步骤可能会降低修复体的表面处理质量。
7. 一次性使用后，丢弃 OptiDisc 抛光碟。
8. 每次对患者使用后，按照“清洁、消毒和灭菌”部分的说明，对可重复使用的 OptiDisc 心轴进行清洁、消毒和灭菌。

清洁、消毒和灭菌

OptiDisc 心轴的清洁/消毒/灭菌说明	
警告	• 使用后立即执行两处理程序，因为污染物干燥后可能会对清洁工作产生不利影响。 • 为避免意外损坏，在将仪器放入清洗消毒器中时应将其牢固锁定。 • 在灭菌过程中，避免直接接触高压灭菌器的金属部分，因为金属部分的温度可能会超过预设温度。
处理限制	• 请勿使用化学高压灭菌器或冷灭菌溶液。
使用时的初始处理	• 从反角中取出 OptiDisc 心轴，然后从心轴上取下 OptiDisc 抛光碟。 • 按照当地或国家法律处置 OptiDisc 抛光碟。
清洁和消毒：Automated[2]	只可使用经过适当维护、检查、校准和批准且符合 ISO 15883-1 的清洗消毒器。 执行清洁/消毒程序循环： • 用冷水预洗 4 分钟； • 用碱性洗涤剂在 55˚C ±2°C (131±3°F) 的温度下洗涤 10 分钟； • 在冷自来水中进行 1 分钟的酶中和（如果所用清洗剂的制造商建议）； • 用冷水冲洗 3 分钟； • 用脱盐水在 93˚C (199°F) 的温度下热消毒 5 分钟； • 在 100°C (212°F) 的温度下干燥 35 分钟。
清洁：手动	• 用温自来水 (> 40°C (104°F)) 擦洗掉器件上的任何可见碎片或有机物，直至没有可见碎片。切勿使用金属刷或钢丝绒。 • 用肉眼检查仪器中是否有碎片。如果仍有碎片，请重复前面的步骤。 • 按照制造商关于浓度和温度的说明，用酶有酶解solution 的软刷彻底擦洗器件表面至少 1 分钟。切勿使用含有强碱、强酸、过氧化氢或有机溶剂的清洗剂。 • 按照制造商关于浓度、温度和时长的说明，将部件浸泡在酶解液中。切勿使用含有强碱、强酸、过氧化氢或有机溶剂的清洗剂。 • 或者，也可按照制造商关于浓度、温度和时长的说明，将部件放入装有清洗剂或酶制剂的超声波清洗器中。
干燥	用干净、无碎屑的软布擦干。
维护、检查和检测	检查仪器是否有变形或裂缝、弯曲的零件、脆性材料或零件缺失。如果有此类情况则丢弃仪器。 可以在正常光线条件下，用肉眼或放大镜进行检查。
包装	可使用纸质/塑料蒸汽灭菌袋。使用经 FDA-cleared 或 ISO 11607 认证的灭菌袋。

灭菌	按照灭菌袋制造商的说明，将部件放入适用于蒸汽灭菌的灭菌袋中。请注意仪器的尖锐，因为它可能在搬运、分发或储存过程中损坏包装。适度包装可保护已灭菌的仪器在搬运和储存过程中免受细菌的再次污染。 使用带有蒸馏水的高气高压灭菌器。温度切勿超过 135°C (275°F)。 **高压灭菌器参数**

区域	高压灭菌 类型	循环温度	暴露时间	最短干燥时间
欧盟	预真空	134°C（273°F）	3 分钟	14 分钟
美国	重力（包裹式）	121°C（250°F）	30 分钟	15-30 分钟
美国	预真空（包裹式）	135°C（275°F）	3 分钟	16 分钟

注意：请务必根据其为灭菌器制造商提供的指示，按照预防性维护计划对灭菌器进行维护。强烈建议使用符合 EN 285 或 EN 13060 的高汽灭菌器。医疗护理机构负责根据制造商的说明对员工进行感染控制和灭菌方面的培训。

储存	在将产品从高压灭菌器中取出后和使用之前，请检查包装是否有损坏。如果包装破损，应重新包装产品并重复灭菌过程。储存在阴凉干燥处。
制造商联系方式	请参阅 IFU 上的制造商联系方式。

[1]使用 EmPower™ 酶解液验证的过程：

- 浓度：30mL/3L
- 温度：35°C ± 2°C (95°F ± 3°F)

[2]使用 Miele Vario TD 程序验证的过程：

- 清洁剂：neodisher® MediClean

储存和处置

避免阳光照射。失效日期请见外包装。超过失效日期后请勿使用。

应始终遵循当地和国家法律法规进行适当的处置。

免责声明

Kerr Italia 公司的口头和书面技术建议都旨在帮助牙科医师使用 Kerr Italia 公司的产品。对于因不当使用 Kerr Italia 公司产品而造成的损害，牙科医师须承担全部风险和责任。如果产品在材料或制造工艺上有缺陷，Kerr Italia 公司的责任仅限于根据 Kerr Italia 公司的选择对有缺陷的产品或零件予以更换，或退还有缺陷产品的实际成本。为享受本有限保修，有缺陷的产品必须退还给 Kerr Italia，在任何情况下，Kerr Italia 均不对任何间接、偶然或结果性损害承担责任。

除上述明确表述外，KERR ITALIA 没有直接或间接进行任何其他担保，包括有关描述、质量或特定用途适用性的担保。

©2024 Kerr Corporation. Trademarks applicable to Kerr Corporation and/or Metrex Research, LLC, are property of Kerr Corporation and/or Metrex Research, LLC. All other trademarks are property of their respective owners. All Rights Reserved.

内容

1. Disc Ø 9.6 mm **2.** Disc Ø 12.6 mm **3.** Disc Ø 15.9 mm **4.** Short Mandrel **5.** Standard Mandrel

有关 Kerr 包装上所用符号的完整说明，请见：
http://www.kerrdental.com/symbols-glossary

ar - العربية

OptiDisc™
أقراص العمل والتشطيع

معلومات عامة

OptiDisc™ هو جهاز مخصص للاستخدام مرة واحدة فقط. وهي متوفرة في شكل نظام رباعي الحبيبات لتحديد الأسنان وتشطيبها وتلميعها بأعلى لمعة. والمصممة بطريقة خاصة للعمودة وتتميز OptiDisc أيضًا بتركيبة فوق الدبابيس (متوفرة بحجم صغير وقياسي الشكل 2) الذي يتعامل على قبضة سنية من النوع الذي يتم تركيبه بسرعة يعلى كل من الشياق الثابت بشكل سطح واكتشاف العاصل على براءة اختراع التشغيل الدقيق وصيانة الأسنان المجاورة من العمل وتلف الأنسجة الرخوة. أقراص التشطيع بالعمل المخصوص المستخدمة أكثر من مرة

ويُوصى باستخدام أقراص OptiDisc لتسطيلة المحددة/للسطحة الأمامية والخلفية والمحادية. هذه الأقراص مناسبة لصقل وتلميع المواد الترميمية مثل مركبات العمير والأيونومرات الزجاجية والحشوات المتغيرة والمعادن غير الثمينة والثمينة.

المرضى المقصود: مناسبة لمجموعة واسعة من مرضى الأسنان.

المستخدمون المعنيون: هذا المنتج مخصص للاستخدام بمعرفة الاختصاصيين المؤهلين في مجال طب الأسنان

الفئة المستهدفة من المرضى: هذا الجهاز مخصص لاستخدام عامة المرضى الذين يحتاجون إلى ترميم لتعويض فقدان البنيات السنية

الجدوى السريرية: استعادة بنية الأسنان التشريحية ووظيفتها

تركيب المنتج

تتكون أقراص OptiDisc من حبيبي إيثيلين وبيلمرات صناعية، وأكسيد الألومنيوم، ومواد صمغية إيبوكسيد. وتتكون قبضات OptiDisc من المعدن المطلي بالنيكل.

أبعاد الشنك من النوع 1 وفقًا لمعيار ISO 1797.

دواعي الاستعمال

أقراص OptiDisc مصممة للاستخدام في تشذيب جسم الأسنان الشاذة وتحديدها ومطابقتها والتلميع لإعادة بناء الشكل التشريحي الصحي للأسنان.

موانع الاستخدام

لا يجب استخدام OptiDisc على المرضى الذين يعانون من رد فعل تحسسي شديد من أي من المكونات أو المواد المستخدمة (راجع الفقرة عن "تركيب المنتج"). في حالة حدوث تحسس الجلد أو لتورم أو ضائعية أو تفاعلات تحسسية، قبعب توقف الرعاية الطبية الفورية الأدلة.

التحذيرات

- على الرغم من أن الشنك ليس مخصصًا لإيلامس المريض مباشرة، إلا أنه ينبغي تحذير المرضى الذين يعانون من تفاعلات تحسسية لمعدة الشنك من أنه يحتوي على طلاء نيكل، يجب على طبيب الأسنان إبلاغ المريض أن النيكل معروف بأنه يتسبب بتفاعلا تحسسية.
- يستخدم أقراص Kerr OptiDisc مرة واحدة فقط. قد تؤدي إعادة استخدام الأقراص إلى التشار التلوث أو التلف.
- يُباع شنكات OptiDisc غير معقمة ويتعارض أن يتم معالجتها قبل الاستخدام لأول مرة وإعادة معالجتها بعد كل استخدام وفقًا لتعليمات التنظيف والتطهير والتعقيم.
- شنكات OptiDisc قابلة لإعادة الاستخدام ولكنها مرشة للتآكل مما قد يؤثر بالسلب على فعالية المنتج وسلامته. يجب فحص الجهاز قبل كل استخدام. يجب التخلص من جهاز توجهة حدوث تآكل أو تلف في التلين أو تقشف وضعف المادة.
- قد تتسبب سرعة هذا الجهاز (RPM) والاتجاه الخاطئ في التشغيل (RPM) والاتجاه الخاطئ في التشغيل في ارتفاع درجة حرارة السن وتلفه. لا تتجاوز سرعة التشغيل الموصى بها (RPM). قد يؤدي استخدام الجهاز بسرعات أعلى من الموصى به إلى تمزق القرص أو تقطاته مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة.
- تضمن التشغيل الصحيح للمنتج وتجنب فصل الأجزاء غير المرغوب فيه أن القرص يتم استخدامه بالاقتران مع OptiDisc فقط مع شنكات OptiDisc من Kerr.

الاحتياطات

- يوصى باستخدام معدات الحماية الشخصية عند استخدام هذا الجهاز.
- لا تستخدم هذا الجهاز على الأسنان المجاورة أو الأسنان المقابلة أثناء عملية القص.
- يُرجى التعامل مع الجهاز بعناية أثناء الاستخدام. قد يؤدي سقوط الجهاز أو سحبه أو الصدمة على الجهاز.
- تخلص من الجهاز في حالة ملاحظة تلفه أو تغير في اللون أو أجزاء مفقودة.

الآثار السلبية

في حالة وقوع حادث خطير له علاقة بهذا الجهاز الطبي، يجب إبلاغ الجهة المصدعة القانونية وKerr Italia, S.r.l. والسلطة المختصة الذي تنتمي إليه المستخدم و/أو المريض.

التعليمات التفصيلية

القيود على الاستخدام

- عندما يتعذر تطبيق التعليمات التالية.
- في عمليات الترميم الأعمق للعاج.
- إذا كان هناك خطر إصابة الأنسجة اللينة.

1. حدد الحجم المناسب للحبيبات وفقًا للخطوات المتبعة في عملية التلميع راجع الجدول أدناه.

نتائج الخشونة (أبيض داكن)	متوسط الخشونة (بني فاتح)	ناعم (بريقلتي)	فائق الجودة (أصفر)
تقليل الحجم/تحديد الأسنان	العمل	التلميع	التلميع عالي الجودة

2. ركّب أقراص OptiDisc الخاصة بالشياق براعية مكينة الأسنان من النوع الذي يثبت بمزاج نظر أتكنولوجيا الخاصة على براءة اختراع التي من شأنها تحديد الجانب الصحيح بسهل التعرف بسهولة على الجانب النشط (الشكل 1) باستخدام حلقة عدية حول مركز القرص. يمكن تركيب الأقراص على الجانب النشط في كلتي الحالتين حسب الحاجة. ادفع OptiDisc برفق على الشياق وتحقق من تركيب OptiDisc بشكل سطح وثابت على الشياق (الشكل 2).
3. اضبط عدد RPM لكي يكون الدوران باتجاه عقارب الساعة. يجب ألّا تتجاوز 10,000 RPMs لتجميع الأقراص. يتم تحديد وقت التشيح حسب تقدير الطبيب.
4. اضغط برفق عند التشيح للسماح للقرص بالقيام بوظيفته.
5. لا تستخدم القرص إلا لتحديد الأسنان الخاصة بالأسنان وتلميعها وتلميعها.
6. يجب أن تستخدم لتعريبات. يوصى بإزالة مخلفات المسحوق من القرص بالكامل الخاصة والأسنان.
7. ملاحظة: قد يؤدي إهمال الحجم المحدد لتعريبة أثناء التشيح إلى تقليل جودة الصقل النهائي لتعريبة التركيبات الخاصة.
8. التخلص من قرص OptiDisc بعد الاستخدام مرة واحدة.
9. يجب تنظيف وتطهير وتعقيم شياق OptiDisc الذي يمكن إعادة استخدامه بعد كل استخدام على مريض من طريق اتباع التعليمات الموضحة في قسم "التنظيف والتطهير والتعقيم".

التنظيف والتطهير والتعقيم

تعليمات تنظيف/تطهير/تعقيم شياق OptiDisc	
التحذيرات	• إجراء إجراءات المعالجة بعد الاستخدام على الفور لأن الشوائب العالقة قد تؤثر بشكل سلبي في المجهود المبذول للتنظيف. • تجنب التعرض لغير الحرب قبيل قم بإغلاق الأداة بإحكام عند وضعها في جهاز التنظيف - التطهير. • أثناء عملية التعقيم، تجنب الملامسة المباشرة للجزء المعدني من جهاز التعقيم بالهواء المضغوط لأن درجة حرارته قد تتجاوز درجة الحرارة المحددة مسبقًا.
القيود على المعالجة	• لا تستخدم محاليل التعقيم الكيميائي أو التعقيم الباردة.
المعالجة الأولية عند الاستخدام	• أزل شياق OptiDisc من الزاوية المقابلة وأزل قرص OptiDisc من الشياق. • تخلص من قرص OptiDisc الذي لم يُستخدم وفقًا للوائح المحلية أو الوطنية.
التنظيف والتعقيم اليدوي	• لا تستخدم إلا جهاز تنظيف - تطهير معتمد ومعالج وتاضح للتعقيم والصيانة على نحو مناسب بما يتوافق مع معيار ISO 15883-1. قم بإجراء دورة برنامج تنظيف-التطهير: • التعقيل مسبقًا بماء بارد لمدة 4 دقائق؛ • التنظيف بمحلول قلوي درجة حرارة 55 درجة مئوية إلى 2± درجة مئوية؛ (131 درجة فهرنهايت ± 3 درجات فهرنهايت) لمدة 10 دقائق؛ • الشطف الأولي لمدة دقيقة واحدة بماء الصنبور البارد (لا توصت جهة التصنيع بخلل التنظيف المستخدم)؛ • التنظيف في ماء بارد لمدة 3 دقائق؛ • التطهير حراري عند درجة حرارة 93 درجة مئوية (199 درجة فهرنهايت) باستخدام ماء منزوع الأيونات لمدة 5 دقائق؛ • التجفيف لمدة 35 دقيقة في درجة حرارة 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت).
التنظيف: يدوي	• أزل أي مخلفات أو مواد عضوية مرئية من المكونات من طريق فركها بماء الصنبور الدافئ (> 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت)) إلى أن تختفي جميع المخلفات المنتج من استخدام الفرش المعدنية أو الأليف السلكي. • تفحص الأداة بالعين المجردة بحثًا عن أية أجزاء. كرر الخطوة السابقة للتنظيف مرة أخرى إذا كانت هناك أجزاء أو بقايا مرئية. • افرك أسطح الشوائب جيدًا لمدة دقيقة على الأقل باستخدام فرشاة ناعمة مبللة بمحلول إنزيمي مع اتباع تعليمات الجهة الشاملة فيما يتعلق بالتركيز ودرجة الحرارة. تجنب استخدام منظفات غنية بالقلويات قوية أو أحماض قوية أو مؤكسدة للهيدروجين أو المذيبات العضوية. • اشطف الأداة في محلول إنزيمي مع اتباع تعليمات الجهة الشاملة فيما يتعلق بالتركيز ودرجة الحرارة والمدة. تجنب استخدام منظفات غنية بالقلويات قوية أو أحماض قوية أو مؤكسدة للهيدروجين أو المذيبات العضوية. • بدلًا من إجراء الخطوة السابقة، ضع الأداة في جهاز تنظيف بالموجات فوق الصوتية باستخدام مادة منظفة أو إنزيمي مع اتباع تعليمات الجهة الشاملة فيما يتعلق بالتركيز ودرجة الحرارة والمدة.
التجفيف	يُجفف باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر.
العناية و الفحص والاختبار	افحص المنتج وتحقق منه في حالة وجود تلف مثل انبعاجات أو تشقق في الأجزاء أو أجزاء مفقودة. يجب التخلص من الجهاز في حالة وجود أي من هذه الحالات. يمكن إجراء الفحص بالعين المجردة أو باستخدام عدسة مكبرة في ظل ظروف الإضاءة الطبيعية.
التغليف	قد تستخدم أكياس التعقيم بالبخار الورقية / البلاستيكية المعتمدة أو المعتمدة من FDA أو معتمدة لمعيار ISO 11607.